

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



**RELE TERMICO DE SOBRECARGA
SASSIN CON AJUSTE DE
CORRIENTE 7 A 25A**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
- Proteccion contra perdida de fase: Si
- Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
- Botón de prueba: Si
- Botón de parada: Si
- Contactos auxiliares: 1 NA, 1 NC
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje de resistencia dieléctrica: 6KV
- Nivel de protección de la carcasa: IP20
- Marca: SASSIN



BR2-93

**RELE TERMICO DE SOBRECARGA
CON CORRIENTE (25-32A ~ 80-93A),
BR2-93**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje de resistencia dielectrica: 6KV
- Nivel de proteccion de la carcasa: IP20
- Voltaje nominal de trabajo: 690V
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
- Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
- Botón de prueba: Si
- Botón de parada: Si
- Contactos auxiliares: Normalmente abierto NA, Normalmente cerrado NC
- Uso: Para proteger al motor contra sobrecarga y prolongar su vida útil



BR2-25

**RELE TERMICO DE SOBRECARGA
CON CORRIENTE (0.63-1A ~ 23-32A),
BR2-25**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje de resistencia dieléctrica: 6KV
- Nivel de protección de la carcasa: IP20
- Voltaje nominal de trabajo: 690V
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
- Restablecimiento manual o automático: Si (ambos)
- Botón de prueba: Si
- Botón de parada: Si
- Contactos auxiliares: Normalmente abierto NA, Normalmente cerrado NC
- Uso: Para proteger al motor contra sobrecarga y prolongar su vida útil



NR2-25-XX

**RELE TERMICO DE SOBRECARGA
CON AJUSTE DE CORRIENTE (1-
1.6A ~ 17-25A), NR2-25-XX**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje de resistencia dieléctrica: 6KV
- Nivel de proteccion de la carcasa: IP20
- Voltaje nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
- Proteccion contra perdida de fase: Si
- Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
- Compensacion de temperatura: Si
- Botón de prueba: Si
- Botón de parada: Si
- Contactos auxiliares: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



CHINT



NXR-38

**RELE TERMICO DE SOBRECARGA
CHINT SERIE NXR-38 DE 23 A 38A**

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal de aislamiento: 690V
- Voltage de resistencia dielectrica: 6KV
- Nivel de proteccion de la carcasa: IP20
- Volatge nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
- Proteccion contra perdida de fase: Si
- Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
- Compensacion de temperatura: Si
- Botón de prueba: Si
- Botón de parada: Si
- Contactos auxiliares: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC
- Marca: CHINT

CHINT



NXR-25-XX

**RELE TERMICO DE SOBRECARGA
CHINT CON AJUSTE DE CORRIENTE
1 A 25A**

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal de aislamiento: 690V
- Voltage de resistencia dielectrica: 6KV
- Nivel de proteccion de la carcasa: IP20
- Volatge nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
- Proteccion contra perdida de fase: Si
- Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
- Compensacion de temperatura: Si
- Botón de prueba: Si
- Botón de parada: Si
- Contactos auxiliares: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC
- Marca: CHINT



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**