SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318
La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



RELE TERMICO DE SOBRECARGA SASSIN CON AJUSTE DE CORRIENTE 7 A 25A

Especificaciones Técnicas:
– Voltaje nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
– Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
– Proteccion contra perdida de fase: Si
– Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
– Botón de prueba: Si
– Botón de parada: Si
– Contactos auxiliares: 1 NA, 1 NC
– Voltaje nominal de aislamiento: 690V
– Voltaje de resistencia dieléctrica: 6KV
– Nivel de protección de la carcasa: IP20
– Marca: SASSIN



BR2-93

RELE TERMICO DE SOBRECARGA CON CORRIENTE (25-32A ~ 80-93A), BR2-93

Especificaciones Generales:
– Voltage nominal de aislamiento: 690V
– Voltage de resistencia dielectrica: 6KV
– Nivel de proteccion de la carcasa: IP20
– Volatge nominal de trabajo: 690V
– Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
– Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
– Botón de prueba: Si
– Botón de parada: Si
– Contactos auxiliares: Normalmente abierto NA, Normalmente cerrado NC
– Uso: Para proteger al motor contra sobrecarga y prolongar su vidal util



BR2-25

RELE TERMICO DE SOBRECARGA CON CORRIENTE (0.63-1A ~ 23-32A), BR2-25

Especificaciones Generales:
– Voltaje nominal de aislamiento: 690V
– Voltaje de resistencia dieléctrica: 6KV
– Nivel de protección de la carcasa: IP20
– Voltaje nominal de trabajo: 690V
– Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
– Restablecimiento manual o automático: Si (ambos)
– Botón de prueba: Si
– Botón de parada: Si
– Contactos auxiliares: Normalmente abierto NA, Normalmente cerrado NC
– Uso: Para proteger al motor contra sobrecarga y prolongar su vida útil



NR2-25-XX

RELE TERMICO DE SOBRECARGA CON AJUSTE DE CORRIENTE (1-1.6A ~ 17-25A), NR2-25-XX

Especificaciones Generales:
– Voltaje nominal de aislamiento: 690V
– Voltaje de resistencia dieléctrica: 6KV
– Nivel de proteccion de la carcasa: IP20
– Volatge nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
– Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
– Proteccion contra perdida de fase: Si
– Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
– Compensacion de temperatura: Si
– Botón de prueba: Si
– Botón de parada: Si
– Contactos auxiliares: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC



NXR-38

RELE TERMICO DE SOBRECARGA CHINT SERIE NXR-38 DE 23 A 38A

Especificaciones Generales:
– Voltage nominal de aislamiento: 690V
– Voltage de resistencia dielectrica: 6KV
– Nivel de proteccion de la carcasa: IP20
– Volatge nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
– Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
– Proteccion contra perdida de fase: Si
– Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
– Compensacion de temperatura: Si
– Botón de prueba: Si
– Botón de parada: Si
– Contactos auxiliares: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC
– Marca: CHINT



NXR-25-XX

RELE TERMICO DE SOBRECARGA CHINT CON AJUSTE DE CORRIENTE 1 A 25A

Especificaciones Generales:
– Voltage nominal de aislamiento: 690V
– Voltage de resistencia dielectrica: 6KV
– Nivel de proteccion de la carcasa: IP20
– Volatge nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
– Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
– Proteccion contra perdida de fase: Si
– Restablecimiento manual o automatico: Si (ambos)
– Compensacion de temperatura: Si
– Botón de prueba: Si
– Botón de parada: Si
– Contactos auxiliares: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC
– Marca: CHINT