SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO FUENTES CONMUTADAS

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

S-120-24



S-120-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 24VDC 5A, S-120-24

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-120-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23-25V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-5A
- Corriente nominal: 5A
- Potencia de salida de DC: 120W
- Ondulacion y ruido: 90MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-75-24



S-75-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 24VDC 3A, S-75-24

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-75-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23-25V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-3A
- Corriente nominal: 3A
- Potencia de salida de DC: 75W
- Ondulacion y ruido: 85MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-72-24



S-72-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 24VDC 3A, S-72-24

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-72-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23-25V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-3A
- Corriente nominal: 3A
- Potencia de salida de DC: 72W
- Ondulacion y ruido: 85MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-50-24




S-50-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 24VDC 2A, S-50-24

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-50-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23-25.2V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-2A
- Corriente nominal: 2A
- Potencia de salida de DC: 48W
- Ondulacion y ruido: 80MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-50-24



FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 24VDC 2A, S-50-24

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-50-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23-25.2V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-2A
- Corriente nominal: 2A
- Potencia de salida de DC: 48W
- Ondulacion y ruido: 87MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-480-24



S-480-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 24VDC 20A, S-480-24

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-480-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23.2-25V
- Presicion de voltaje: ±1.2%
- Rango de corriente: 0-20A
- Corriente nominal: 20A
- Potencia de salida de DC: 480W
- Ondulacion y ruido: 105MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-360-24



S-360-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 24VDC 15A, S-360-24

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-360-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23.2-25V
- Presicion de voltaje: ±1.2%
- Rango de corriente: 0-15A
- Corriente nominal: 15A
- Potencia de salida de DC: 360W
- Ondulacion y ruido: 98MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH


S-250-24



FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 24VDC 10A, S-250-24

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-250-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23.2-25V
- Presicion de voltaje: ±1.2%
- Rango de corriente: 0-10A
- Corriente nominal: 10A
- Potencia de salida de DC: 240W
- Ondulacion y ruido: 95MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-96-12




S-96-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 8A, S-96-12

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-96-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11.2-13V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-8A
- Corriente nominal: 8A
- Potencia de salida de DC: 60W
- Ondulacion y ruido: 82MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-100-12




S-100-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 8.3A, S-100-12

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-100-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-220V ±15%
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11.2-13V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-8.3A
- Corriente nominal: 8.3A
- Potencia de salida de DC: 100W
- Ondulacion y ruido: 90MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-60-12



S-60-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 5A, S-60-12

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-60-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11-13V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-5A
- Corriente nominal: 5A
- Potencia de salida de DC: 60W
- Ondulacion y ruido: 80MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-480-12



S-480-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 40A, S-480-12

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-480-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11.2-13V
- Presicion de voltaje: ±1.5%
- Rango de corriente: 0-40A
- Corriente nominal: 40A
- Potencia de salida de DC: 480W
- Ondulacion y ruido: 120MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-400-12



S-400-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 33.3A, S-400-12

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-400-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11.2-13V
- Presicion de voltaje: ±1.5%
- Rango de corriente: 0-33.3A
- Corriente nominal: 33.3A
- Potencia de salida de DC: 400W
- Ondulacion y ruido: 118MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-360-12




S-360-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 30A, S-360-12

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-360-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11.2-13V
- Presicion de voltaje: ±1.5%
- Rango de corriente: 0-30A
- Corriente nominal: 30A
- Potencia de salida de DC: 360W
- Ondulacion y ruido: 115MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-25-12



S-25-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 2A, S-25-12

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-25-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11-13.2V
- Presicion de voltaje: ±1%
- Rango de corriente: 0-2A
- Corriente nominal: 2A
- Potencia de salida de DC: 24W
- Ondulacion y ruido: 75MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47–63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-250-12



S-250-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 20.8A, S-250-12

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: S-250-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11.2-13V
- Presicion de voltaje: ±1.2%
- Rango de corriente: 0-20.8A
- Corriente nominal: 20.8A
- Potencia de salida de DC: 250W
- Ondulacion y ruido: 108MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH



S-200-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 16.5A, S-200-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: S-200-12
– Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
– Voltaje de salida DC: 12V
– Rango de ajuste de voltaje: 11.2-13V
– Presicion de voltaje: ±1.2%
– Rango de corriente: 0-16.5A
– Corriente nominal: 16.5A
– Potencia de salida de DC: 200W
– Ondulacion y ruido: 92MVP-P
– Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
– Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
– Humedad de trabajo: 20-90%RH
– Humedad de almacenamiento: 10-90%RH



S-150-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA, ENTRADA 220VAC, SALIDA 12VDC 12.5A, S-150-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: S-150-12
– Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
– Voltaje de salida DC: 12V
– Rango de ajuste de voltaje: 11.2-13V
– Precisión de voltaje: ±1.2%
– Rango de corriente: 0-12.5A
– Corriente nominal: 12.5A
– Potencia de salida de DC: 150W
– Ondulación y ruido: 90MVP-P
– Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
– Temperatura de funcionamiento: -10°C – +35°C
– Humedad de trabajo: 20-90%RH
– Humedad de almacenamiento: 10-90%RH



MDR-20-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL SALIDA 24VDC 1A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: MDR-20-24
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100-240VAC 50/60Hz
– Rango de corriente nominal de salida: 0 – 1A
– Potencia nominal: 20W
– Rango de voltaje ajustable: ±1%
– Estabilidad de linea entrante: ±1%
– Estabilidad de carga: ±1%
– Protección de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperación automática)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 22.5x90x100mm



DR-120-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC, 5A, DR-120-24

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DR-120-24
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-5A
– Potencia nominal: 120W
– Risado: 85mVp-p
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0,5%
– Estabilidad de carga: ±0,5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 55.5X125.2X100mm (L*W*H)

DR-75-24



FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC, 3.2A, DR-75-24

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DR-75-24
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-3,2A
– Potencia nominal: 75W
– Risado: 150mVp-p
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0,5%
– Estabilidad de carga: ±0,5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
– Peso: 0.27 Kg

DR-45-24



FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC, 2A, DR-45-24

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DR-45-24
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-2A
– Potencia nominal: 45W
– Risado: 150mVp-p
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0,5%
– Estabilidad de carga: ±0,5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)

DR-30-24



FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC, 1.5A, DR-30-24

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DR-30-24
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-1,5A
– Potencia nominal: 30W
– Risado: 150mVp-p
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0,5%
– Estabilidad de carga: ±0,5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
– Peso: 0.27 Kg

MDR-60-12



MDR-60-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 5A, MDR-60-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: MDR-60-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-5A
– Potencia nominal: 60W
– Rango de voltaje ajustable: ±1%
– Estabilidad de linea entrante: ±1%
– Estabilidad de carga: ±1%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 40*90*100mm (L*W*H)
– Peso: 0.33 Kg

DR-60-12



DR-60-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 4.5A, DR-60-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DR-60-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-4,5A
– Potencia nominal: 60W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0,5%
– Estabilidad de carga: ±0,5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
– Peso: 0.27 Kg

DR-45-12



DR-45-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 3.5A, DR-45-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DR-45-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-3,5A
– Potencia nominal: 45W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0,5%
– Estabilidad de carga: ±0,5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
– Peso: 0.27 Kg

DR-30-12



DR-30-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 2A, DR-30-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DR-30-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-2A
– Potencia nominal: 30W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0,5%
– Estabilidad de carga: ±0,5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
– Peso: 0.27 Kg



NDR-120-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 10A, NDR-120-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: NDR-120-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Corriente nominal de salida Máx.: 10A
– Rango de corriente de salida: 0-10A
– Potencia nominal: 120W
– Rango de voltaje ajustable: 12-14V
– Precision de voltaje: ±2%
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±1%
– Corriente en AC: 2.35A/110VAC, 1.3A/230VAC
– Temperatura de operación: -20°C ≈ 70°C
– Dimensiones: 40*125.2*113.5 mm (L*W*H)
– Peso: 0,6 Kg



MDR-20-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 1.67A, MDR-20-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: MDR-20-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-1.67A
– Potencia nominal: 20W
– Rango de voltaje ajustable: ±1%
– Estabilidad de linea entrante: ±1%
– Estabilidad de carga: ±1%
– Protección de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperación automática)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 22.5*90*100 mm (L*W*H)
– Peso: 0.19 Kg



MDR-10-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 0.84A, MDR-10-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: MDR-10-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-0,84A
– Potencia nominal: 10W
– Rango de voltaje ajustable: ±1%
– Estabilidad de linea entrante: ±1%
– Estabilidad de carga: ±1%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 22.5*90*100mm (L*W*H)
– Peso: 0.19 Kg



MDR-40-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA TIPO RIEL CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 0.33A, MDR-40-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: MDR-40-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-0,33A
– Potencia nominal: 40W
– Rango de voltaje ajustable: ±1%
– Estabilidad de linea entrante: ±1%
– Estabilidad de carga: ±1%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 40*90*100mm (L*W*H)
– Peso: 0.33 Kg



S-400-5

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 5VDC, 60A, S-400-5

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: S-400-5
– Voltaje de salida: 5VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-60A
– Potencia nominal: 400W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±1%
– Protección de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperación automática)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 215*115*50 mm (L*W*H)
– Peso: 1.15 Kg



S-1000-48

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 48VDC, 21A, S-1000-48


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: S-1000-48
– Voltaje de salida: 48VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-21A
– Potencia nominal: 1000W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 291*132*68 mm (L*W*H)
– Peso: 2.65 Kg



S-500-48

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 48VDC, 10A, S-500-48

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: S-500-48
– Voltaje de salida: 48VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-10A
– Potencia nominal: 500W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Protección de sobrecarga: 105% ~ 300% (corte de la salida, recuperación automática)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 238*124*65 mm (L*W*H)
– Peso: 1.35 Kg



LRS-150-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC, 6.5A, LRS-150-24

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: LRS-150-24
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Corriente nominal de salida Máx.: 6.5A
– Rango de corriente: 0 – 6.5A
– Potencia nominal: 150W
– Rango de voltaje ajustable: 21.6 – 28.8V
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
– Corriente en AC: 2.8A/115VAC, 1.6A/230VAC
– Temperatura de operacion: -20°C ≈ 70°C
– Dimensiones: 159*97*30 mm (L*W*H)
– Peso: 0.415 Kg



S-500-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC, 20A, S-500-24

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: S-500-24
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-20A
– Potencia nominal: 500W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 300% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operacion: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 238*124*65 mm (L*W*H)
– Peso: 1.35 Kg



S-250-24B

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC, 10A, S-250-24B

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: S-250-24B
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de corriente nominal de salida: 0-10A
– Potencia nominal: 250W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±1%
– Estabilidad de carga: ±1%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 215*115*50 mm (L*W*H)
– Peso: 1.15 Kg



LRS-250-24

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC, 10A, LRS-250-24

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: LRS-250-24
– Voltaje de salida: 24VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Corriente nominal de salida Máx.: 10A
– Rango de corriente: 0 – 10A
– Potencia nominal: 250W
– Rango de voltaje ajustable: 21.6 – 28.8V
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
– Corriente en AC: 5A/115VAC, 2.5A/230VAC
– Temperatura de operacion: -20°C ≈ 70°C
– Dimensiones: 215*115*30 mm (L*W*H)
– Peso: 0.648 Kg



LRS-100-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 8.5A, LRS-100-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: LRS-75-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Corriente nominal de salida Máx.: 6A
– Rango de corriente: 0 – 6A
– Potencia nominal: 72W
– Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
– Corriente en AC: 1.4A/115VAC, 0.85A/230VAC
– Temperatura de



LRS-75-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 6A, LRS-75-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: LRS-75-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Corriente nominal de salida Máx.: 6A
– Rango de corriente: 0 – 6A
– Potencia nominal: 72W
– Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
– Corriente en AC: 1.4A/115VAC, 0.85A/230VAC
– Temperatura de



MS-35-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 3A, MS-35-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: MS-35-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Rango de Corriente nominal de salida: 0-3A
– Potencia nominal: 35W
– Rango de voltaje ajustable: ±10%
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 50°C
– Dimensiones: 84*58*38 mm (L*W*H)
– Peso: 0.22 Kg



LRS-35-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 3A, LRS-35-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: LRS-35-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Corriente nominal de salida Máx.: 3A
– Rango de corriente: 0 – 3A
– Potencia nominal: 36W
– Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Rango de frecuencia: 47-63 Hz
– Corriente en AC: 1.7A/115VAC, 0.42A/230VAC
– Temperatura de operacion: -20°C ≈ 70°C
– Dimensiones: 99*82*30 mm (L*W*H)
– Peso: 0.208 Kg



LRS-250-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 20A, LRS-250-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: LRS-250-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Corriente nominal de salida Máx.: 20A
– Rango de corriente: 0 – 20A
– Potencia nominal: 250W
– Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±1.0%
– Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
– Corriente en AC: 5.0A/115VAC, 2.5A/230VAC
– Temperatura de operación: -20°C ≈ 70°C
– Dimensiones: 215*115*30 mm (L*W*H)
– Peso: 0.648 Kg



LRS-120-12

FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA CON ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC, 10A, LRS-120-12

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: LRS-120-12
– Voltaje de salida: 12VDC
– Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
– Corriente nominal de salida Máx.: 10A
– Rango de corriente: 0 – 10A
– Potencia nominal: 120W
– Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
– Estabilidad de linea entrante: ±0.5%
– Estabilidad de carga: ±0.5%
– Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
– Corriente en AC: 2.3A/115VAC, 1.5A/230VAC
– Temperatura de operación: -20°C ≈ 70°C
– Dimensiones: 129*97*30 mm (L*W*H)
– Peso: 0.305 Kg