

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO CONTACTOS AUXILIARES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

NS2-AU11-80B

NS2-AU11-80B

**CONTACTO AUXILIAR LATERAL
CHINT P/GUARDAMOTOR NS2 DE
16-80A 1NA+1NC, NS2-AU11-80B**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NS2-AU11-80B
- Corriente nominal de calentamiento: 2.5A
- Voltaje de aislamiento: 250V
- Tipo de contactos: 1NA+1NC
- Tipo de montaje: Lateral

NS2-AU11

NS2-AU11

**CONTACTO AUXILIAR LATERAL
CHINT P/GUARDAMOTOR NS2 DE 1-
25A 1NA+1NC, NS2-AU11**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NS2-AU11
- Corriente nominal de calentamiento: 2.5A
- Voltaje de aislamiento: 250V
- Tipo de contactos: 1NA+1NC
- Tipo de montaje: Lateral


AX-3C/11

**CONTACTO AUXILIAR LATERAL
CHINT 1NA+1NC, AX-3C/11**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AX-3C/11
- Contactos: 1 NA + 1 NC
- Intensidad Nominal: 1,5 A (Cargas Inductivas de Corriente Alterna) 380/400V
- Intensidad Nominal: 0,3A (Cargas Inductivas de Corriente Directa) 220V
- Intensidad Nominal: 10A (Cargas resistivas) 690V con pico de 6kV
- Contactor no incluido, se vende por separado
- Compatible con contactores: NXC-06M~16M / NXC-06~225 / NXC-265~630
- Norma: IEC/EN 60947-5-1
- Marca: CHINT



**CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
TOSUN PARA CONTACTOR**

Especificaciones Generales:

- Corriente nominal de los contactos: 6A/500V (AC-11)
- Corriente nominal térmica: 10A
- Voltaje nominal de operación: 500VAC
- Protección contra corto circuito: 10A
- Tipo de montaje: De frontal
- Normas: IEC60947, VDE0660, BS4794
- Compatibilidad con contactores: TSC1-D/TSP1-D/CA2D/CA3D de la marca TOSUN
- Marca: TOSUN



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



**CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
TOSUN 2NO+2NC PARA
CONTACTOR, TSA1-DN22**

Especificaciones Técnicas:

Modelo: TSA1-DN22

Salidas: 2 NO + NC

Ith: 10A / I: 6A

Ui: 660V/Ue: 500V

NS2-AE11



NS2-AE11

**CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
CHINT P/GUARDAMOTOR NS2
1NA+1NC, NS2-AE11**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NS2-AE11

- Corriente nominal de calentamiento: 2.5A

- Voltaje de aislamiento: 250V

- Tipo de contactos: 1NA+1NC

- Tipo de montaje: Frontal



AX-3X/31

**CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
CHINT 3NA+1NC, AX-3X/31**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AX-3X/31

- Contactos: 3 NA + 1 NC

- Intensidad Nominal: 1,5 A (Cargas Inductivas de Corriente Alterna) 380/400V

- Intensidad Nominal: 0,3A (Cargas Inductivas de Corriente Directa) 220V

- Intensidad Nominal: 10A (Cargas resistivas) 690V con pico de 6kV

- Contactor no incluido, se vende por separado

- Compatible con contactores: NXC-06M~16M / NXC-06~225 / NXC-265~630

- Norma: IEC/EN 60947-5-1

- Marca: CHINT



**CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
CHINT 2NA+2NC, AX-3X/22**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AX-3X/22

- Contactos: 2 NA + 2 NC

- Intensidad Nominal: 1,5 A (Cargas Inductivas de Corriente Alterna) 380/400V

- Intensidad Nominal: 0,3A (Cargas Inductivas de Corriente Directa) 220V

- Intensidad Nominal: 10A (Cargas resistivas) 690V con pico de 6kV

- Contactor no incluido, se vende por separado

- Compatible con contactores: NXC-06M~16M / NXC-06~225 / NXC-265~630

- Norma: IEC/EN 60947-5-1

- Marca: CHINT



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



AX-3X11

**CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
CHINT 1NA+1NC, AX-3X/11**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AX-3X/11
- Contactos: 1 NA + 1 NC
- Intensidad Nominal: 1,5 A (Cargas Inductivas de Corriente Alterna) 380/400V
- Intensidad Nominal: 0,3A (Cargas Inductivas de Corriente Directa) 220V
- Intensidad Nominal: 10A (Cargas resistivas) 690V con pico de 6kV
- Contactor no incluido, se vende por separado
- Compatible con contactores: NXC-06M~16M / NXC-06~225 / NXC-265~630
- Norma: IEC/EN 60947-5-1
- Marca: CHINT



F4-X2X

**CONTACTO AUXILIAR DE DOBLE
CANAL PARA CONTACTOR, F4-X2X**

Especificaciones Generales:

- Corriente nominal de los contactos: 6A/500V
- Corriente de calentamiento: 10A / 500V
- Voltaje de aislamiento: 660V
- Dimensiones: Largo 48mm, Ancho 24mm, Alto 37mm
- Coincide con el producto: Contactor AC CJX2
- IEC 947, NFC 0660, BS 4794



F4-X4X

**CONTACTO AUXILIAR DE 4
CANALES PARA CONTACTOR F4**

Especificaciones Generales:

- Corriente nominal de los contactos: 6A/500V
- Corriente de calentamiento: 10A / 500V
- Voltaje de aislamiento: 660V
- Dimensiones: Largo 48mm, Ancho 44mm, Alto 37mm
- Coincide con el producto: Contactor AC CJX2
- IEC 947, NFC 0660, BS 4794



**CONTACTO AUXILIAR DE 2
CANALES PARA CONTACTOR,
3SC8-A1C-11**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SC8-A1C-11
- Contacto auxiliar: 1 Normalmente Abierto NA, 1 Normalmente Cerrado NC
- corriente nominal térmica: 10A
- Voltaje nominal de operación: 690VAC
- Capacidad mínima de conmutación: 5mA
- Protección contra corto circuito: 10A
- Corriente nominal de los contactos: 6A/500V
- Voltaje nominal de aislamiento: 690VAC
- Tipo de montaje: De lado



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



**CONTACTO AUXILIAR DE 2
CANALES PARA CONTACTOR,
3SC8-A1/___**

Especificaciones Generales:

- corriente nominal termica: 10A
- Voltaje nominal de operación: 690VAC
- Capacidad mínima de conmutación: 5mA
- Protección contra corto circuito : 10A
- Corriente nominal de los contactos: 6A/500V
- Voltaje nominal de aislamiento: 690VAC
- Tipo de montaje: De frontal



**F5-___
BLOQUE DE CONTACTO AUXILIAR
TEMPORIZADO F5 PARA
CONTACTOR**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bloque de contacto auxiliar temporizado neumático
- Configuración de contacto: 1 NO + 1 NC
- Corriente nominal: 10A
- Voltaje de aislamiento: 660V
- Método de montaje: Montaje frontal
- Método de funcionamiento: Sistema neumático (retardo por paso de aire)
- Aplicación: Retardo en contactos auxiliares de contactores CJX2 para arranque secuencial de motores, coordinación de señales en tableros eléctricos, control de tiempos en maquinaria industrial y automatización electromecánica sin uso de electrónica.



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**