

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO RESISTENCIAS ELECTRICAS

AGOSTO 2026




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



CA-500W



CA-500W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 500W, CA-500W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-500W
- Alimentacion: 220VAC - 50/60Hz
- Potencia: 500W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 31cm
- Peso: aprox. 385g

CA-300W



CA-300W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 300W, CA-300W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-300W
- Alimentacion: 220VAC - 50/60Hz
- Potencia: 300W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 31cm
- Peso: aprox. 381g

CA-200W



CA-200W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 200W, CA-200W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-200W
- Alimentacion: 220VAC - 50/60Hz
- Potencia: 200W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 20,5cm
- Peso: aprox. 271g



UC2KW600

RESISTENCIA PARA AIRE TIPO U DE
2KW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC2KW600
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 2 KW
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 x 500 mm
- Alta resistencia a la corrosión
- Óptimo rendimiento térmico



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



UC3KW600

**RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR
TIPO U DE 3KW PARA AIRE 220VAC**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC3KW600
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 3KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones aproximadas: 60 x 600 mm
- Tipo de resistencia: Tubular aleteada tipo U
- Aplicaciones: Calefacción de aire, incubadoras, hornos eléctricos, secadores industriales, cámaras térmicas, equipos HVAC



UC1KW350

**RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR
TIPO U DE 1KW PARA AIRE 220VAC**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC1KW350
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 1KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones aproximadas: 60 x 340 mm
- Tipo de resistencia: Tubular aleteada tipo U
- Aplicaciones: Calefacción de aire, incubadoras, hornos eléctricos, secadores industriales, cámaras térmicas, equipos HVAC



UC800W270

**RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR
TIPO U 800W 220VAC**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC800W270
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 800 W
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 x 270 mm
- Aplicaciones: hornos eléctricos, secadores, calentadores de aire, equipos térmicos industriales, sistemas de calefacción eléctrica



UC500W220

**RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR
TIPO U 500W 220VAC**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: UC500W220
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 500 W
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 x 220 mm
- Aplicaciones: Incubadoras, calentadores de aire, hornos eléctricos, secadores, equipos térmicos industriales, sistemas de calefacción eléctrica



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

U4KW350

U4KW350

**RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR
PARA LIQUIDOS CON CONSUMO DE
4KW A 220VAC, U4KW350**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: U4KW350
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 4KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Dimenciones: Largo 350mm

U3KW300

U3KW300

**RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR
PARA LIQUIDOS CON CONSUMO DE
3KW A 220VAC, U3KW300**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: U3KW300
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 3KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 300mm

U2KW250

U2KW250

**RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR
PARA LIQUIDOS CON CONSUMO DE
2KW A 220VAC, U2KW250**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: U2KW250
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 2KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Dimenciones: Largo 250mm

U1KW200

U1KW200

**RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR
PARA LIQUIDOS CON CONSUMO DE
1KW A 220VAC, U1KW200**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: U1KW200
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 1KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Dimenciones: Largo 200mm
- Diametro del hilo: M16



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

U1KW5-230

U1KW5-230

**RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR
PARA LIQUIDOS CON CONSUMO DE
1.5KW A 220VAC, U1KW5-230**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: U1KW5-230
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 1.5KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 230mm
- Diametro del hilo: M16


UC1KW2-400

**RESISTENCIA ELÉCTRICA TIPO U
PARA AIRE 1.2KW 220VAC**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC1KW2-400
- Potencia: 1.2 kW
- Voltaje de Alimentación: 220 VAC
- Material del Tubo: Acero inoxidable 304
- Diámetro del Tubo: 12 mm
- Diámetro Exterior de la Curva: 23 mm
- Rosca de Montaje: M17
- Dimensiones Totales: 60 x 340 mm
- Tipo de Resistencia: Tubular Tipo U
- Aplicaciones: Hornos eléctricos, secadores de aire, cámaras de calentamiento, equipos industriales, sistemas de calefacción por aire

W7KW500

W7KW500

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 7KW A 220VAC, W7KW500**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W7KW500
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 7KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 12mm
- Diametro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M16
- Ancho y largo: 500*500 mm

M3KW5-550

M3KW5-550

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 3.5KW A 220VAC, M3KW5-550**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: M3KW5-550
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 3,5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 200*550 mm



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

W3KW2-500

W3KW2-500

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 3.2KW A 220VAC, W3KW2-500**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W3KW2-500
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 3.2KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M16
- Ancho y largo: 500*500 mm

M2KW5-400

M2KW5-400

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 2.5KW A 220VAC, M2KW5-400**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: M2KW5-400
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 2,5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 180*400 mm

W1KW270

W1KW270

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 1KW A 220VAC, W1KW270**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W1KW270
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 24mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 320*270 mm

W1KW5-290

W1KW5-290

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 1.5KW A 220VAC, W1KW5-290**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W1KW5-290
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1,5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 24mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 320*290 mm



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



M1KW5-270



M1KW5-270

RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 1.5KW A 220VAC, M1KW5-270

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: M1KW5-270
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1.5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 10mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 170X270 mm

UC500W250



UC500W250

RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U,
CONSUMO DE 500W A 220VAC,
UC500W250

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC500W250
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 500W
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X250 mm

U2KW500



U2KW500

RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U,
CONSUMO DE 2KW A 220VAC,
U2KW500

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: U2KW500
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 2KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X500 mm

UC1KW340



UC1KW340

RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U,
CONSUMO DE 1KW A 220VAC,
UC1KW340

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC1KW340
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diametro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X340 mm



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

UC1KW2-340

UC1KW2-340

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U, CONSUMO DE 1.2KW A 220VAC, UC1KW2-340

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC1KW2-340
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1.2KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X340 mm

UC1KW5-500

UC1KW5-500

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U 1.5KW, UC1KW5-500

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC1KW5-500
- Potencia Nominal: 1.5 kW (1500 Watts).
- Voltaje de Alimentación: 220 VAC.
- Longitud: 500 mm.
- Ancho: 60 mm.
- Diámetro del Tubo: 12 mm.
- Diámetro Exterior de la Aleta: 23 mm.
- Tamaño de la Rosca de Montaje: M17.
- Material: Acero inoxidable de alta resistencia térmica.
- Terminales: Pernos roscados para conexión eléctrica segura.
- Aplicaciones: Bancos de resistencias, ductos de aire acondicionado, sistemas de calefacción industrial, hornos de convección, túneles de retráctilado, cámaras de secado y equipos de esterilización de gran formato.

UC1KW5-400

UC1KW5-400

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U 1.5KW, UC1KW5-400

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC1KW5-400
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1.5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diametro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X400 mm


4KW430

RESISTENCIA DE INMERSION PARA AGUA 220VAC, 4KW430

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 4KW430
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 4KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 430mm



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



10214

**ENFRIADOR TERMoeLECTRICO
PELTIER 40X40MM, 010214**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 010214
- Tamaño: 40mm x 40mm x 3,6mm
- Corriente de trabajo: 4,3-4,6 A (nominal 12 v)
- Corriente maxima: 6A
- Tensión nominal: DC12V (Vmax: 15 v corriente de inicio 5,8 A)
- Opera de temperatura: -30 a 70
- Refrigeración: Qcmax 50-60 w

T9KW450



T9KW450

**CALENTADOR DE INMERSION PARA
LIQUIDOS CON CONSUMO DE 9KW
A 220VAC, T9KW450**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: T9KW450
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 9KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 450mm

T6KW400



T6KW400

**CALENTADOR DE INMERSION PARA
LIQUIDOS CON CONSUMO DE 6KW
A 220VAC, T6KW400**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: T6KW400
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 6KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 400mm

T3KW350



T3KW350

**CALENTADOR DE INMERSION PARA
LIQUIDOS CON CONSUMO DE 3KW
A 220VAC, T3KW350**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: T3KW350
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 3KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 350mm

T2KW230



T2KW230

**CALENTADOR DE INMERSION PARA
LIQUIDOS CON CONSUMO DE 2KW
A 220VAC, T2KW230**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: T2KW230
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 2KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 230mm

T12KW500



T12KW500

**CALENTADOR DE INMERSION PARA
LIQUIDOS CON CONSUMO DE 12KW
A 220VAC, T12KW500**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: T12KW500
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 12KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 500mm



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

T18KW600

T18KW600

CALENTADOR DE INMERSION PARA AGUA CON CONSUMO DE 18KW A 220VAC, T18KW600

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: T18KW600
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 18KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Dimenciones: Largo 600mm

T15KW580

T15KW580

CALENTADOR DE INMERSION PARA AGUA CON CONSUMO DE 15KW A 220VAC, T15KW580

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: T15KW580
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 15KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 580mm

8X60X80W

8X60X80W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 80W, AC220V, 8X60X80W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X60X80W
- Potencia: 80 W
- Tamaño: 8×60 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ±1mm
- Tolerancia de diámetro: ± 0,02 mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 MΩ
- Corriente de fuga máxima (frío): ≤ 0,5 mA

La tensión se servicio no debe superar el 10% de lo normal
El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido
El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.

8X350X500W

8X350X500W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 500W, AC220V, 8X350X500W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X350X500W
- Potencia: 500 W
- Tamaño: 8×350 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ±1mm
- Tolerancia de diámetro: ± 0,02 mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 MΩ
- Corriente de fuga máxima (frío): ≤ 0,5 mA

La tensión se servicio no debe superar el 10% de lo normal
El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido
El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.



8X180X500W



8X180X500W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 500W, AC220V, 8X180X500W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X180X500W
- Potencia: 500 W
- Tamaño: 8x180 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 M Ω
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5$ mA

La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido

El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.

8X350X350W



8X350X350W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 350W, AC220V, 8X350X350W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X350X350W
- Potencia: 350 W
- Tamaño: 8x350 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 M Ω
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5$ mA

La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido

El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



8X180X250W



8X180X250W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 250W, AC220V, 8X180X250W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X180X250W
- Potencia: 250 W
- Tamaño: 8x180 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): $\geq 500 \text{ M}\Omega$
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5 \text{ mA}$

La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido

El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.

8X450X150W



8X450X150W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 150W, AC220V, 8X450X150W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X450X150W
- Potencia: 150 W
- Tamaño: 8x450 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): $\geq 500 \text{ M}\Omega$
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5 \text{ mA}$

La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido

El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



8X350X150W



8X350X150W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 150W, AC220V, 8X350X150W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X350X150W
- Potencia: 150 W
- Tamaño: 8x350 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 M Ω
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5$ mA

La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido

El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.

8X450X150W



8X550X150W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 150W, AC220V, 8X550X150W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X450X150W
- Potencia: 150 W
- Tamaño: 8x450 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 M Ω
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5$ mA

La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido

El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

8X50X150W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 150W, AC220V, 8X50X150W
Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X50X150W
- Potencia: 150 W
- Tamaño: 8x50 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 M Ω
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5$ mA

La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido

El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.


8X135X120W
CALENTADOR DE CARTUCHO DE 120W, AC220V, 8X135X120W
Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X135X120W
- Potencia: 120 W
- Tamaño: 8x135 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 M Ω
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5$ mA
- Precauciones:

*La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

*El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

*El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente.

*El calentamiento en seco está prohibido

*El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**


10X180X1000W

10X180X1000W
CALENTADOR DE CARTUCHO DE 1000W, AC220V, 10X180X1000W
Especificaciones Técnicas:


- Modelo: 10X180X1000W
- Potencia: 1000 W
- Tamaño: 10X180 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ± 1 mm
- Tolerancia de diámetro: $\pm 0,02$ mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 M Ω
- Corriente de fuga máxima (frío): $\leq 0,5$ mA
- Precauciones:
- *La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal
- *El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador
- *El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente.
- *El calentamiento en seco está prohibido
- *El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.


CA95MM
CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 95MM, CA95MM
Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA95MM
- Largo: 95 mm
- Ancho: 20 mm
- Alto: 5 mm
- Material de resistencia: Cerámica
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 290°C
- Uso: Incubadoras

CA-85MM
 Voltage: 220V
 Temperature: 290°C
 Overall length: 49cm

CA-85MM
CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 85MM, CA85MM
Especificaciones Técnicas:


- Modelo: CA-85MM
- Largo: 85 mm
- Ancho: 87 mm
- Alto: 6,5 mm
- Material de resistencia: Ceramica
- Alimentación: AC220V
- Temperatura máxima: 290°C
- Uso: Incubadoras


CA60MM
CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 6MM, CA60MM
Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA60MM
- Largo: 60 mm
- Ancho: 15 mm
- Alto: 4,5 mm
- Material de resistencia: Cerámica
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 215°C
- Uso: Incubadoras


Envíos a nivel nacional

**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**
**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



CA50MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
50MM, CA50MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA50MM
- Largo: 50 mm
- Ancho: 15 mm
- Alto: 4,5 mm
- Material de resistencia: Ceramica
- Cubierta: Aluminio
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 180°C
- Uso: Incubadoras



JSAT

BRIDA DE ACERO INOXIDABLE
PARA RESISTENCIAS DE AGUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: JSAT
- Material: Acero inoxidable AISI 304
- Diámetro exterior: 112 mm
- Diámetro interior: 67 mm
- Diámetro de orificios: 9 mm
- Espesor: 6.35 mm
- Aplicaciones: sistemas de calentamiento de agua, resistencias eléctricas, calderas, termotanques, equipos industriales



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772