SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO PINTURAS DE ALTA TEMPERATURA Y OTROS

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



SP-NE-MT

PINTURA EN SPRAY NEGRO MATE 400ML, SP-NE-MT

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-NE-MT
– Color: Negro mate
– Tipo de teminacion: Mate
– Tipo de superficie: Metal, madera, plastico
– Rendimiento para 2 capas (m²): 0,9 m²
– Contenido neto: 400ml/cm³
– Temperatura de aplicacion: 10 ~ 32°C
– Humedad de aplicación: ≤85%RH
– Tiempo de secado para tacto: 30 min.
– Tiempo de secado para manipulacion: 1-2 horas
– Marca: DUCRYL
– Usos: Interior y exterior



SP-1093RO-MT

PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMPERATURA ROJO MATE 1093°C, SP-1093RO-MT

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-1093RO-MT
– Temperatura Max. De resistencia: 1093°C
– Color: Rojo mate
– Tipo de teminacion: Mate
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: Si
– Tipo de superficie: Metal
– Rendimiento para 2 capas (m²): 0,6 a 0,9 m²
– Contenido neto: 340g, 452ml/cm³
– Tipo de resistencia: Vapores, gases de motor
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Temperatura de aplicacion: 10 ~ 32°C
– Humedad de aplicación: ≤85%RH
– Tiempo de secado para tacto: 30 min.
– Tiempo de secado para manipulacion: 1-2 horas
– Marca: RUST-OLEUM
– Usos: Interior y exterior



SP-650PL-MA

PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMPERATURA PLATA MATE 650°C, SP-650PL-MA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-650PL-MA
– Marca: Rust-Oleum
– Color: Plata mate
– Temperatura maxima de resistencia: 650°C
– Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
– Humedad de aplicación: 85% RH
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: No
– Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas
– Contenido neto: 340g
– Rendimiento (M2): 4,5m2 a una capa
– Numero de capas: 2 a 3
– Usos: Interior y exterio



SP-650NE-MA

PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMPERATURA NEGRO MATE 650°C, SP-650NE-MA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-650NE-MA
– Marca: Rust-Oleum
– Color: Negro mate
– Temperatura maxima de resistencia: 650°C
– Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
– Humedad de aplicación: 85% RH
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: No
– Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas
– Contenido neto: 340g
– Rendimiento (M2): 4,5m2 a una capa
– Numero de capas: 2 a 3
– Usos: Interior y exterior



SP-1093NE-MT

PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMPERATURA NEGRO MATE 1093°C, SP-1093NE-MT

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-1093NE-MT
– Temperatura Max. De resistencia: 1093°C
– Color: Negro mate
– Tipo de teminacion: Mate
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: Si
– Tipo de superficie: Metal
– Rendimiento para 2 capas (m²): 0,6 a 0,9 m²
– Contenido neto: 340g, 452ml/cm³
– Tipo de resistencia: Vapores, gases de motor
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Temperatura de aplicacion: 10 ~ 32°C
– Humedad de aplicación: ≤85%RH
– Tiempo de secado para tacto: 30 min.
– Tiempo de secado para manipulacion: 1-2 horas
– Marca: RUST-OLEUM
– Usos: Interior y exterior



SP-650BL-MA

PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMPERATURA BLANCO MATE 650°C, SP-650BL-MA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-650BL-MA
– Marca: Rust-Oleum
– Color: Blanco mate
– Temperatura maxima de resistencia: 650°C
– Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
– Humedad de aplicación: 85% RH
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: No
– No aplicar fuego directamente
– Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas
– Contenido neto: 340g ,430 ml/cm3
– Rendimiento (M2): 1,5 m2 a 2,0 m2
– Numero de capas: 2 a 3
– Usos: Interior y exterior;En parillas, hornos, estufas, cocinas, radiadores, asadores, escapes de autos y motos, otros.



SP-1093AL-MT

PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO MATE 1093°C, SP-1093AL-MT

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-1093AL-MT
– Temperatura Max. De resistencia: 1093°C
– Color: Aluminio
– Tipo de teminacion: Mate
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: Si
– Tipo de superficie: Metal
– Rendimiento para 2 capas (m²): 1,5 m2 a 2,0 m2
– Contenido neto: 340g, 452ml/cm³
– Tipo de resistencia: Vapores, gases de motor
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Temperatura de aplicacion: 10 ~ 32°C
– Humedad de aplicación: ≤85%RH
– Tiempo de secado para tacto: 30 min.
– Tiempo de secado para manipulacion: 1-2 horas
– Marca: RUST-OLEUM
– Usos: Interior y exterior



SP-482RO

PINTURA EN SPRAY AUTOMOTRIZ ROJO BRILLANTE 482°C, SP-482RO

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-482RO
– Marca: RUST-OLEUM
– Color: Rojo brillante
– Temperatura maxima de resistencia: 482°C
– Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
– Humedad de aplicación: 85% RH
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: No
– Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas
– Contenido neto: 340g
– Rendimiento (M2): 4,5m2 a una capa
– Numero de capas: 2 a 3
– Usos: Interior y exterior



SP-482NE

PINTURA EN SPRAY AUTOMOTRIZ NEGRO BRILLANTE 482°C, SP-482NE

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SP-482NE
– Marca: RUST-OLEUM
– Color: Negro brillante
– Temperatura maxima de resistencia: 482°C
– Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
– Humedad de aplicación: 85% RH
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: No
– Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas
– Contenido neto: 340g
– Rendimiento (M2): 4,5m2 a una capa
– Numero de capas: 2 a 3
– Usos: Interior y exterior



LT-650NE-MAT

PINTURA DE 946ML DE ALTA TEMPERATURA NEGRO MATE 650°C, LT-650NE-MAT

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: LT-650NE-MAT
– Marca: Rust-Oleum
– Color: Negro mate
– Temperatura maxima de resistencia: 650°C
– Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
– Humedad de aplicación: 85% RH
– Tipo de formula: Anticorrosiva
– Resistencia UV: Si
– Resistencia agua: No
– Contenido neto: 340g
– Rendimiento (M2): 11m2 a dos capas
– Usos: Interior y exterior
– Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas