

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO DISYUNTORES Y DIFERENCIALES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



TSB1-63/1P-__
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
MONOPOLAR TSB1-63

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 230/400 V AC
- Tipo: Interruptor termomagnético (MCB)
- Norma: IEC/EN 60898-1
- Número de polos: 1P
- Curva de disparo: C (estándar para uso general)
- Capacidad de ruptura: 6 kA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Montaje: Riel DIN
- Vida eléctrica: $\geq 4,000$ operaciones
- Vida mecánica: $\geq 10,000$ operaciones
- Temperatura de operación: -5°C a $+40^{\circ}\text{C}$
- Grado de protección: IP20

CHINT



NXB-63-1P-CXX
DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
UNIPOLAR CHINT CON CORRIENTE
NOMINAL DE TRABAJO 6 A 63AMP

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal: 230VAC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Tipo de disparo electromagnetico: C
- Numero de polos: 1
- Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \approx 40^{\circ}\text{C}$
- Vida mecanica: 20000 ciclos
- Vida electrica: 10000 ciclos
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Tensión nominal soportada al impulso (Uimp): 4kV
- Marca: CHINT



DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR SASSIN CON CORRIENTE
NOMINAL DE TRABAJO 6 A 63AMP

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal: 230/400 (V CA)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Curva BCD: C, IEC 60898-1
- Numero de polos: 3
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Vida mecánica (tiempos): 20000
- Vida eléctrica (tiempos): 6000
- Temperatura ambiente: $-25^{\circ}\text{C} \approx 45^{\circ}\text{C}$, 95%HR
- Resistencia al fuego: 960°C
- Nivel de protección: IP20
- Marca: SASSIN

CHINT



NXB-63-3P-C
DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR CHINT DE 6 A 63AMP

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal: 400VAC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Tipo de disparo electromagnetico: C
- Numero de polos: 3 Polos
- Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \approx 40^{\circ}\text{C}$
- Vida mecanica: 20000 ciclos
- Vida electrica: 10000 ciclos
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Tensión nominal soportada al impulso (Uimp): 4kV
- Marca: CHINT



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR SASSIN CON
CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO
6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal: 230/400 (V CA)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Curva BCD: C, IEC 60898-1
- Numero de polos: 1
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Vida mecánica (tiempos): 20000
- Vida eléctrica (tiempos): 6000
- Temperatura ambiente: -25°C ≈ 45°C, 95%HR
- Resistencia al fuego: 960°C
- Nivel de protección: IP20
- Marca: SASSIN



**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
BIPOLAR SASSIN CON CORRIENTE
NOMINAL DE TRABAJO 6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal: 230/400 (V CA)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Curva BCD: C, IEC 60898-1
- Numero de polos: 2
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Vida mecánica (tiempos): 20000
- Vida eléctrica (tiempos): 6000
- Temperatura ambiente: -25°C ≈ 45°C, 95%HR
- Resistencia al fuego: 960°C
- Nivel de protección: IP20
- Marca: SASSIN

CHINT



NXB-63-2P-C
**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
BIPOLAR CHINT DE 6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal: 400VAC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Tipo de disparo electromagnetico: C
- Numero de polos: 2 Polos, 1P+N
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C
- Vida mecanica: 20000 ciclos
- Vida electrica: 10000 ciclos
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Tensión nominal soportada al impulso (Uimp): 4kV
- Marca: CHINT



**DISYUNTOR DIFERENCIAL SASSIN
CON CORRIENTE NOMINAL DE
TRABAJO 25 A 63AMP**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 2 polos, 230VAC
- Frecuencia nominal: 50/60 Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Corriente nominal de corto circuito: 6KA
- Vida mecánica: 10.000 veces
- Temperatura ambiente: -25 a 45°C
- Nivel de protección: IP20
- Marca: SASSIN



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**