

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO TABLEROS ELÉCTRICOS, CABLES Y OTROS.

AGOSTO 2026




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



COPLAS-1MM-__
POR ROLLO CABLE FLEXIBLE DE
COBRE 1MM2 (AWG18)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR ROLLO
- Sección del cable: 1mm² (AWG 18)
- Diámetro externo: 2.8mm
- Tensión nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofásico: 11A; Trifásica: 10A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricación: NBR 6848, NM-247-3, IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



COPLAS-0.75MM-__
POR ROLLO CABLE FLEXIBLE DE
COBRE 0.75MM2 (AWG20)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR ROLLO
- Sección del cable: 0.75mm² (AWG 20)
- Tensión nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofásico: 8A; Trifásica: 7A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricación: NBR 6848, NM-247-3, IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



COPLAS-0.5MM- POR ROLLO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 0.5MM2 (AWG22)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR ROLLO
- Sección del cable: 0.5mm² (AWG 22)
- Tensión nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofásico: 5A; Trifásica: 4A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricación: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



COPLAS-0.75MM-_-M POR METRO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 0.75MM2 (AWG20)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR METRO
- Sección del cable: 0.75mm² (AWG 20)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 8A; Trifasica: 7A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricación: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



COPLAS-1MM-_-M POR METRO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 1MM2 (AWG18)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR METRO
- Sección del cable: 1mm² (AWG 18)
- Diámetro externo: 2.8mm
- Tensión nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofásico: 11A; Trifásica: 10A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricación: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



COPLAS-0.5MM-_-M POR METRO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 0.5MM2 (AWG 22)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR METRO
- Sección del cable: 0.5mm² (AWG 22)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 5A; Trifasica: 4A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricación: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



CONDUCTO RANURADO DE CABLEADO

Especificaciones Generales:

- Material: PVC duro
- Color: Gris
- No inflamable
- Temperatura de trabajo: Hasta 85°C
- Compuesta por dos partes: Fondo y tapa



MS403

CERRADURA DE GABINETE CON LLAVE UNIVERSAL O CHAPA, MS403

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MS403
- Material: Acero zincado
- Incluye 2 llaves universales



H9-5

CAJA PLASTICA PARA PULSADOR, 5 ELEMENTOS 22MM, H9-5

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: H9-5
- Grado de protección: IP40
- Numero de elementos: 5
- Diámetro de orificios: Ø22



H9-4

CAJA PLASTICA PARA PULSADOR, 4 ELEMENTOS 22MM, H9-4

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: H9-4
- Grado de protección: IP40
- Numero de elementos: 4
- Diámetro de orificios: Ø22



H9-3

CAJA PLASTICA PARA PULSADOR, 3 ELEMENTOS 22MM, H9-3

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: H9-3
- Grado de protección: IP40
- Numero de elementos: 3
- Diámetro de orificios: Ø22



H9-2

CAJA PLASTICA PARA PULSADOR, 2 ELEMENTOS 22MM, H9-2

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: H9-2
- Grado de protección: IP40
- Numero de elementos: 2
- Diámetro de orificios: Ø22



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



500X400X200MM



500X400X200MM

**CAJA METALICA PARA TABLERO,
500X400X200MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 500X400X200MM
- Tamaño: 50*40*20cm
- Espesor: 0,60 mm
- Tipo de seguro: Chapa metalica universal (incluida)
- Material: Acero al carbón SAE1020
- Pintura: Esmalte al horno (No electrostático) y secado a 130°C
- Grado de Protección: IP54
- Ambiente de trabajo: Uso solo en interiores
- Usos: Para tableros eléctricos, de control, automatización industrial, etc.

400X400X200MM



400X400X200MM

**CAJA METALICA PARA TABLERO,
400X400X200MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 400X400X200MM
- Tamaño: 40*40*20cm
- Espesor: 0,60 mm
- Tipo de seguro: Chapa metalica universal (incluida)
- Material: Acero al carbón
- Pintura: Al horno (No electrostático)
- Grado de Protección: IP54
- Ambiente de trabajo: Uso solo en interiores
- Usos: Automatización industrial, instalaciones eléctricas, etc.

400X300X200MM



400X300X200MM

**CAJA METALICA PARA TABLERO,
400X300X200MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 400X300X200MM
- Tamaño: 40*30*20cm
- Espesor: 0,60 mm
- Tipo de seguro: Chapa metalica universal (incluida)
- Material: Acero al carbón SAE1020
- Pintura: Esmalte al horno (No electrostático) y secado a 130°C
- Grado de Protección: IP54
- Ambiente de trabajo: Uso solo en interiores
- Usos: Para tableros eléctricos, de control, automatización industrial, etc.

300X300X200MM



300X300X200MM

**CAJA METALICA PARA TABLERO,
300X300X200MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 300X300X200MM
- Tamaño: 30*30*20cm
- Espesor: 0,60 mm
- Tipo de seguro: Chapa metalica universal (incluida)
- Material: Acero al carbón SAE1020
- Pintura: Esmalte al horno (No electrostático) y secado a 130°C
- Grado de Protección: IP54
- Ambiente de trabajo: Uso solo en interiores
- Usos: Para tableros eléctricos, de control, automatización industrial, etc.



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



600X600X200MM



600X600X200MM

CAJA METÁLICA PARA
AUTOMATIZACIÓN E
INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
600X600X200MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 600X600X200MM
- Tamaño: 600*600*200mm
- Espesor: 0,9mm
- Tipo de seguro: Chapa metálica (incluida)
- Material: Acero al carbon
- Usos: Automatización industrial, instalaciones eléctricas, etc.



UL3135-20AWG-600V

CABLE SILICONADO 200°C, UL3135-
20AWG-600V

Especificaciones técnicas:

- Modelo: UL3135-20AWG-600V
- Rollo: 305 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: hasta 200°C
- Aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Color: Blanco
- Diámetro del cable: 0,94 mm
- Diámetro nominal total: 2,50 mm (con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 37,60 Ω Km
- Espesor nominal: 0,78 mm (Silicona)
- Uso: Industrial



UL3239-20AWG-20KV

CABLE SILICONADO DE ALTA
TENSION 200°C, UL3239-20AWG-
20KV

Especificaciones técnicas:

- Modelo: UL3239-20AWG-20KV
- I_{max}: 8A (20AWG)
- Rollo: 305 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: - 60 a 200°C nominal
- Aislamiento: 20 KV
- Cable: Estañado de cobre
- Color: Rojo
- Diámetro de cable: 0,91 mm
- Diámetro nominal total: 3,51 mm (Con silicona)
- Espesor nominal: 1,30 mm (Silicona)
- Uso: Industrial

12 AWG



UL3135-12AWG-600V

CABLE SILICONADO 200°C, UL3135-
12AWG-600V

Especificaciones técnicas:

- Modelo: UL3135-12AWG-600V
- I_{max}: 20A
- Rollo: 305 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: hasta 200°C
- Aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Color: Blanco
- Diámetro del cable: 2,36 mm
- Diámetro nominal total: 3,92 mm (Con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 6,30 Ω Km
- Espesor nominal: 0,78 mm (silicona)
- Uso: Industrial



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



**CABLE FLEXIBLE MARCA
CORDEIRO 15A (A.W.G 16), COR1.5_**

Especificaciones Generales:

- Sección cable: 1,5 mm² (AWG 16)
- Conductor: Cobre electrolítico desnudo, templado suave.
- Corriente Max.: 15A
- Aislamiento: Compuesto termoplástico (PVC) 70°C.
- Temperatura máxima en el conductor: 70°C en servicio continuo, 100°C en sobrecarga, 160°C en cortocircuito.
- Colores: Negro, Azul, Rojo, Verde, Blanco y Gris
- Normas aplicables: NBR 247-3: Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V inclusive *Parte 3: Conductores aislados (sin cubierta) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD)
- Uso: Indicado para instalaciones de fuerza y luz en edificios comerciales, industriales y residenciales, y ofrece mayor seguridad por las características de no permitir la propagación de llama.



**COPLAS-6MM-
CABLE FLEXIBLE DE COBRE
AISLADO 6MM² (AWG 10), COPLAS-
6MM-
AWG**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 6mm² (AWG 10)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 36A; Trifasica: 32A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



A.W.G. : 10



SILF6_

**CABLE FLEXIBLE DE COBRE
AISLADO 6MM2 (AWG 10), SILF6_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 6mm² (AWG 10)
- Diametro nominal del conductor: 2.9mm
- Diametro externo: 4.5mm
- Espesor nominal de insolacion: 0.8mm
- Corriente maxima: 30A
- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplastico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Tecnica: NBR NM 247-3 - Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



**CABLE FLEXIBLE DE COBRE
AISLADO 4MM2 (AWG 12), SILF4_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 4mm² (AWG 12)
- Diámetro externo: 4.0mm
- Espesor nominal de insolación: 0.8mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 30A
- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3
- Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



COPLAS-4MM-__

CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 4MM2 (AWG 12), COPLAS-4MM-__

AWG12

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 4mm2 (AWG 12)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 28A; Trifasica: 25A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



COPLAS-2.5MM-__

CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 2.5MM2 (AWG 16), COPLAS-2.5MM-__

AWG16

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 2.5mm2 (AWG 16)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 21A; Trifasica: 18A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



SILF4_

CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 4MM2 (AWG 12), SILF1_

4mm2 (A.W.G. 12)
30A

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 4mm2 (AWG 12)
- Diámetro externo: 4.0mm
- Espesor nominal de insolación: 0.8mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 30A
- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3
- Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



SILF2.5_

CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 2.5MM2 (AWG 14), SILF2.5_

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 2.5 mm2 (AWG 14)
- Diámetro externo: 3.4mm
- Espesor nominal de insolación: 0.8mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 22A
- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3 - Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



1.0mm (A.W.G. 18)-7A



SILF1_

CABLE FLEXIBLE DE COBRE
AISLADO 1MM2 (A.W.G 18), SILF1_

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 1 mm² (AWG 18)
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: PVC / A – BWF
- Corriente máxima: 7 A
- Voltaje de aislamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3 y PA NM 247-3 (IEC 60.227-3, MOD)
- Norma Aplicable: NBR NM 280 y NBR NM 247-2.
- Resistencia a la llama
- Colores: Negro, Blanco, Azul, Rojo, Verde, Gris, Amarillo, Verde-Amarillo, Café, Naranja y Celeste

COPLAS

1.5mm



COPLAS-1.5MM-
CABLE FLEXIBLE DE COBRE
AISLADO 1.5MM2 (AWG 16),
COPLAS-1.5MM-

AWG16

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 1.5mm² (AWG 16)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofasico: 15A; Trifasica: 14A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama

COPLAS

10mm



COPLAS-10MM-

CABLE FLEXIBLE DE COBRE
AISLADO 10MM2 (AWG 7), COPLAS-
10MM-

AWG7

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 10mm² (AWG 7)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofasico: 50A; Trifasica: 44A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



1.5 mm² (AWG 16)
15A

SILF1.5_

CABLE FLEXIBLE DE COBRE
AISLADO 1.5MM2 (AWG 16), SILF1.5_

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 1.5 mm² (AWG 16)
- Diametro externo: 2.9mm
- Espesor nominal de insolacion: 0.7mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplastico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 15A
- Voltaje de aislamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3 – Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



8 AWG



UL3512-8AWG

CABLE ELECTRICO SILICONADO DE 8AWG, UL3512-8AWG

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UL3512-8AWG
- Rollo: 610 metros
- Cubierta: Silicona PVC
- Temperatura nominal: -60 °C – 120 °C
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Material del aislante: caucho
- Diámetro del cable: 3,5 mm
- Seccion: 8,25 Mm²
- Diámetro nominal total: 6,5 mm (Con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 57,90 ΩKm
- Espesor nominal: 1,5 mm (silicona)
- Uso: Industrial

22 AWG



UL3135-22AWG

CABLE ELECTRICO SILICONADO DE 22AWG, UL3135-22AWG

Especificaciones Técnicas:


- Modelo: UL3135-22AWG
- Rollo: 610 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: hasta 200°C
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Diámetro del cable: 0,76 mm
- Diámetro nominal total: 2,32 mm (Con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 57,90 ΩKm
- Espesor nominal: 0,78 mm (silicona)
- Uso: Industrial



CABLE ELECTRICO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA 600°C, AWG__-600C

Especificaciones Generales:

- Temperatura maxima de resistencia: Hasta 600°C
- Material de aislamiento: Fibra de vidrio
- Material del conductor eléctrico: Cobre niquelado
- Color del aislamiento: Blanco
- Venta por metro



AWG__-500C

CABLE ELECTRICO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA 500°C, AWG__-500C

Especificaciones Generales:

- Temperatura maxima de resistencia: Hasta 500°C
- Material de aislamiento: Fibra de vidrio
- Material del conductor eléctrico: Cobre desnudo
- Color del aislamiento: Blanco
- Venta por metro



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



CABLE-KX

**CABLE DE EXTENSION DE
TERMOCUPLA TIPO K, CABLE-KX**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CABLE-KX
- Temperatura de medición: -73 -1300
- Material aislante: Escudo de acero inoxidable trenzado y fibra de vidrio
- Material del núcleo de alambre: aleación de níquel-Cromo/aleación de níquel-silicio
- Color: Rojo (+), Negro (-)



A.W.G: 18

SILPP3X1

**CABLE DE COBRE FLEXIBLE
TRIPLE Y AISLADO (3X1MM2),
SILPP3X1**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SILPP3X1
- Seccion nominal del conductor: 3x1mm2 (AWG: 18)
- Voltaje de aislamiento: 300/500 V
- Diametro nominal del conductor: 1.2mm
- Espesor nominal de insolación: 0.6mm
- Espesor nominal de capa: 0.8mm
- Diametro nominal externo: 6.8mm
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo Tipo PVC/D
- Recubrimiento: Compuesto termoplástico de polivinilo PVC/ST5
- Temperatura máxima: 70°C
- Conductor: Hilos de cobre, clase 5
cumpliendo con la norma NBR NM 280
- Norma de referencia: NBR NM 247-5
- Colores conductores: negro, azul claro y verde/amarillo



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

A.W.G: 16

**SILPP3X1.5****CABLE DE COBRE FLEXIBLE
TRIPLE Y AISLADO (3X1.5MM2),
SILPP3X1.5**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SILPP3X1.5
- Seccion nominal del conductor: $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ (AWG: 16)
- Voltaje de asilamiento: 300/500 V
- Diametro nominal del conductor: 1.5mm
- Espesor nominal de insolación: 0.7mm
- Espesor nominal de capa: 0.9mm
- Diametro nominal externo: 7.9mm
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo Tipo PVC/D
- Recubrimiento: Compuesto termoplástico de polivinilo PVC/ST5
- Temperatura máxima: 70°C
- Conductor: Hilos de cobre, clase 5
cumpliendo con la norma NBR NM 280
- Norma de referencia: NBR NM 247-5
- Colores conductores: negro, azul claro y verde/amarillo

**SIL__2X__****CABLE DE COBRE FLEXIBLE
DOBLE Y AISLADO (1.5-2.5MM2),
SIL__2X__**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Espesor nominal de capa: 1.0mm
- Espesor nominal de insolación: 0.7mm
- Aislamiento: PVC / A - BWF
- Temperatura máxima: 70°C
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6 mm^2 y
clase 5 a partir 10 mm^2 .
- Norma Técnica: NBR NM 247-3 y PA NM 247-3 (IEC 60.227-3,
MOD)
- Norma Aplicable: NBR NM 280 y NBR NM 247-2.
- Resistencia a la llama
- Color: Negro, azul, café

**Envíos a
nivel nacional****El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318****La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**