SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO TERMINALES COMBINADOS Y UNIVERSALES

NOVIEMBRE 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318
La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



EW-35

TOPE FINAL PARA RIEL DIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: EW-35
- Tipo: Tope final (End stopper)
- Montaje: Riel DIN 35 mm
- Material: Plástico técnico de alta resistencia
- Sistema de fijación: Tornillo metálico de ajuste
- Compatibilidad: Borneras serie SAK / JXB
- Aplicaciones: tableros eléctricos, riel DIN, automatización, paneles de control, distribución eléctrica

YC-C45



YC-C45

TOPE FINAL PARA BORNERA, YC-C45

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: YC-C45
– Material: PA
– Tipo de montaje: Deslizable y ajustado por tornillo en riel DIN



FDFN5.5-250

TERMINAL HEMBRA TOTAL AISLADO DE 100 UDS. AMARILLO 4~6MM² TOSUN, FDFN5.5-250

Especificaciones Generales:
– Modelo: FDFN5.5-250
– Seccion del cable: 4~6mm²(A.W.G 12~10)
– Bolsa: 100 unidades
– Corriente maxima: 24A
– Color: Amarillo
– Tipo de pestaña: 0,8 x 6,35
– Diametro de el plastico: Ø 6,3mm
– Tamaño: 22*6,6*7,3mm
– Material de contacto y aislamiento: Laton y Nylon



FDD1.25-250

TERMINAL HEMBRA PREAISLADO DE 100 UDS. ROJO 0.5~1.5MM² TOSUN, FDD1.25-250

Especificaciones Generales:
– Modelo: FDD1.25-250
– Seccion del cable: 0.5~1.5mm²(A.W.G 22~16)
– Bolsa: 100 unidades
– Corriente maxima: 10A
– Color: Rojo
– Tipo de pestaña: 0,8 x 6,35
– Espesor: 0,4mm
– Diametro de el plastico: Ø 3,8mm
– Tamaño: 7,4*21,0*10mm



FDD2-250

TERMINAL HEMBRA PREAISLADO DE 100 UDS. AZUL 1.5~2.5MM² TOSUN , FDD2-250

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelo: FDD2-250
- Tipo de producto: Terminal hembra preaislado tipo Faston
- Sección del conductor: 1.5 ~ 2.5 mm² / AWG 16 ~ 14
- Corriente máxima: 15 A
- Tipo de pestaña: 0.8 × 6.35 mm
- Espesor del terminal: 0.4 mm
- Ancho de la pestaña: 6.35 mm
- Longitud del aislante: 10 mm
- Material del terminal: Latón
- Material del aislamiento: PVC
- Color del aislamiento: Azul
- Presentación: Bolsa de 100 unidades

JiNH®



AP_

TAPA FINAL PARA BORNERA JINH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Tapa final
- Espesor: 1.5 mm
- Material: Plástico técnico aislante
- Compatibilidad: Borneras serie SAK
- Función: Aislamiento y protección lateral de bornes

CHINT



AP-__

TAPA FINAL P/BORNERA (2.5MM2-70MM2), AP-__

Especificaciones Generales:
– Marca: CHINT
– Color: Gris
– Material: PA



_-B1

SOPORTE PARA MARCADOR DE BORNERA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Soporte para marcadores (porta etiquetas)
- Material: Nylon PA66
- Montaje: Encaje en riel DIN
- Normativa: IEC 60947-7-1
- Compatibilidad: Borneras serie SAK / JXB
- Función: Identificación y organización de terminales




FP1-_

PUENTE CONECTOR PARA BORNERAS ELÉCTRICAS TIPO SAK Y JXB

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Puente de conexión tipo peine
- Material conductor: Cobre niquelado
- Aislamiento: No aislado (uso interno en borneras)
- Compatibilidad: Borneras serie SAK/JXB
- Instalación: Inserción directa en terminales
- Uso: Distribución de potencial eléctrico



EK_/35

BORNERA DE TIERRA PARA RIEL DIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bornera de conexión a tierra (Ground terminal)
- Montaje: Riel DIN (tipo G y TH)
- Color: Verde / amarillo
- Material: Cuerpo aislante + contacto metálico
- Función: Conexión a tierra (PE)
- Compatibilidad: Serie SAK / JXB



SAK_

BORNERAS MODULARES TIPO SAK PARA RIEL DIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Material: Cuerpo aislante de poliamida con diseño tipo universal.
- Sistema de Conexión: Tornillo de presión con placa de protección.
- Montaje: Compatible con riel DIN tipo G y TH (EW35).
- Diseño: Modular para configuración en bloques.
- Espesor: Variable según modelo (aprox. 6 mm a 22 mm).
- Accesorios: Compatibles con marcadores DEK5 y puentes tipo Q
- Normativa: Cumple con estándares IEC 60947-1, IEC 60947-7-1.



JXB-_-35-JINH

BORNERA DE CONEXIÓN TIPO TORNILLO PARA RIEL DIN SERIE JXB

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo de conexión: Tornillo
- Voltaje nominal: 800 V
- Tipo de montaje: Riel DIN (universal)
- Material conductor: Cobre
- Color: Gris
- Sistema de fijación: Tornillo con placa de presión
- Compatibilidad de puente: Serie Q (puentes enchufables)
- Compatibilidad de marcadores: DEK5
- Marca: JINH



EK__/_

BORNE DE CONEXION VERDE CHINT (2.5MM2-16MM2), EK__/_

Especificaciones Generales:
– Voltaje nominal: 690V
– Temperatura de funcionamiento: Max. 70 °C
– Tipo de montaje: Conexión Push-Pull (empujar)
– Montaje riel: TH35(G32)
– Norma estándar: IEC 60947-7-1



JCUK-_

BORNE DE CONEXION DE TIERRA CHINT

Especificaciones Generales:
– Voltaje nominal: 690V
– Temperatura de funcionamiento: Max. 70 °C
– Tipo de montaje: Conexión Push-Pull (empujar)
– Montaje riel: TH35(G32)
– Norma estándar: IEC 60947-7-1



JXB-__/__

BORNE DE CONEXION CHINT (2.5MM2-70MM2), JXB-__/__

Especificaciones Generales:
– Voltaje nominal: 690V
– Temperatura de funcionamiento: Max. 70 °C
– Tipo de montaje: Conexión Push-Pull (empujar)
– Montaje riel: TH35(G32)
– Norma estandar: IEC60947-7-1