

SIGUENOS EN  
NUESTRAS REDES



# CATALOGO TERMINALES COMBINADOS Y UNIVERSALES

AGOSTO 2026



  
**MERCATECH**  
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a  
nivel nacional



El Alto: 73746056  
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135  
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN  
NUESTRAS REDES



**MERCATECH**  
automatiza tu futuro con nosotros




Envíos a  
nivel nacional



El Alto: 73746056  
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135  
La Paz (Murillo) : 67316772





### EW-35

TOPE FINAL PARA RIEL DIN

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: EW-35
- Tipo: Tope final (End stopper)
- Montaje: Riel DIN 35 mm
- Material: Plástico técnico de alta resistencia
- Sistema de fijación: Tornillo metálico de ajuste
- Compatibilidad: Borneras serie SAK / JXB
- Aplicaciones: tableros eléctricos, riel DIN, automatización, paneles de control, distribución eléctrica

### YC-C45



### YC-C45

TOPE FINAL PARA BORNERA, YC-C45

#### Especificaciones Técnicas:

- Modelo: YC-C45
- Material: PA
- Tipo de montaje: Deslizable y ajustado por tornillo en riel DIN



### FDFN5.5-250

TERMINAL HEMBRA TOTAL AISLADO DE 100 UDS. AMARILLO 4~6MM<sup>2</sup> TOSUN, FDFN5.5-250

#### Especificaciones Generales:

- Modelo: FDFN5.5-250
- Sección del cable: 4~6mm<sup>2</sup>(A.W.G 12~10)
- Bolsa: 100 unidades
- Corriente máxima: 24A
- Color: Amarillo
- Tipo de pestaña: 0,8 x 6,35
- Diámetro de el plastico: Ø 6,3mm
- Tamaño: 22\*6,6\*7,3mm
- Material de contacto y aislamiento: Laton y Nylon



### FDD1.25-250

TERMINAL HEMBRA PREAISLADO DE 100 UDS. ROJO 0.5~1.5MM<sup>2</sup> TOSUN, FDD1.25-250

#### Especificaciones Generales:

- Modelo: FDD1.25-250
- Sección del cable: 0.5~1.5mm<sup>2</sup>(A.W.G 22~16)
- Bolsa: 100 unidades
- Corriente máxima: 10A
- Color: Rojo
- Tipo de pestaña: 0,8 x 6,35
- Espesor: 0,4mm
- Diámetro de el plastico: Ø 3,8mm
- Tamaño: 7,4\*21,0\*10mm



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056  
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135  
La Paz (Murillo) : 67316772



## FDD2-250

TERMINAL HEMBRA PREAISLADO  
DE 100 UDS. AZUL 1.5~2.5MM<sup>2</sup>  
TOSUN , FDD2-250

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelo: FDD2-250
- Tipo de producto: Terminal hembra preaislado tipo Faston
- Sección del conductor: 1.5 ~ 2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16 ~ 14
- Corriente máxima: 15 A
- Tipo de pestaña: 0.8 × 6.35 mm
- Espesor del terminal: 0.4 mm
- Ancho de la pestaña: 6.35 mm
- Longitud del aislante: 10 mm
- Material del terminal: Latón
- Material del aislamiento: PVC
- Color del aislamiento: Azul
- Presentación: Bolsa de 100 unidades

JINH®



AP\_

TAPA FINAL PARA BORNERA JINH

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: Tapa final
- Espesor: 1.5 mm
- Material: Plástico técnico aislante
- Compatibilidad: Borneras serie SAK
- Función: Aislamiento y protección lateral de bornes

CHINT



AP\_

TAPA FINAL P/BORNERA (2.5MM<sup>2</sup>-  
70MM<sup>2</sup>), AP\_

### Especificaciones Generales:

- Marca: CHINT
- Color: Gris
- Material: PA



-B1

SOPORTE PARA MARCADOR DE  
BORNERA

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Soporte para marcadores (porta etiquetas)
- Material: Nylon PA66
- Montaje: Encaje en riel DIN
- Normativa: IEC 60947-7-1
- Compatibilidad: Borneras serie SAK / JXB
- Función: Identificación y organización de terminales



Envíos a  
nivel nacional



El Alto: 73746056  
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135  
La Paz (Murillo) : 67316772

JINH®



### FP1-\_\_

**PUENTE CONECTOR PARA  
BORNERAS ELÉCTRICAS TIPO SAK  
Y JXB**

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Puente de conexión tipo peine
- Material conductor: Cobre niquelado
- Aislamiento: No aislado (uso interno en borneras)
- Compatibilidad: Borneras serie SAK/JXB
- Instalación: Inserción directa en terminales
- Uso: Distribución de potencial eléctrico

JINH®




### SAK\_\_

**BORNERAS MODULARES TIPO SAK  
PARA RIEL DIN**

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Material: Cuerpo aislante de poliamida con diseño tipo universal.
- Sistema de Conexión: Tornillo de presión con placa de protección.
- Montaje: Compatible con riel DIN tipo G y TH (EW35).
- Diseño: Modular para configuración en bloques.
- Espesor: Variable según modelo (aprox. 6 mm a 22 mm).
- Accesorios: Compatibles con marcadores DEK5 y puentes tipo Q
- Normativa: Cumple con estándares IEC 60947-1, IEC 60947-7-1.



### EK\_/35

**BORNERA DE TIERRA PARA RIEL  
DIN**

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bornera de conexión a tierra (Ground terminal)
- Montaje: Riel DIN (tipo G y TH)
- Color: Verde / amarillo
- Material: Cuerpo aislante + contacto metálico
- Función: Conexión a tierra (PE)
- Compatibilidad: Serie SAK / JXB



### JXB-\_-35-JINH

**BORNERA DE CONEXIÓN TIPO  
TORNILLO PARA RIEL DIN SERIE  
JXB**

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo de conexión: Tornillo
- Voltaje nominal: 800 V
- Tipo de montaje: Riel DIN (universal)
- Material conductor: Cobre
- Color: Gris
- Sistema de fijación: Tornillo con placa de presión
- Compatibilidad de puente: Serie Q (puentes enchufables)
- Compatibilidad de marcadores: DEK5
- Marca: JINH



**Envíos a  
nivel nacional**



**El Alto: 73746056  
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135  
La Paz (Murillo) : 67316772**



**EK\_\_/\_**

**BORNE DE CONEXION VERDE  
CHINT (2.5MM2-16MM2), EK\_\_/\_**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal: 690V
- Temperatura de funcionamiento: Max. 70 °C
- Tipo de montaje: Conexión Push-Pull (empujar)
- Montaje riel: TH35(G32)
- Norma estándar: IEC 60947-7-1



**JCUK-\_\_**

**BORNE DE CONEXION DE TIERRA  
CHINT**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal: 690V
- Temperatura de funcionamiento: Max. 70 °C
- Tipo de montaje: Conexión Push-Pull (empujar)
- Montaje riel: TH35(G32)
- Norma estándar: IEC 60947-7-1



**JXB-\_\_/\_**

**BORNE DE CONEXION CHINT  
(2.5MM2-70MM2), JXB-\_\_/\_**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal: 690V
- Temperatura de funcionamiento: Max. 70 °C
- Tipo de montaje: Conexión Push-Pull (empujar)
- Montaje riel: TH35(G32)
- Norma estandar: IEC60947-7-1



**Envíos a  
nivel nacional**



**El Alto: 73746056  
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135  
La Paz (Murillo) : 67316772**