SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO BLOQUES DE TERMINALES FIJOS

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



JH04_

REGLETA PLÁSTICA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA SERIE JH

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Regleta de conexión
- Material del cuerpo: PP (Polipropileno) / PA (plástico aislante de alta resistencia)
- Material conductor: Aleación de zinc
- Sistema de sujeción: Tornillo metálico
- Voltaje nominal: Hasta 380V
- Forma: Tipo H
- Función: Conexión y distribución de conductores eléctricos



TB-____-JINH

REGLETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA TIPO BARRERA JINH

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bloque de terminal tipo barrera
- Montaje: Fijo mediante tornillos
- Material: Base aislante con terminales metálicos conductores
- Voltaje nominal: Hasta 600V
- Alta resistencia mecánica y térmica
- Diseño compacto y modular



_A-_MM2

CONECTOR REGLETA TRANSPARENTE (4-35MM2), _A-_MM2

Especificaciones Generales:
– Numero de puntos: 12 Puntos
– Color: Transparente
– Material: Plastico
– Uso: Electricidad



TC-604-TOSUN

CONECTOR REGLETA DE FUERZA TOSUN 60A DE 4 PUNTOS, TC-604

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TC-604-TOSUN
– Voltaje nominal: 600V
– Corriente nominal: 60A
– Numero de polos: 4
– Dimensiones: 115mm x 42.7mm x 31 mm
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Cobre



CONECTOR REGLETA DE FUERZA TOSUN 25A, TB-25_


Especificaciones Técnicas:
– Voltaje nominal: 600V
– Corriente nominal: 25A
– Tamaño del cable: 6,0 mm 2 / AWG 10
– Tamaño del tornillo: M4
– Material de la carcasa: Plástico termoendurecible ABS ignífugo
– Instalación: Montaje de tornillo fijo



TC-2004-TOSUN

CONECTOR REGLETA DE FUERZA TOSUN 200A DE 4 PUNTOS, TC-2004

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TC-2004
– Voltaje nominal: 600V
– Corriente nominal: 200A
– Numero de polos: 4
– Dimensiones: 177mm x 72.1mm x 44.4 mm
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Cobre



TB-15_

CONECTOR REGLETA DE FUERZA TOSUN 15A, TB-15_

Especificaciones Técnicas:
– Voltaje nominal: 600V
– Corriente nominal: 15A
– Tamaño del cable: 2,0 mm 2 / AWG 14
– Tamaño del tornillo: M3
– Material de la carcasa: Plástico termo endurecible ABS ignífugo
– Instalación: Montaje de tornillo fijo



TC-1504-TOSUN

CONECTOR REGLETA DE FUERZA TOSUN 150A DE 4 PUNTOS, TC-1504

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TC-1504
– Voltaje nominal: 600V
– Corriente nominal: 150A
– Numero de polos: 4
– Dimensiones: 153mm x 67mm x 40mm
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Cobre



TC-1004-TOSUN

CONECTOR REGLETA DE FUERZA TOSUN 100A DE 4 PUNTOS, TC-1004

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TC-1004-TOSUN
– Voltaje nominal: 600V
– Corriente nominal: 100A
– Numero de polos: 4
– Dimensiones: 137,5mm x 55.2mm x 36 mm
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Cobre



_W_H-_A

BORNERA CERÁMICA DE ALTA TEMPERATURA 2 Y 3 POLOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 450V
- Temperatura de trabajo: hasta 300 °C (aproximado)
- Corriente nominal: 5A, 10A, 15A, 30A (según modelo)
- Material: Cerámica aislante de alta resistencia térmica

JiNH®



JH8_

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MODULAR CON TAPA TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Corriente de cortocircuito: 20 kA (peak)
- Tipo de conexión: Tornillo
- Tipo de montaje: Riel DIN / fijación con tornillos
- Material: Plástico autoextinguible
- Tipo de protección: Tapa transparente aislante
- Normativa: EN60947-1



TS-0812B-_

BARRA DE CONEXIÓN TIERRA VERDE

Especificaciones Generales:
– Numero de tornillo: M4
– Material de la carcasa: Plástico termo endurecible ABS ignífugo
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Laton
– Uso: Distribucion de tierra