SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO SERIE DE TERMINALES DE COBRE

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



MDD1.25-250

TERMINAL MACHO PREAISLADO ROJO DE 0.5-1.5MM2 TOSUN, MDD1.25-250

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: MDD1.25-250
- Cantidad: 100 unidades
- Seccion del cable: 0.5 ~ 1.5mm2 (AWG 22 ~ 16)
- Corriente maxima: 10A
- Pestaña tipo: 0.8mm X 6.35mm
- Espesor: 0.4mm
- Ancho de la pestaña: 6.35mm
- Longitud del aislante: 10mm
- Color: Rojo



MDD1.25-250U

TERMINAL MACHO PREAISLADO ROJO DE 0.5-1.5MM2 TOSUN POR UNIDAD, MDD1.25-250U

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: MDD1.25-250
- Cantidad: 1 unidad
- Seccion del cable: 0.5 ~ 1.5mm2 (AWG 22 ~ 16)
- Corriente maxima: 10A
- Pestaña tipo: 0.8mm X 6.35mm
- Espesor: 0.4mm
- Ancho de la pestaña: 6.35mm
- Longitud del aislante: 10mm
- Color: Rojo



MDD2-250

TERMINAL MACHO PREAISLADO FASTON AZUL DE 1.5-2.5MM2 TOSUN, MDD2-250

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: MDD2-250
- Cantidad: 100 unidades
- Seccion del cable: 1.5 ~ 2.5mm2 (AWG 16 ~ 14)
- Corriente maxima: 15A
- Pestaña tipo: 0.8mm X 6.35mm
- Espesor: 0.4mm
- Ancho de la pestaña: 6.35mm
- Longitud del aislante: 10mm
- Color: Azul



MDD5.5-250

TERMINAL MACHO PREAISLADO FASTON AMARILLO DE 4-6MM2 TOSUN, MDD5.5-250

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: MDD5.5-250
- Canttidad: 100 unidades.
- Seccion del cable: 4 ~ 6mm2 (AWG 12 ~ 10)
- Corriente maxima: 24A
- Pestaña tipo: 0.8mm X 6.35mm
- Espesor: 0.4mm
- Ancho de la pestaña: 6.35mm
- Longitud del aislante: 14mm
- Color: amarillo



MDD5.5-250U

TERMINAL MACHO PREAISLADO AMARILLO DE 4-6MM2 TOSUN, MDD5.5-250U


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: MDD5.5-250U
– Canttidad: 1 unidad
– Seccion del cable: 4 ~ 6mm2 (AWG 12 ~ 10)
– Corriente maxima: 24A
– Pestaña tipo: 0.8mm X 6.35mm
– Espesor: 0.4mm
– Ancho de la pestaña: 6.35mm
– Longitud del aislante: 14mm
– Color: amarillo



TS-0812B _

BARRA DE CONEXIÓN TIERRA VERDE, TS-0812B _

Especificaciones Generales:
– Numero de tornillo: M4
– Material de la carcasa: Plástico termo endurecible ABS ignífugo
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Laton
– Uso: Distribucion de tierra



TS-0812C _

BARRA DE CONEXION NEUTRO AZUL, TS-0812C _


Especificaciones Generales:
– Numero de tornillo: M4
– Material de la carcasa: Plástico termo endurecible ABS ignífugo
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Latón
– Uso: Distribución de neutro



TS-0812D-_

BARRA DE CONEXIÓN A TIERRA VERDE, TS-0812D _

Especificaciones Generales:
– Numero de tornillo: M4
– Material de la carcasa: Plástico termo endurecible ABS ignífugo
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Laton
– Uso: Distribución de Tierra



TS-0812A-_

BARRA CONEXION NEUTRO AZUL TOSUN, TS-0812A _

Especificaciones Generales:
– No. de tornillo: M4
– Material de la carcasa: Plástico termo endurecible ABS ignífugo
– Instalación: Montaje de tornillo fijo
– Material de la guía: Laton