

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO HERRAMIENTAS DE TERMINALES DE CABLES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

TE6014U



**TERMINAL PUNTA TUBULAR PIN
PREAISLADO NEGRO 2X6MM²,
TE6014U,TOSUN**

Especificaciones Generales:

- Modelo: TE6014U
- Seccion del cable: 2x6mm²(A.W.G 2×10)
- Color: Negro
- Diametro de el plastico: Ø 9,5mm
- Tamaño: 14*26,11*2,1mm
- Material de contacto y aislamiento: Laton y Nylon

TE6014

Bolsa de 100uds.



**TERMINAL PUNTA TUBULAR PIN
PREAISLADO DE 100 UDS. NEGRO
2X6MM², TE6014**

Especificaciones Generales:

- Modelo: TE6014
- Seccion del cable: 2x6mm²(A.W.G 2×10)
- Bolsa: 100 unidades
- Color: Negro
- Diametro de el plastico: Ø 9,5mm
- Tamaño: 14*26,11*2,1mm
- Material de contacto y aislamiento: Laton y Nylon

Brown

E35-16



**TERMINAL PUNTA TUBULAR PIN
PREAISLADO CAFE 35MM², E35-16**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: E35-16
- Seccion del cable: 35mm²(A.W.G #2)
- Color: Blanco
- Diametro de el plastico: Ø 12,7mm
- Tamaño: 16*30*8,7mm
- Material de contacto y aislamiento: Laton y Nylon
- Cantidad: 100 unidades

Brown

E25-16U



**TERMINAL PUNTA TUBULAR PIN
PREAISLADO CAFE 25MM², E25-
16U,TOSUN**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: E25-16U
- Seccion del cable: 25mm²(A.W.G #4)
- Color: Cafe
- Diametro de el plastico: Ø 11,2mm
- Tamaño: 18*29*7,9mm
- Material de contacto y aislamiento: Laton y Nylon
- Cantidad: 1 unidad



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

TE2513U



**TERMINAL PUNTA TUBULAR PIN
PREAISLADO AZUL 2x2.5MM²,
TE2513U, TOSUN**

Especificaciones Generales:

- Modelo: TE2513U
- Sección del cable: 2x2.5mm²(A.W.G 2x14)
- Color: Azul
- Diámetro de el plástico: Ø 8,5mm
- Tamaño: 13*21,5*8,5mm
- Material de contacto y aislamiento: Latón y Nylon

SV1.25-5SU



**TERMINAL PREAISLADO ROJO
0.5~1.5MM², SV1.25-5SU TOSUN**

Especificaciones Generales:

- Modelo: SV1.25-5SU
- Número de pernos ANSI: #10
- Diámetro boca tornillo d2: 5.3
- Tamaño: 8,1*21,2*6,5mm
- Sección del cable: 0.5~1.5mm²(A.W.G 22~16)
- Corriente máxima: 9A
- Color: Rojo
- Tamaño del plástico: 10,0mm
- Diámetro de el plástico: Ø 4,3mm

RV1.25-6U



**TERMINAL OJAL PREAISLADO
ROJO 0.5~1.5MM², RV1.25-6U**

Especificaciones Generales:

- Modelo: RV1.25-6U
- Número de pernos ANSI: 1/4
- Diámetro boca tornillo d2: 6,5
- Tamaño: 11,6*27,5*11,1mm
- Sección del cable: 0.5~1.5mm²(A.W.G 22~16)
- Corriente máxima: 9A
- Color: Rojo
- Tamaño del plástico: 10,0mm
- Diámetro de el plástico: Ø 4,3mm

RV5.5-8U



**TERMINAL OJAL PREAISLADO
AMARILLO 4~6MM², RV5.5-
8U, TOSUN**

Especificaciones Generales:

- Modelo: RV5.5-8U
- Número de pernos ANSI: 5/16
- Diámetro boca tornillo d2: 8,4
- Tamaño: 15*33,7*13,7mm
- Sección del cable: 4~6mm²(A.W.G 12~10)
- Corriente máxima: 48A
- Color: Amarillo
- Tamaño del plástico: 12,5mm
- Diámetro de el plástico: Ø 6,7mm



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

RV5.5-6U



RV5.5-6U

TERMINAL OJAL PREAISLADO
AMARILLO 4~6MM², RV5.5-
6U,TOSUN

Especificaciones Generales:

- Modelo: RV5.5-6U
- Numero de pernos ANSI: 1/4
- Diametro boca tornillo d2: 6,5
- Tamaño: 12*31,5*13mm
- Seccion del cable: 4~6mm²(A.W.G 12~10)
- Corriente maxima: 48A
- Color: Amarillo
- Tamaño del plástico: 12,5mm
- Diámetro de el plástico: Ø 6,7mm

RV5.5-5U



TERMINAL OJAL PREAISLADO
AMARILLO 4~6MM², RV5.5-5U,
TOSUN

Especificaciones Generales:

- Modelo: RV5.5-5U
- Numero de pernos ANSI: #10
- Diametro boca tornillo d2: 5,3
- Tamaño: 9,5*25,5*8,3mm
- Seccion del cable: 4~6mm²(A.W.G 12~10)
- Corriente maxima: 48A
- Color: Amarillo
- Tamaño del plástico: 12,5mm
- Diámetro de el plástico: Ø 6,7mm

RV5.5-10U



TERMINAL OJAL PREAISLADO
AMARILLO 4~6MM², RV5.5-
10U,TOSUN

Especificaciones Generales:

- Modelo: RV5.5-10U
- Numero de pernos ANSI: 3/8
- Diametro boca tornillo d2: 10,5
- Tamaño: 15*33,7*13,7mm
- Seccion del cable: 4~6mm²(A.W.G 12~10)
- Corriente maxima: 48A
- Color: Amarillo
- Tamaño del plástico: 12,5mm
- Diámetro de el plástico: Ø 6,7mm

FDD1.25-250U



TERMINAL HEMBRA PREAISLADO
ROJO 0.5~1.5MM², FDD1.25-
250U,TOSUN

Especificaciones Generales:

- Modelo: FDD1.25-250U
- Seccion del cable: 0.5~1.5mm²(A.W.G 22~16)
- Corriente maxima: 10A
- Color: Rojo
- Tipo de pestaña: 0,8 x 6,35
- Espesor: 0,4mm
- Diametro de el plastico: Ø 3,8mm
- Tamaño: 7,4*21,0*10mm



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

FDD5.5-250U



TERMINAL HEMBRA PREAISLADO AMARILLO 4~6MM², FDD5.5-250U, TOSUN

Especificaciones Generales:

- Modelo: FDD5.5-250U
- Sección del cable: 4~6mm²(A.W.G 12~10)
- Corriente máxima: 24A
- Color: Amarillo
- Tipo de pestaña: 0,5 x 6,35
- Espesor: 0,4mm
- Diámetro de el plástico: Ø 5,7mm
- Tamaño: 7,4*25,0mm

Blue E16-18U



TERMINAL DE CABLE AISLADO TIPO PUNTA HUECA, E16-18U, TOSUN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: E16-18U
- Venta por unidad
- Longitud: 28.2mm
- Tamaño de la punta metálica: 18.0mm
- Tamaño de cable: 16.0mm² (AWG #5)
- Dimensiones: W 8.8mm, B 10.2mm, D 6.2mm, C 5.8mm
- Aplicación: Conexión de cables
- Material del Aislante: Nylon



CT-80

PRENSA TERMINAL MANUAL TOSUN PARA TERMINAL NO AISLADO DE 8-80MM²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: CT-80
- Capacidad de prensado: 8 – 80 mm²
- Compatibilidad: Terminales no aislados
- Material: Acero de alta resistencia
- Operación: Manual
- Diseño: Mango ergonómico antideslizante
- Marca: TOSUN
- Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, tableros eléctricos, mantenimiento industrial, cableado eléctrico, automatización industrial



TH-38

PRENSA TERMINAL MANUAL TOSUN PARA TERMINAL NO AISLADO DE 5.5-38MM²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: TH-38
- Capacidad de prensado: 5.5 – 38 mm²
- Compatibilidad: Terminales no aislados
- Material: Acero de alto carbono
- Operación: Manual
- Diseño: Mango ergonómico antideslizante
- Marca: TOSUN
- Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, tableros eléctricos, mantenimiento industrial, cableado eléctrico, automatización industrial



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



TH-03B

**PRENSA TERMINAL MANUAL
TOSUN PARA TERMINAL NO
AISLADO DE 1.5 – 6 MM²**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: TH-03B
- Compatibilidad: Receptáculos no aislados y terminales tipo lengüeta
- Ancho de lengüeta compatible: 6.3 mm
- Capacidad de prensado: 1.5 – 6 mm²
- Material: Acero de alta resistencia
- Operación: Manual
- Diseño: Mango ergonómico antideslizante
- Marca: TOSUN
- Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, tableros eléctricos, mantenimiento eléctrico, cableado industrial, automatización



AP-03B

**PRENSA TERMINAL MANUAL
TOSUN PARA TERMINAL NO
AISLADO DE 0.5 – 6 MM²**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: AP-03B
- Compatibilidad: Receptáculos y terminales no aislados
- Capacidad de prensado: 0.5 – 6 mm²
- Material: Acero de alta resistencia
- Operación: Manual
- Diseño: Mango ergonómico antideslizante
- Marca: TOSUN
- Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, mantenimiento eléctrico, tableros eléctricos, cableado industrial, automatización



THC8-6-6

**PRENSA TERMINAL MANUAL PARA
TERMINALES 0.25–6.0 MM² TOSUN**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: THC8-6-6
- Número de mordazas: 6 mordazas.
- Tipo de prensado: Hexagonal.
- Rango de aplicación: 0.25–6.0 mm².
- Tipo de terminal compatible: Terminales tubulares (punteras).
- Material del cuerpo: Acero de alta resistencia.
- Material del mango: Empuñadura ergonómica con recubrimiento antideslizante.



TH-30J

**PRENSA TERMINAL MANUAL O/P
TOSUN 0.5-6MM², TH-30J**

Especificaciones Generales:

- Modelo: TH-30J
- Sección del cable aplicable: 0,5~6mm²(A.W.G 22~10)
- Color: Azul
- Tipo de marco: 9
- Tipo de terminales recomendados: Tope de bala, anillo, horquilla



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



TH-22

PRENSA TERMINAL MANUAL DE 5.5-25MM², TH-22

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TH-22
- Marco: Solo 9"
- Tipo de terminales: No aislados
- Material: Alta acero al carbon
- Rango aplicable: 5.5 – 25 mm²
- AWG: 10 – 4 AWG



CT-38

PRENSA TERMINAL MANUAL DE 10-50MM², CT-38

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CT-38
- Tipo de terminales: No aislados
- Rango aplicable: 10 – 50 mm²
- AWG: 7 – 1 AWG
- Material: Acero
- Longitud: 570mm
- Tipo de prensado: Hexagonal



KH-150

PRENSA TERMINAL MANUAL DE 10-120MM², KH-150

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: KH-150
- Tipo de terminales: No aislados
- Rango aplicable: 10 – 120 mm²
- AWG: 8-4/0 AWG
- Material: Acero inoxidable
- Materiales aplicables: aluminio, cobre
- Mango: 600mm (23.6 in.)



TH-101

PRENSA TERMINAL MANUAL DE 1.0-10MM², TH-101

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TH-101
- Marco: Solo 9"
- Tipo de terminales: No aislados
- Rango aplicable: 1.0 – 10 mm²
- AWG: 15 – 7 AWG
- Longitud: 230 mm



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



THC8-6-4

PRENSA TERMINAL MANUAL DE 0.25-10MM², THC8-6-4

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: THC8-6-4
- Uso: Ajuste de presión
- Rango aplicable: 0,25-10mm²



TH-125

CORTACABLES MANUAL PROFESIONAL SERIE TH

Características Generales:

- Tipo: Cortacables manual tipo cizalla
- Material de corte: Cables de cobre y aluminio
- Tipo de hoja: Forjada
- Material de asas: Acero
- Diseño: Mango largo para mayor palanca y menor esfuerzo
- Uso: Manual, sin necesidad de energía eléctrica



LK-60A

CORTACABLE MANUAL COMPACTO PARA COBRE Y ALUMINIO 60 MM²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: LK-60A
- Capacidad de corte: Hasta 60 mm²
- Material a cortar: Cable de cobre y aluminio
- Tipo: Manual
- Aplicaciones: instalaciones eléctricas, mantenimiento eléctrico, cableado industrial, trabajos técnicos, montaje eléctrico



CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 4MM² (AWG 12), SILF4_

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 4mm² (AWG 12)
- Diámetro externo: 4.0mm
- Espesor nominal de insolación: 0.8mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 30A
- Voltaje de aislamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3
- Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**