

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO INTERRUPTOR SELECTOR DE POSICIONES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

Tosun
3P

PB2-BD33
LLAVE SELECTOR DE 3 POSICIONES 2NA 22MM, PB2-BD33
Especificaciones Técnicas:

- Modelo: PB2-BD33
- Contacto: 2 Normalmente cerrado NC
- Numero de posiciones: 3 posiciones fijas
- Diámetro de instalación: 22mm
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de manopla: Corta fijo

1NA/1NC

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR LUMINOSO ROJO 2 POSICIONES
Especificaciones Técnicas:

- Modelo: XB2-BK2465
- Corriente nominal: 3A/240V (AC15)
- Corriente nominal térmica: 10A
- Voltaje máximo: 600VAC
- Voltaje del piloto: 220VAC
- Potencia máxima del piloto: 2.6W
- Diámetro de instalación: 22 mm
- Contactos: 1 Normalmente Abierto NC y 1 Normalmente Cerrado NC
- Temperatura ambiente: -25 ~55
- Certificación: GB14048.5-2017, CE
- Marca: NIN

XB2-BK3365-NIN

NIN
INTERRUPTOR TIPO SELECTOR LUMINOSO VERDE 3 POSICIONES, XB2-BK3365-NIN
Especificaciones Técnicas:

- Modelo: XB2-BK3365-NIN
- Corriente nominal: 3A/240V (AC15)
- Corriente nominal térmica: 10A
- Voltaje máximo: 600VAC
- Voltaje del piloto: 220VAC
- Potencia máxima del piloto: 2.6W
- Diámetro de instalación: 22 mm
- Temperatura ambiente: -25 ~55
- Certificación: GB14048.5-2017, CE
- Marca: NIN


HB2-EJ33
INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA LARGA 3 POSICIONES FIJAS
Especificaciones Generales

- Modelo: HB2-EJ33
- Numero de posiciones: 3 posiciones fijas
- Tipo de salida: 2 NA
- Diámetro de montaje: 22mm (Estándar)
- Corriente térmica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V, 4A/400V
- Tipo de manopla: Largo fijo
- Vida mecánica: ≥ 2 millón de veces
- Vida eléctrica: ≥ 500.000 veces
- Materia de la carcasa: plástico


Envíos a nivel nacional

**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**
**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



HB2-BJ33

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA LARGA 3 POSICIONES FIJAS

Especificaciones Generales

- Modelo: HB2-BJ33
- Numero de posiciones: 3 posiciones fijas
- Tipo de salida: 2 NA
- Diametro de montaje: 22mm (Estandar)
- Corriente termica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V, 4A/400V
- Tipo de manopla: Largo fijo
- Vida mecanica: ≥ 2 millon de veces
- Vida eléctrica: ≥ 500.000 veces
- Material de la carcasa: Metálico



HB2-BD33

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA CORTA, 3 POSICIONES FIJAS

Especificaciones Generales:

- Modelo: HB2-BD33
- Numero de posiciones: 3 posiciones fijas
- Tipo de salida: 2 NA
- Diámetro de montaje: 22mm (Estándar)
- Corriente térmica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V, 4A/400V
- Tipo de manopla: Corta fijo
- Vida mecánica: ≥ 2 millón de veces
- Vida eléctrica: ≥ 500.000 veces
- Material de la carcasa: Metálico



HB2-ED33

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA CORTA, 3 POSICIONES FIJAS

Especificaciones Generales:

- Modelo: HB2-ED33
- Numero de posiciones: 3 posiciones fijas
- Tipo de salida: 2 NA
- Diámetro de montaje: 22mm (Estándar)
- Corriente térmica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V, 4A/400V
- Tipo de manopla: Corto fijo
- Vida mecánica: ≥ 2 millón de veces
- Vida eléctrica: ≥ 500.000 veces
- Material de la carcasa: Plástico



BEM-LA16-22X3D-Y-__

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA 16MM, 2NA~2NC Y 3 POSICIONES FIJAS, BEM-LA16-22X3D-Y-

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 2NA, 2NC
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa: ABS + latón
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 18*47,5mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



2NA/2NC

BEM-LA16-22X3-Y-BLACK

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA 16MM, 2NA~2NC Y 3 POSICIONES FIJAS, BEM-LA16-22X3-Y-BLACK

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-LA16-22X3-Y-BLACK
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 2NA, 2NC
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa: ABS + latón
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 18*47,5mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



2NA/2NC

BEM-16-22X31

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA 16MM, 2NA~2NC DE 3 POSICIONES, BEM-16-22X31

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-16-22X31
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 2NA, 2NC
- Tipo de operacion: Selector de perilla de 3 posiciones
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la llave: Acero inoxidable
- Material de la carcasa: Laton niquelado/titanio chapado
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Nivel de proteccion: IP 40
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



BEM-LA16-11X2D-Y-__

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA 16MM, 1NA~1NC Y 2 POSICIONES FIJAS, BEM-LA16-11X2D-Y-__

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Diámetro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa: ABS + latón
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 18*47,5mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



1NA/1NC

BEM-LA16-11X2-Y-BLACK

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA 16MM, 1NA~1NC Y 2 POSICIONES FIJAS, BEM-LA16-11X2-Y-BLACK

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-LA16-11X2-Y-BLACK
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa: ABS + latón
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 18*47,5mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BEM-16-11X21

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE PERILLA 16MM, 1NA~1NC DE 2 POSICIONES, BEM-16-11X21

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-16-11X21
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Tipo de operacion: Selector de perilla de 2 posiciones
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la llave: Acero inoxidable
- Material de la carcasa: Laton niquelado/titanio chapado
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Nivel de proteccion: IP 40
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



XB2-BD53-NIN

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE 3 POSICIONES DE PERILLA CORTA, XB2-BD53-NIN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: XB2-BD53-NIN
- Corriente termica: 10A
- Voltaje nominal: 220VAC
- Corriente nominal: 3A/240VAC
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Numero de posiciones: 3 (con retorno al centro)
- Tipo de perilla:corta
- Diametro de montaje: 22mm (estandar)
- Vida mecanica: >1000000 veces
- Vida electrica: >500000 veces



XB2-ED53-NIN

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE 3 POSICIONES DE PERILLA CORTA, XB2-ED53-NIN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: XB2-ED53-NIN
- Corriente termica: 10A
- Voltaje nominal: 220VAC
- Corriente nominal: 3A/240VAC
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Numero de posiciones: 3 (con retorno al centro)
- Tipo de perilla:corta
- Diametro de montaje: 22mm (estandar)
- Vida mecanica: >1000000 veces
- Vida electrica: >500000 veces
- Material de la base: Plastico



XB2-ED__-NIN

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE 2 POSICIONES PERILLA CORTA, XB2-ED__-NIN

Especificaciones Generales:

- Corriente termica: 10A
- Voltaje nominal: 220VAC
- Corriente nominal: 3A/240VAC
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Numero de posiciones: 2 con autobloqueo
- Tipo de perilla:corta
- Diametro de montaje: 22mm (estandar)
- Tamaño total: 40x30x70mm (largo x ancho x alto)
- Vida mecanica: >1000000 veces
- Vida electrica: >500000 veces
- Material de la base: Plastico



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



NIN
NINHO ELECTRIC

2P



XB2-BD__-NIN

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE 2 POSICIONES PERILLA CORTA, XB2-BD__-NIN

Especificaciones Generales:

- Corriente termica: 10A
- Voltaje nominal: 220VAC
- Corriente nominal: 3A/240VAC
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Numero de posiciones: 2 con autobloqueo
- Tipo de perilla: corta
- Diametro de montaje: 22mm (estandar)
- Tamaño total: 40x30x70mm (largo x ancho x alto)
- Vida mecanica: >1000000 veces
- Vida electrica: >500000 veces
- Material de la base: Metalico



HB38-20X/3

INTERRUPTOR SELECTOR INDUSTRIAL DE PERILLA CORTA 3 POSICIONES 22MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HB38-20X/3
- Número de posiciones: 3 posiciones fijas
- Tipo de contacto: 1NA + 1NC
- Diámetro de montaje: 22 mm
- Corriente térmica: 10 A
- Corriente nominal: 6A / 230V AC – 4A / 400V AC
- Tipo de perilla: Corta fija
- Aplicaciones: paneles eléctricos, automatización industrial, control de maquinaria, tableros de control, sistemas eléctricos

3P



INTERRUPTOR SELECTOR DE 3 POSICIONES NIN

Especificaciones Generales:

- Tension maxima: 220 V
- Corriente maxima: 10 A
- Posicion del selector: 3 posiciones
- Nro. de contactos: 2 NO
- Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
- Clasificación IP: IP40
- Diámetro de montaje: 22 mm



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**