

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO FUENTES REGULABLES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



NDR-120-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA AJUSTABLE TIPO
RIEL, SALIDA 24VDC, 5A, NDR-120-
24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NDR-75-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-5A
- Potencia nominal: 120W
- Risado: 120mVp-p
- Rango de voltaje ajustable: 24 ~ 28Vdc
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Presición de voltaje: $\pm 1\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 40X125.2X113.5mm (L*W*H)

NDR-75-24



NDR-75-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA AJUSTABLE TIPO
RIEL, SALIDA 24VDC, 3.2A, NDR-75-
24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NDR-75-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-3,2A
- Potencia nominal: 75W
- Risado: 120mVp-p
- Rango de voltaje ajustable: 24 ~ 28Vdc
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Presición de voltaje: $\pm 1\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 32X125.2X102mm (L*W*H)



X30669

**CONVERTIDOR REDUCTOR-
ELEVADOR DE VOLTAJE
CONSTANTE Y CORRIENTE
CONSTANTE, X30669**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: X30669
- Voltaje de entrada: 5,0-30V
- Voltaje de salida: 0,5-30V
- Corriente de salida: puede funcionar de forma estable a 3A durante mucho tiempo, y puede alcanzar los 4A con una mayor disipación del calor
- Potencia de salida: disipación de calor natural 35W; Fortalece la disipación de calor 50W
- Resolución de pantalla de voltaje: 0,01 V
- Resolución de la pantalla actual: 0.001A
- Eficiencia de conversión: alrededor del 88%
- Arranque suave: Sí (puede funcionar cuando el módulo está encendido con carga de alta potencia)
- Frecuencia de funcionamiento: 180KHZ
- Espaciado de agujeros para instalación integrada: 75x39mm



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**