SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO PARA AIRE

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



W3KW500

RESISTENCIA PARA AIRE TUBULAR ALETEADA 5 KW 220 VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: W3KW500
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Consumo de potencia: 5 kW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 24 mm
- Diámetro de la rosca: 17 mm
- Largo: 500 mm
- Tipo de construcción: Tubular aleteada
- Aplicación principal: Calentamiento de aire



W2KW5-300

RESISTENCIA PARA AIRE TUBULAR ALETEADA 2.5 KW 220 VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: W2KW5-300
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Consumo de potencia: 2.5 kW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 24 mm
- Diámetro de la rosca: 17 mm
- Largo: 300 mm
- Tipo de construcción: Tubular aleteada
- Aplicación principal: Calentamiento de aire



UC2KW600

RESISTENCIA PARA AIRE TIPO U DE 2KW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC2KW600
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 2 KW
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 x 500 mm
- Alta resistencia a la corrosión
- Óptimo rendimiento térmico



UC3KW600

RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR TIPO U DE 3KW PARA AIRE 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC3KW600
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 3KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones aproximadas: 60 x 600 mm
- Tipo de resistencia: Tubular aleteada tipo U
- Aplicaciones: Calefacción de aire, incubadoras, hornos eléctricos, secadores industriales, cámaras térmicas, equipos HVAC



UC1KW350

RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR TIPO U DE 1KW PARA AIRE 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC1KW350
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 1KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones aproximadas: 60 x 340 mm
- Tipo de resistencia: Tubular aleteada tipo U
- Aplicaciones: Calefacción de aire, incubadoras, hornos eléctricos, secadores industriales, cámaras térmicas, equipos HVAC



UC800W270

RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR TIPO U 800W 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC800W270
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 800 W
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 × 270 mm
- Aplicaciones: hornos eléctricos, secadores, calentadores de aire, equipos térmicos industriales, sistemas de calefacción eléctrica



UC500W220

RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR TIPO U 500W 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: UC500W220
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 500 W
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 × 220 mm
- Aplicaciones: Incubadoras, calentadores de aire, hornos eléctricos, secadores, equipos térmicos industriales, sistemas de calefacción eléctrica



UC1KW2-400

RESISTENCIA ELÉCTRICA TIPO U PARA AIRE 1.2KW 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC1KW2-400
- Potencia: 1.2 kW
- Voltaje de Alimentación: 220 VAC
- Material del Tubo: Acero inoxidable 304
- Diámetro del Tubo: 12 mm
- Diámetro Exterior de la Curva: 23 mm
- Rosca de Montaje: M17
- Dimensiones Totales: 60 x 340 mm
- Tipo de Resistencia: Tubular Tipo U
- Aplicaciones: Hornos eléctricos, secadores de aire, cámaras de calentamiento, equipos industriales, sistemas de calefacción por aire



W7KW500

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO DE 7KW A 220VAC, W7KW500

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: W7KW500
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 7KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro: 12mm
– Diametro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M16
– Ancho y largo: 500*500 mm



M3KW5-550

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO DE 3.5KW A 220VAC, M3KW5-550

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: M3KW5-550
– Voltaje de alimentación: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 3,5KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diámetro: 12mm
– Diámetro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 200*550 mm



W3KW2-500

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO DE 3.2KW A 220VAC, W3KW2-500

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: W3KW2-500
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 3.2KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro del tubo: 12mm
– Diámetro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M16
– Ancho y largo: 500*500 mm



M2KW5-400

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO DE 2.5KW A 220VAC, M2KW5-400

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: M2KW5-400
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 2,5KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro: 12mm
– Diámetro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 180*400 mm



W1KW270

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO DE 1KW A 220VAC, W1KW270

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: W1KW270
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 1KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro: 12mm
– Diámetro exterior de la aleta: 24mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 320*270 mm



W1KW5-290

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO DE 1.5KW A 220VAC, W1KW5-290

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: W1KW5-290
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 1,5KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro: 12mm
– Diámetro exterior de la aleta: 24mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 320*290 mm



M1KW5-270

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO DE 1.5KW A 220VAC, M1KW5-270

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: M1KW5-270
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 1.5KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro: 10mm
– Diámetro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 170X270 mm



UC500W250

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U, CONSUMO DE 500W A 220VAC, UC500W250

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: UC500W250
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 500W
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro del tubo: 12mm
– Diámetro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 70X250 mm



U2KW500

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U, CONSUMO DE 2KW A 220VAC, U2KW500

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: U2KW500
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 2KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro del tubo: 12mm
– Diámetro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 70X500 mm



UC1KW340

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U, CONSUMO DE 1KW A 220VAC, UC1KW340

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: UC1KW340
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 1KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro del tubo: 12mm
– Diametro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 70X340 mm



UC1KW2-340

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U, CONSUMO DE 1.2KW A 220VAC, UC1KW2-340

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: UC1KW2-340
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 1.2KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro del tubo: 12mm
– Diámetro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 70X340 mm



UC1KW5-500

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U 1.5KW, UC1KW5-500

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: UC1KW5-500
– Potencia Nominal: 1.5 kW (1500 Watts).
– Voltaje de Alimentación: 220 VAC.
– Longitud: 500 mm.
– Ancho: 60 mm.
– Diámetro del Tubo: 12 mm.
– Diámetro Exterior de la Aleta: 23 mm.
– Tamaño de la Rosca de Montaje: M17.
– Material: Acero inoxidable de alta resistencia térmica.
– Terminales: Pernos roscados para conexión eléctrica segura.
– Aplicaciones: Bancos de resistencias, ductos de aire acondicionado, sistemas de calefacción industrial, hornos de convección, túneles de retractilado, cámaras de secado y equipos de esterilización de gran formato.



UC1KW5-400

RESISTENCIA ELECTRICA CON ALETAS PARA AIRE TIPO U 1.5KW, UC1KW5-400

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: UC1KW5-400
– Voltaje de alimentacion: 220 VAC
– Consumo de Potencia: 1 .5KW
– Material del Producto: Acero inoxidable 304
– Diametro del tubo: 12mm
– Diametro exterior de la aleta: 23mm
– Tamaño de la rosca: M17
– Ancho y largo: 70X400 mm