SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO ELECTROVÁLVULA NEUMÁTICA

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



2V025-0__-A-2/2-BLW

ELECTROVALVULA PARA AIRE AGUA Y ACEITE (2/2) 220VAC, 2V025-0__-A-2/2-BLW

Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentación: 220VAC 50/60Hz
– Consumo de energía: AC 7VA
– Medio de trabajo: Aire, agua y aceite
– Modo de accion: Tipo de accion directo
– Estado inicial: Normalmente cerrado NC
– Resistencia a la presión garantizada: 1.5MPa(215psi)
– Material del sello: VITON
– Tiempo de excitación: Menos de 0.05 seg.
– Material del cuerpo: Tratamiento niquelado de superficie de cobre
– Grado de aislamiento: Grado B



4V_10-__-A-5/2-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA MONOESTABLE (5/2) 220VAC, 4V_10-__-A-5/2-BLW


Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentación: 220VAC
– Tipo de valvula: 5 (Vías)/ 2 (posiciones)
– Método de control eléctrico: Monoestable (control eléctrico simple y retorno por resorte)
– Tiempo de excitación: 0.05 Seg.
– Frecuencia máxima de acción: 5 ciclos/seg.
– Rango de presión: 0,15-0,8 MPa(21-114psi)
– Medio laboral: Aire (filtrado a 40um o mas)
– Indicador luminoso: Led
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Clase de resistencia al calor: Clase B
– Grado de protección de la bobina: IP65
– Material del cuerpo: Aluminio aleado



3V1-06-A-3/2-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA MONOESTABLE (3/2) 220VAC Y G1/8, 3V1-06-A-3/2-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 3V1-06-A-3/2-BLW
– Voltaje de alimentación: AC 220V
– Tamaño de la tubería: G1/8
– Tipo de valvula: 3 (Vias)/ 2 (posiciones)
– Metodo de control electrico: Monoestable (control electrico simple retorno por muelle)
– Maxima frecuencia de operacion: 10 ciclos/seg.
– Consumo de energia: 3VA
– Rango de presion: 0-0,8 MPa(0-114psi)
– Medio de trabajo: aire (filtrado por filtros de 40 micrómetros o más)
– Diametro del orificio de flujo: 1mm
– Nivel de proteccion: IP65
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Grado de resistencia al calor: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado»



4M_10-__-A-5/2-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA DE MONTAJE NAMUR MONOESTABLE (5/2) 220VAC, 4M_10-__-A-5/2-BLW

Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentación: 220VAC
– Tipo de valvula: 5 (Vías)/ 2 (posiciones)
– Método de control eléctrico: Monoestable (control eléctrico simple y regreso por resorte)
– Tipo de montaje: Tipo Namur
– Tiempo de excitación: 0.05 Seg.
– Frecuencia máxima de acción: 5 ciclos/seg.
– Consumo de energía: Inicio 6VA, continuo 5.6VA
– Rango de presión: 0,15-0,8 MPa
– Resistencia a la presión garantizada: 1.5Mpa(215psi)
– Medio laboral: Aire
– Indicador luminoso: Led
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Clase de protección y aislamiento: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado»



4M_20-__-A-5/2-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA DE MONTAJE NAMUR BIESTABLE (5/2) 220VAC, 4M_20-__-A-5/2-BLW


Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentación: 220VAC
– Tipo de valvula: 5 (Vías)/ 2 (posiciones)
– Metodo de control electrico: Biestable (control electrico doble)
– Tipo de montaje: Tipo Namur
– Tiempo de exitacion: 0.05 Seg.
– Frecuencia maxima de accion: 5 ciclos/seg.
– Consumo de energia: Inicio 6VA, continuo 5.6VA
– Rango de presion: 0,15-0,8 MPa
– Resistencia a la presion garantizada: 1.5Mpa(215psi)
– Medio laboral: Aire
– Indicador luminoso: Led
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Clase de protección y aislamiento: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado»



4V_30P-__-A-5/3-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA BIESTABLE (5/3) 220VAC, 4V_30P-__-A-5/3-BLW

Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentación: 220VAC
– Tipo de valvula: 5 (Vías)/ 3 (posiciones)
– Método de control eléctrico: Doble control eléctrico, 3 posiciones y tipo centro de presión
– Tiempo de exitacion: 0.05 Seg.
– Frecuencia maxima de accion: 5 ciclos/seg.
– Consumo de energia: Inicio 6VA, continuo 5.6VA
– Rango de presion: 0,15-0,8 MPa
– Medio laboral: Aire
– Indicador luminoso: Led
– Supresor de sobretension: Varistor AC
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Clase de protección y aislamiento: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado»



4V_30E-__-A-5/3-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA BIESTABLE (5/3) 220VAC, 4V_30E-__-A-5/3-BLW

Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentación: 220VAC
– Tipo de valvula: 5 (Vías)/ 3 (posiciones)
– Metodo de control eléctrico: Doble control eléctrico, 3 posiciones y tipo centro escape
– Tiempo de excitación: 0.05 Seg.
– Frecuencia máxima de acción: 5 ciclos/seg.
– Consumo de energía: Inicio 6VA, continuo 5.6VA
– Rango de presion: 0,15-0,8 MPa
– Medio laboral: Aire
– Indicador luminoso: Led
– Supresor de sobretension: Varistor AC
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Clase de protección y aislamiento: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado



4V_30C-__-A-5/3-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA BIESTABLE (5/3) 220VAC, 4V_30C-__-A-5/3-BLW

Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentación: 220VAC
– Tipo de valvula: 5 (Vías)/ 3 (posiciones)
– Metodo de control electrico: Doble control electrico, 3 posiciones y tipo centro cerrado
– Tiempo de exitacion: 0.05 Seg.
– Frecuencia maxima de accion: 5 ciclos/seg.
– Consumo de energia: Inicio 6VA, continuo 5.6VA
– Rango de presion: 0,15-0,8 MPa
– Medio laboral: Aire
– Indicador luminoso: Led
– Supresor de sobretension: Varistor AC
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Clase de protección y aislamiento: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado



4V_20-__-A-5/2-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA BIESTABLE (5/2) 220VAC, 4V_20-__-A-5/2-BLW

Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentación: 220VAC
– Tipo de valvula: 5 (Vías)/ 2 (posiciones)
– Método de control eléctrico: Biestable (control eléctrico doble)
– Tiempo de excitación: 0.05 Seg.
– Frecuencia máxima de acción: 5 ciclos/seg.
– Consumo de energía: Inicio 6VA, continuo 5.6VA
– Rango de presión: 0,15-0,8 MPa
– Medio laboral: Aire
– Indicador luminoso: Led
– Supresor de sobretensión: Varistor AC
– Temperatura de funcionamiento: -5 ~ 50
– Clase de protección y aislamiento: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado



3V_20-__-A-3/2-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA (3/2) 220VAC, 3V_20-__-A-3/2-BLW

Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentacion: AC 220V
– Tipo de valvula: 3 (Vias)/ 2 (posiciones)
– Metodo de control electrico: Biestable (control electrico doble)
– Tiempo de exitacion: 0.05 Seg.
– Frecuencia maxima de accion: 5 ciclos/seg.
– Rango de presion: 0,15-0,8 MPa(21-114psi)
– Medio de trabajo: Aire (filtrado por filtros de 40 micrómetros o más)
– Indicador luminoso: Led
– Supresor de sobretension: Varistor AC
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Clase de protección y aislamiento: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado
– Grado de protección: IP65″



3V_10-__-A-3/2-BLW

ELECTROVALVULA NEUMATICA (3/2) 220VAC, 3V_10-__-NC-A-3/2-BLW

Especificaciones Generales:
– Voltaje de alimentacion: AC 220V
– Tipo de valvula: 3 (Vias)/ 2 (posiciones)
– Posicion inicial: Normalmente cerrado(NC)
– Metodo de control electrico: Monoestable (control electrico simple y retorno por resorte)
– Tiempo de exitacion de la bobina: 0.05 Seg.
– Frecuencia maxima de accion de la bobina: 5 ciclos/seg.
– Medio de trabajo: Aire (filtrado por filtros de 40 micrómetros o más)
– Rango de presión de trabajo:0.15-0.8MPa(21-114psi)
– Presión máximo: 1.5MPa
– Indicador luminoso: Led
– Grado de protección de la bobina: IP65
– Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70
– Clase de resistencia al calor: Clase B
– Material del cuerpo: Aluminio aleado»