SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO VALVULAS SOLENOIDES

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



2W

VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA DE 1/2" A 1", 2W

Especificaciones Generales:
– Alimentación AC220V ± 10% – 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Agua
– Factor de potencia(PF): > 0.95
– Tipo de conexión: Rosca
– Diferencia de presión de trabajo: PN<1.6MPa(Agua)
– Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Material del cuerpo: Latón
– Tipo de Bobina: Bobina de cabeza redondo
– Material de sello: NBR,EPDM
– Protección: IP65
– Certificación: ISO9001
– Temperatura de trabajo: -5°C a 80°C
– Humedad de trabajo: 10%~95%RH
– Uso: Industrial



2W_INOX

VALVULA SOLENOIDE INOXIDABLE PARA AGUA DE 1/2" A 2", 2W_INOX

Especificaciones Generales:
– Alimentación AC220V ± 10% – 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Agua
– Factor de potencia(PF): > 0.95
– Tipo de conexión: Rosca
– Diferencia de presión de trabajo: PN<1.6MPa(Agua)
– Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Material del cuerpo: Acero Inoxidable
– Tipo de Bobina: Bobina de cabeza redondo
– Material de sello: NBR,EPDM
– Protección: IP65
– Certificación: ISO9001
– Temperatura de trabajo: -5°C a 80°C
– Humedad de trabajo: 10%~95%RH
– Uso: Industrial



SL11-02BS

VALVULA DE CORTE PARA QUEMADORES DE GAS, SL11-02BS

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SL11-02BS
– Voltaje operativo nominal: DC24V
– Voltaje de mantenimiento nominal: DC12V
– Tamaño de entrada y salida: 1/4 pulgada
– Fuga externa: ≤20 ml/h (presurizar 10Kpa)
– Fuga interna: ≤10 ml/h (presurizar 5Kpa)
– Tipo de gas: Gas licuado (GLP), gas natural (NG)
– Presión de trabajo: Por debajo de 5 kPa
– Temperatura de trabajo: -20 ~ 80 (SIN hielo)
– Humedad de trabajo: 35% ~ 90% RH (SIN condensación)



KG11-25AS/25BS

ELECTROVALVULA DOBLE PARA QUEMADORES DE GAS, KG11-25AS/25BS

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: KG11-25AS/25BS
– Voltaje operativo nominal: DC24V
– Voltaje de mantenimiento nominal: DC12V
– Tamaño de entrada: 1/2pulgada
– Tamaño de salida: 1/4pulgada
– Fuga externa: ≤20 ml/h (presurizar 10Kpa)
– Fuga interna: ≤10 ml/h (presurizar 5Kpa)
– Tipo de gas: Gas licuado (GLP), gas natural (NG)
– Presión de trabajo: Por debajo de 5 kPa
– Temperatura de trabajo: -20 ~ 80 (SIN hielo)
– Humedad de trabajo: 35% ~ 90% RH (SIN condensación)
– Tamaño: 113.5*75*36mm
– Combina con el Controlador DKL-01



US-25-SS

ELECTROVÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25-SS
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1″
- Material del cuerpo: Acero inoxidable
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-15

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: US-15
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2″
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-15-S

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-15-S
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2″
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-25

ELECTROVÁLVULA DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25
- Voltaje: AC220V
- Orificio del fluido: 22 mm
- Tamaño de puerto: ZG1″
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



2W-025-06

ELECTROVÁLVULA 1/8" PARA GAS AGUA ACEITE Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W-025-06
- Voltaje: AC220V ±10% (50/60 Hz)
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada
- Tamaño de puerto: 1/8″ (ZG1/8″)
- Orificio: 2.5 mm
- Presión de trabajo: 0 – 10 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 100 °C
- Aplicaciones: gas, agua, aceite, aire



2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 3/8" A 1" DE 24 VDC, 2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V
– Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
– Compatibilidad: Válvulas 2W
– Voltaje: 24V DC
– Material del devanado: Cobre esmaltado
– Temperatura de operación: -10°C a +80°C
– Resistencia promedio: 18 ohm
– Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electrovalvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 3/8″ a 1″



2W/UD-06/08/10-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 1/8 A 1/4" DE 24 VDC, 2W/UD-06/08/10-DC24V

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W/UD-06/08/10-DC24V
– Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
– Compatibilidad: Válvulas 2W
– Voltaje: 24V DC
– Material del devanado: Cobre esmaltado
– Temperatura de operación: -10°C a +80°C
– Resistencia promedio: 29 ohm
– Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electroválvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 1/4 a 3/8″



2W/UD-35/40/50-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 1 1/4" A 2" DE 24 VDC, 2W/UD-35/40/50-DC24V

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W/UD-35/40/50-DC24V
– Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
– Compatibilidad: Válvulas 2W
– Voltaje: 24V DC
– Material del devanado: Cobre esmaltado
– Temperatura de operación: -10°C a +80°C
– Resistencia promedio: 13 ohm
– Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electrovalvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 1 1/4″ a 2″



2W/UD-_

BOBINA ELECTROMAGNÉTICA PARA ELECTROVÁLVULAS 2W AC220V

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: AC220V
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C



2W160-10-BLW

3/8? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-10-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W160-10-BLW
– Rosca: 3/8″
– Diámetro de flujo de apertura: 16mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operación de viscosidad del fluido: 20CS
– Presión de trabajo: 0-7kgf/cm²
– Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%



2W160-10D-BLW

3/8? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-10D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W160-10D-BLW
– Rosca: 3/8″
– Diámetro de flujo de apertura: 16mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operación de viscosidad del fluido: < 20 CST
– Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2L/US-10-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-10-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo:2L/US-10-BLW
– Rosca: 3/8″
– Diametro de flujo de apertura: 17mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2W160-10K-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W160-10K-BLW


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W160-10K-BLW
– Rosca: 3/8”
– Diámetro de flujo de apertura: 16mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente abierto (apagado)
– Operación de viscosidad del fluido: 20CS
– Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la válvula: NBR



G3/4-DC12V

3/4" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA DC12V, G3/4-DC12V

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: G3/4-DC12V
– Tamaño: Rosca exterior de entrada y salida G3/4 pulgada, Normalmente cerrado (NC), con filtro
– Carga eléctrica nominal: DC12V ±10%, 0,55 A
– Modo de accion: Tipo Piloto
– Temperatura media del agua: 0-90ºC trabajo durante mucho tiempo / 90-100ºC trabajo de corta duración
– Presion de trabajo: 0,02-0,8 MPa
– Caudal: 2L/min 0,02MPa-8 L/min 0,3MPa-20 L/min 0,8MPa
– Temperatura ambiente: 0-50ºC
– Vida util: 2,5 millones de veces
– Uso: Adecuado para agua pura y agua de grifo: No apto para líquidos a base de ácido, espesos, viscosos y todos los demás. Uso para 24 horas.
– Material: Bobina de cobre, soporte de hierro, marco de la bobina PBT, núcleo de hierro DT3, resorte de acero inoxidable, diafragma de caucho de silicona, cuerpo POM.



G3/4-AC220V

3/4" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA AC220V, G3/4-AC220V

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: G3/4-AC220V
– Tamaño: Rosca exterior de entrada y salida G3/4 pulgada, Normalmente cerrado (NC), con filtro
– Carga eléctrica nominal: AC220V ±10%, 0,045 A
– Modo de accion: Tipo Piloto
– Temperatura media del agua: 0-90ºC trabajo durante mucho tiempo / 90-100ºC trabajo de corta duración
– Presion de trabajo: 0,02-0,8 MPa
– Caudal: 2L/min 0,02MPa-8 L/min 0,3MPa-20 L/min 0,8MPa
– Temperatura ambiente: 0-50ºC
– Vida util: 2,5 millones de veces
– Uso: Adecuado para agua pura y agua de grifo: No apto para líquidos a base de ácido, espesos, viscosos y todos los demás. Uso para 24 horas.
– Material: Bobina de cobre, soporte de hierro, marco de la bobina PBT, núcleo de hierro DT3, resorte de acero inoxidable, diafragma de caucho de silicona, cuerpo POM.



G3/4-AC220V-L

3/4" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA AC220V EN L, G3/4-AC220V-L

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: G3/4-AC220V-L
– Tamaño: Rosca exterior de entrada G3/4 pulgada y Salida de tubo diámetro de 12mm, Normalmente cerrado (NC), con filtro
– Carga eléctrica nominal: AC220V ±10%, 0,045 A
– Modo de acción: Tipo Piloto
– Temperatura media del agua: 0-90ºC trabajo durante mucho tiempo / 90-100ºC trabajo de corta duración
– Presion de trabajo: 0,02-0,8 MPa
– Caudal: 2L/min 0,02MPa-8 L/min 0,3MPa-20 L/min 0,8MPa
– Temperatura ambiente: 0-50ºC
– Vida util: 2,5 millones de veces
– Uso: Adecuado para agua pura y agua de grifo: No apto para líquidos a base de ácido, espesos, viscosos y todos los demás. Uso para 24 horas.
– Material: Bobina de cobre, soporte de hierro, marco de la bobina PBT, núcleo de hierro DT3, resorte de acero inoxidable, diafragma de caucho de silicona, cuerpo POM.



G3/4-AC220V-DRENAJE

3/4" VALVULA SOLENOIDE DE DRENAJE SIN PRESION PARA AGUA AC220V, G3/4-AC220V-DRENAJE

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: G3/4-AC220V-DRENAJE
– Tamaño: Rosca exterior de entrada G3/4 pulgada y Salida tuvo de 12 mm de diametro, Normalmente cerrado (NC), con filtro
– Carga eléctrica nominal: AC220V ±10%, 0,045 A
– Modo de accion: Directo
– Temperatura media del agua: 0-90ºC trabajo durante mucho tiempo / 90-100ºC trabajo de corta duración
– Presion de trabajo: Sin Presión, uso para drenaje
– Temperatura ambiente: 0-50ºC
– Vida util: 2,5 millones de veces
– Uso: Adecuado para agua pura y agua de grifo: No apto para líquidos a base de ácido, espesos, viscosos y todos los demás. Uso para 24 horas.
– Material: Bobina de cobre, soporte de hierro, marco de la bobina PBT, núcleo de hierro DT3, resorte de acero inoxidable, diafragma de caucho de silicona, cuerpo POM.



2L/US-20-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-20-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo:2L/US-20-BLW
– Rosca: 3/4″
– Diametro de flujo de apertura: 17mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE

2W200-20D-LNSYSNS



2W200-20D-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W200-20D-BLW
– Voltaje de alimentacion: AC 220V
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (encendido), Normalmente abierto (apagado)
– Tasa de flujo de apertura: 20mm
– Numero de rosca: 3/4”
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo (kgf/cm2): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
– Maxima presion: 10.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR

2W200-20-V-LNSYSNS



2W200-20-V-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W200-20-V-BLW
– Rosca: 3/4”
– Diametro de flujo de apertura: 20mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: VITON



2W200-20-BLW-

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W200-20-BLW
– Voltaje de alimentación: AC 220V
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: NC
– Tasa de flujo de apertura: 20mm
– Numero de rosca: 3/4″
– Operación de viscosidad del fluido: 20CS
– Presión de trabajo (kgf/cm2): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
– Máxima presión: 10.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la válvula: NBR



2W200-20-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W200-20-BLW
– Rosca: 3/4″
– Diametro de flujo de apertura: 20mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W200-20K-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W200-20K-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W200-20K-BLW
– Rosca: 3/4″
– Diametro de flujo de apertura: 20mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente abierto (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2L/US-50-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-50-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2L/US-50-BLW
– Rosca: 2″
– Diametro de flujo de apertura: 50mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2W500-50D-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W500-50D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W500-50D-BLW
– Rosca: 2″
– Diametro de flujo de apertura: 50mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material de la carcasa: Plastico
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W500-50-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W500-50-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W500-50-BLW
– Rosca: 2″
– Diametro de flujo de apertura: 50mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W500-50K-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W500-50K-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W500-50K-BLW
– Rosca: 2″
– Diametro de flujo de apertura: 50mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente abierto (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W250-25D-BLW

1? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W250-25D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W250-25D-BLW
– Rosca: 1″
– Diametro de flujo de apertura: 25mm
– Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: < 20 CST
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2W025-06D-BLW

1/8? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W025-06D-BLW
– Rosca: 1/8″
– Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2P025-06-V-BLW

1/8? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-06-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2P025-06-V-BLW
– Voltaje de alimentacion: AC 220V
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado
– Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
– Numero de rosca: 1/8″
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0 -7 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: VITON



2P025-06-BLW

1/8? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-06-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2P025-06-BLW
– Voltaje de alimentacion: AC 220V
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: NC
– Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
– Numero de rosca: 1/8″
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0 -7 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la válvula: NBR



2W025-06-V-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W025-06-V-BLW
– Rosca: 1/8″
– Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: VITON



2W025-06-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W025-06-BLW
– Rosca: 1/8″
– Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2W025-06K-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W025-06K-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W025-06K-BLW
– Rosca: 1/8″
– Diámetro de flujo de apertura: 2.5mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente Abierto (apagado)
– Operación de viscosidad del fluido: 20CS
– Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Cuerpo: Latón
– Sello de la válvula: NBR



2W025-08D-BLW

1/4? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-08D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W025-08D-BLW
– Rosca: 1/4″
– Diámetro de flujo de apertura: 2.5mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operación de viscosidad del fluido: < 20 CST
– Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la válvula: NBR



2P025-08-V-BLW

1/4? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-08-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2P025-08-V-BLW
– Voltaje de alimentacion: AC 220V
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado
– Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
– Numero de rosca: 1/4″
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0 -7 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: VITON



2P025-08-BLW

1/4? ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-08-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2P025-08-BLW
– Voltaje de alimentación: AC 220V
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: NC
– Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
– Numero de rosca: 1/4”
– Operación de viscosidad del fluido: 20CS
– Presión de trabajo: 0 -7 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la válvula: NBR



2W025-08-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-08-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W025-08-BLW
– Rosca: 1/4”
– Diámetro de flujo de apertura: 2.5mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operación de viscosidad del fluido: 20CS
– Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2W025-08K-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W025-08K-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W025-08K-BLW
– Rosca: 1/4”
– Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
– Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente abierto (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



G1/2-DC12V

1/2" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA DC12V, G1/2-DC12V

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: G1/2-DC12V
– Tamaño: Rosca exterior de entrada y salida G1/2 pulgada, Normalmente cerrado (NC), con filtro
– Carga eléctrica nominal: DC12V ±10%, 0,55 A
– Modo de accion: Tipo Piloto
– Temperatura media del agua: 0-90ºC trabajo durante mucho tiempo / 90-100ºC trabajo de corta duración
– Presion de trabajo: 0,02-0,8 MPa
– Caudal: 2L/min 0,02MPa-8 L/min 0,3MPa-20 L/min 0,8MPa
– Temperatura ambiente: 0-50ºC
– Vida util: 2,5 millones de veces
– Uso: Adecuado para agua pura y agua de grifo: No apto para líquidos a base de ácido, espesos, viscosos y todos los demás. Uso para 24 horas.
– Material: Bobina de cobre, soporte de hierro, marco de la bobina PBT, núcleo de hierro DT3, resorte de acero inoxidable, diafragma de caucho de silicona, cuerpo POM.



G1/2-AC220V

1/2" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA AC220V, G1/2-AC220V

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: G1/2-AC220V
– Tamaño: Rosca exterior de entrada y salida G1/2 pulgada, Normalmente cerrado (NC), con filtro
– Carga eléctrica nominal: AC220V ±10%, 50/60 Hz, 0,045 A
– Modo de accion: Tipo Piloto
– Temperatura media del agua: 0-90ºC trabajo durante mucho tiempo / 90-100ºC trabajo de corta duración
– Presion de trabajo: 0,02-0,8 MPa
– Caudal: 2L/min 0,02MPa-8 L/min 0,3MPa-20 L/min 0,8MPa
– Temperatura ambiente: 0-50ºC
– Vida util: 2,5 millones de veces
– Uso: Adecuado para agua pura y agua de grifo: No apto para líquidos a base de ácido, espesos, viscosos y todos los demás. Uso para 24 horas.
– Material: Bobina de cobre, soporte de hierro, marco de la bobina PBT, núcleo de hierro DT3, resorte de acero inoxidable, diafragma de caucho de silicona, cuerpo POM.



2L/US-15-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-15-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo:2L/US-15-BLW
– Rosca: 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 17mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2W160-15D-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-15D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W160-15D-BLW
– Voltaje de alimentacion: AC 220V
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (encendido), Normalmente abierto (apagado)
– Tasa de flujo de apertura: 16mm
– Numero de rosca: 1/2″
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo (kgf/cm2): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
– Maxima presion: 10.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2W160-15-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-15-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W160-15-BLW
– Rosca: 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 16mm
– Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2W160-15K-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W160-15K-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W160-15K-BLW
– Rosca: 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 16mm
– Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente abierto (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



US/2L-25-BLW

1" VALVULA SOLENOIDE DE VAPOR AGUA, AIRE Y ACEITE, US/2L-25-BLW

Especificaciones Generales:
– Alimentacion: ±%10 AC220V – 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, Agua, Aire y Aceite
– Tipo de conexion: Rosca
– Diferencia de presión de trabajo: 1~15 kgf/cm²
– Presion maxima de prueba: 22.5kgf/cm²
– Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
– Tamaño de orificio: 22mm
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Material de sello: PTFE
– Protección: IP65
– Temperatura de trabajo: -5°C a 185°C
– Uso: Industrial



2L/US-25-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-25-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2L/US-25-BLW
– Rosca: 1″
– Diametro de flujo de apertura: 22mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2W250-25-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W250-25-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W250-25-BLW
– Rosca: 1″
– Diámetro de flujo de apertura: 25mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patrón de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operación de viscosidad del fluido: 20CS
– Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la válvula: NBR



2W250-25K-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W250-25K-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W250-25K-BLW
– Rosca: 1″
– Diametro de flujo de apertura: 25mm
– Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente abierto (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2L/US-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-35-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2L/US-35-BLW
– Rosca: 1 1/4″
– Diametro de flujo de apertura: 30mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2W350-35D-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W350-35D-V-BLW
– Rosca: 1 1/4”
– Diametro de flujo de apertura: 35mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material de la carcasa: Plastico
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: VITON



2W350-35D-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W350-35D-BLW
– Rosca: 1 1/4”
– Diametro de flujo de apertura: 35mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material de la carcasa: Plastico
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W350-35-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W350-35-V-BLW
– Rosca: 1 1/4”
– Diametro de flujo de apertura: 35mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: VITON



2W350-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W350-35-BLW
– Rosca: 1 1/4”
– Diametro de flujo de apertura: 35mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W350-35K-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W350-35K-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W350-35K-BLW
– Rosca: 1 1/4″
– Diametro de flujo de apertura: 35mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente abierto (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2L/US-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-40-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2L/US-40-BLW
– Rosca: 1 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 30mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2W400-40D-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W400-40D-BLW
– Rosca: 1 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 40mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material de la carcasa: Plastico
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W400-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W400-40-BLW
– Rosca: 1 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 40mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W400-40K-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W400-40K-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W400-40K-BLW
– Rosca: 1 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 40mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente abierto (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR