SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO PARA VAPOR

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



US-25-SS

ELECTROVÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25-SS
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1″
- Material del cuerpo: Acero inoxidable
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-15

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: US-15
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2″
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-15-S

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-15-S
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2″
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-25

ELECTROVÁLVULA DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25
- Voltaje: AC220V
- Orificio del fluido: 22 mm
- Tamaño de puerto: ZG1″
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



2L/US-10-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-10-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo:2L/US-10-BLW
– Rosca: 3/8″
– Diametro de flujo de apertura: 17mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2L/US-20-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-20-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo:2L/US-20-BLW
– Rosca: 3/4″
– Diametro de flujo de apertura: 17mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2L/US-50-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-50-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2L/US-50-BLW
– Rosca: 2″
– Diametro de flujo de apertura: 50mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2L/US-15-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-15-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo:2L/US-15-BLW
– Rosca: 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 17mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



US/2L-25-BLW

1" VALVULA SOLENOIDE DE VAPOR AGUA, AIRE Y ACEITE, US/2L-25-BLW

Especificaciones Generales:
– Alimentacion: ±%10 AC220V – 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, Agua, Aire y Aceite
– Tipo de conexion: Rosca
– Diferencia de presión de trabajo: 1~15 kgf/cm²
– Presion maxima de prueba: 22.5kgf/cm²
– Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
– Tamaño de orificio: 22mm
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Material de sello: PTFE
– Protección: IP65
– Temperatura de trabajo: -5°C a 185°C
– Uso: Industrial



2L/US-25-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-25-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2L/US-25-BLW
– Rosca: 1″
– Diametro de flujo de apertura: 22mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2L/US-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-35-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2L/US-35-BLW
– Rosca: 1 1/4″
– Diametro de flujo de apertura: 30mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE



2L/US-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-40-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2L/US-40-BLW
– Rosca: 1 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 30mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
– Viscosidad del fluido: < 20 CST
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm2
– Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: PTFE