

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO PARA VAPOR

AGOSTO 2026




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



US-25-SS

ELECTROVÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25-SS
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1"
- Material del cuerpo: Acero inoxidable
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire

US-15
(1/2")



US-15

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: US-15
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2"
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-15-S

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-15-S
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2"
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire

US-25
(1")



US-25

ELECTROVÁLVULA DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25
- Voltaje: AC220V
- Orificio del fluido: 22 mm
- Tamaño de puerto: ZG1"
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



2L/US-10

2L/US-10-BLW**3/8" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-10-BLW**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-10-BLW
- Rosca: 3/8"
- Diametro de flujo de apertura: 17mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE

2L/US-20



3/4"

2L/US-20-BLW**3/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-20-BLW**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-20-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 17mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE

2L/US-50



2"

2L/US-50-BLW**2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-50-BLW**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-50-BLW
- Rosca: 2"
- Diametro de flujo de apertura: 50mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE

2L/US-15



1/2"

2L/US-15-BLW**1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-15-BLW**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-15-BLW
- Rosca: 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 17mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE





US/2L-25-BLW

1" VALVULA SOLENOIDE DE VAPOR AGUA, AIRE Y ACEITE, US/2L-25-BLW

Especificaciones Generales:

- Alimentacion: ± 10 AC220V – 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, Agua, Aire y Aceite
- Tipo de conexion: Rosca
- Diferencia de presión de trabajo: 1~15 kgf/cm²
- Presion maxima de prueba: 22.5kgf/cm²
- Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
- Tamaño de orificio: 22mm
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Material de sello: PTFE
- Protección: IP65
- Temperatura de trabajo: -5°C a 185°C
- Uso: Industrial

2L/US-25



2L/US-25-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-25-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-25-BLW
- Rosca: 1"
- Diametro de flujo de apertura: 22mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: $\pm 10\%$
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE

2L/US-35



2L/US-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-35-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-35-BLW
- Rosca: 1 1/4"
- Diametro de flujo de apertura: 30mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: $\pm 10\%$
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE

2L/US-40



2L/US-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-40-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-40-BLW
- Rosca: 1 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 30mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: $\pm 10\%$
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**