

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO CABLES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



UL3239-20AWG-20KV

CABLE SILICONADO DE ALTA TENSION 200°C, UL3239-20AWG-20KV

Especificaciones técnicas:

- Modelo: UL3239-20AWG-20KV
- I_{max}: 8A (20AWG)
- Rollo: 305 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: - 60 a 200°C nominal
- Aislamiento: 20 KV
- Cable: Estañado de cobre
- Color: Rojo
- Diámetro de cable: 0,91 mm
- Diámetro nominal total: 3,51 mm (Con silicona)
- Espesor nominal: 1,30 mm (Silicona)
- Uso: Industrial



UL3135-20AWG-600V

CABLE SILICONADO 200°C, UL3135-20AWG-600V

Especificaciones técnicas:

- Modelo: UL3135-20AWG-600V
- Rollo: 305 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: hasta 200°C
- Aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Color: Blanco
- Diámetro del cable: 0,94 mm
- Diámetro nominal total: 2,50 mm (con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 37,60 ΩKm
- Espesor nominal: 0,78 mm (Silicona)
- Uso: Industrial

UL3135-16AWG-600V



UL3135-16AWG-600V

CABLE SILICONADO AWG16 ALTA TEMPERATURA 200°C 600V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UL3135-16AWG-600V
- Voltaje: 600V
- Temperatura de trabajo: -60°C a 200°C
- Tipo de cable: AWG16
- Aislamiento: Silicona
- Color: Blanco
- Aplicaciones: cableado interno de electrodomésticos, hornos, microondas, impresoras, dispositivos electrónicos, industria aeroespacial, equipos médicos, automatización, iluminación

12 AWG



UL3135-12AWG-600V

CABLE SILICONADO 200°C, UL3135-12AWG-600V

Especificaciones técnicas:

- Modelo: UL3135-12AWG-600V
- I_{max}: 20A
- Rollo: 305 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: hasta 200°C
- Aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Color: Blanco
- Diámetro del cable: 2,36 mm
- Diámetro nominal total: 3,92 mm (Con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 6,30 ΩKm
- Espesor nominal: 0,78 mm (silicona)
- Uso: Industrial



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 4MM2 (AWG 12), SILF4_

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 4mm² (AWG 12)
- Diámetro externo: 4.0mm
- Espesor nominal de insolación: 0.8mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 30A
- Voltaje de aislamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3
- Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama

22 AWG



UL3135-22AWG

CABLE ELECTRICO SILICONADO DE 22AWG, UL3135-22AWG

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UL3135-22AWG
- Rollo: 610 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: hasta 200°C
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Diámetro del cable: 0,76 mm
- Diámetro nominal total: 2,32 mm (Con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 57,90 ΩKm
- Espesor nominal: 0,78 mm (silicona)
- Uso: Industrial

8 AWG



UL3512-8AWG

CABLE ELECTRICO SILICONADO DE 8AWG, UL3512-8AWG

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UL3512-8AWG
- Rollo: 610 metros
- Cubierta: Silicona PVC
- Temperatura nominal: -60 °C - 120 °C
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Material del aislante: caucho
- Diámetro del cable: 3,5 mm
- Seccion: 8,25 Mm²
- Diámetro nominal total: 6,5 mm (Con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 57,90 ΩKm
- Espesor nominal: 1,5 mm (silicona)
- Uso: Industrial



CABLE ELECTRICO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA 600°C, AWG__-600C

Especificaciones Generales:

- Temperatura maxima de resistencia: Hasta 600°C
- Material de aislamiento: Fibra de vidrio
- Material del conductor eléctrico: Cobre niquelado
- Color del aislamiento: Blanco
- Venta por metro




Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



AWG__-500C

CABLE ELECTRICO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA 500°C, AWG__-500C

Especificaciones Generales:

- Temperatura maxima de resistencia: Hasta 500°C
- Material de aislamiento: Fibra de vidrio
- Material del conductor eléctrico: Cobre desnudo
- Color del aislamiento: Blanco
- Venta por metro



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**