SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO OTROS

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



WGFJ-G006

VENTILADOR CENTRIFUGO P/QUEMADOR DE TIRO FORZADO DE GAS, WGFJ-G006

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: WGFJ-G006
– Motor: Universal estándar
– Voltaje: CA 220V ± 10%/ 50Hz
– Potencia nominal: 20W
– Número de poste: 2P
– Corriente: 0.12 – 0.14 A
– Velocidad de rotación: 2700 – 2850 rev/min
– Tasa de soplado: 30 m3/metro
– Velocidad de soplado: 4m/s
– Grado de aislamiento: E



R15BAR

REGULADOR DE MEDIA PRESION DE GLP 0.3-15 BAR, R15BAR

Especificaciones Tecnicas:
– Modelo: R15BAR
– Presion de entrada: 0,3 ~ 15 Bar
– Presion de salida: 0 ~ 2 Bar
– Caudal nominal: 5 m3/h
– Temperatura de trabajo: – 20ºC ~ 45ºC



HM710

REGULADOR DE GAS GLP DE ALTA PRESION, HM710

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HM710
– Caudal nominal: 5 m3/Hr
– Presión de Entrada Nominal: 1.56 MPa
– Presión de Salida Nominal: 0.15 MPa
– Rosca de conexión: M22x1.5R
– Diámetro de conexión de la manguera: Ø11.5 ± 0.50mm
– Aplicaciones: se utiliza en quemadores comerciales, parrillas y calentadores, así como en restaurantes, food trucks y servicios de catering que requieren un suministro seguro y constante de gas butano o propano. También es ideal para caravanas, motorhomes, sistemas de calefacción y pequeñas aplicaciones industriales, garantizando siempre un flujo de gas estable, eficiente y confiable.



HM701L-B

REGULADOR DE GAS GLP DE ALTA PRESION CON MANOMETRO, HM701L-B

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HM701L-B
– Medición de presión: Hasta 10 kg/cm3 (9.8 bar)
– Caudal nominal: 5 m3/Hr
– Presión de Entrada Nominal: 1.56 MPa
– Presión de Salida Nominal: 0.15 MPa
– Rosca de conexión: M22x1.5R
– Diámetro de conexión de la manguera: Ø11.5 ± 0.50mm
– Aplicaciones: se utiliza en quemadores comerciales, parrillas y calentadores, así como en restaurantes, food trucks y servicios de catering que requieren un suministro seguro y constante de gas butano o propano. También es ideal para caravanas, motorhomes, sistemas de calefacción y pequeñas aplicaciones industriales, garantizando siempre un flujo de gas estable, eficiente y confiable.



33X7MM300C-MAR

MARCO DE BURLETE DE SILICONA PARA PUERTA DE HORNO INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 33X7MM300C-MAR
- Dimensiones externas: 71 × 102 cm
- Material: Silicona flexible de alta temperatura
- Temperatura ideal de trabajo: 250°C
- Temperatura máxima de trabajo: 300°C
- Garantiza un sellado hermético de la puerta del horno
- Resistente a grasa, humedad y vapor
- Fácil instalación y reemplazo
- Aplicaciones: Hornos industriales, hornos gastronómicos, hornos de panadería, hornos de pastelería, hornos de restaurantes, equipos de cocción industrial.



6.3MM

CONECTOR DE CABLE PARA ELECTRODO DE ENCENDIDO, 6.3MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 6.3MM
– Material: Laton o bronce
– Cable aplicable: ≥ Ø 3,3mm-6,8mm (6-20AWG)
– Tamaño: 6,3mm*7,2mm*22mm(ØA*ØB*L)



e20x15x2.5mm300C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA PARA HORNO 300 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: e20x15x2.5mm300C
- Material: Silicona
- Temperatura máxima de trabajo: 300 °C
- Ancho: 20 mm
- Alto: 15 mm
- Espesor: 2.5 mm
- Color: Naranja
- Perfil: Tipo e
- Hermeticidad: Alta capacidad de sellado
- Resistencia térmica: Apto para aplicaciones de alta temperatura
- Aplicación principal: Sellado de puertas de hornos y equipos térmicos



u10x16x2.5mm300C-GA

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA VIDRIO DE HORNOS 300ºC, U10X16X2.5MM300C-GA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: u10x16x2.5mm300C-GA
– Temperatura de trabajo: 300ºC
– Uso; Para vidrio de 2 a 6mm de espesor que se monta en hornos
– Material del burlete o junta: Silicona
– Grado: Alimenticio
– Tamaño: 10mm ancho, 16mm alto y espesor de 2,5mm
– Color: Rojo
– Flexible
– Un rollo contiene 100 metros, la venta puede ser por rollo o por metro
– Peso del rollo: 14 Kg promedio
– Marca: ZM



u10x16x2.5mm150C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA VIDRIO DE HORNOS 150ºC, U10X16X2.5MM150C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: u10x16x2.5mm150C
– Temperatura de trabajo: 150ºC
– Uso; Para vidrio de 2 a 6mm de espesor que se monta en hornos
– Material del burlete o junta: Silicona
– Grado: General (no poner en contacto con alimentos)
– Tamaño: 10mm ancho, 16mm alto y espesor de 2,5mm
– Color: Rojo
– Flexible
– Un rollo contiene 100 metros, la venta puede ser por rollo o por metro
– Peso del rollo: 14 Kg promedio
– Marca: ZM



e20x15x2.5mm300C-GA

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 300ºC, E20X15X2.5MM300C-GA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: e20x15x2.5mm300C-GA
– Temperatura de trabajo: 300ºC
– Material del burlete o junta: Silicona
– Grado: Alimenticio
– Tamaño: 20mm ancho, 15mm alto y espesor de 2,5mm
– Color: Rojo
– Flexible
– Uso: Para puertas de hornos
– 1 Rollo contiene 50 metros, la venta puede ser por metro o por rollo
– Peso del rollo: 11 Kg promedio
– Marca: ZM



e20x15x2mm200C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 200ºC, E20X15X2MM200C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: e20x15x2mm200C
– Temperatura de trabajo: 200ºC
– Material del burlete o junta: Silicona
– Grado: General (no poner en contacto con los alimentos)
– Tamaño: 20mm ancho, 15mm alto y espesor de 2mm
– Color: Rojo
– Flexible
– Uso: Para puertas de hornos
– Un rollo contiene 50 metros, la venta puede ser por rollo o metro
– Peso del rollo: 9,15 Kg promedio
– Marca: ZM



e12x15x1mm200C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 200ºC, E12X15X1MM200C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: e12x15x1mm200C
– Temperatura de trabajo: 200ºC
– Material del burlete o junta: Silicona
– Grado: General (no poner en contacto con los alimentos)
– Tamaño: 12mm ancho, 15mm alto y espesor de 1mm
– Color: Rojo
– Flexible
– Uso: Para puertas de hornos
– Un rollo contiene 100 metros, la venta puede ser por rollo o metro
– Peso del rollo: 7,6 Kg promedio
– Marca: ZM



e12x10x2mm200C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 200ºC, E12X10X2MM200C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: e12x10x2mm200C
– Temperatura de trabajo: 200ºC
– Material del burlete o junta: Silicona
– Grado: General (no poner en contacto con los alimentos)
– Tamaño: 12mm ancho, 10mm alto y espesor de 2mm
– Color: Rojo
– Flexible
– Uso: Para puertas de hornos
– Un rollo contiene 100 metros, la venta puede ser por rollo o por metro
– Peso del rollo: 10,5 Kg promedio
– Marca: ZM



e10x13x2mm200C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 200ºC, E10X13X2MM200C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: e10x13x2mm200C
– Temperatura de trabajo: 200ºC
– Material del burlete o junta: Silicona
– Grado: General (no poner en contacto con los alimentos)
– Tamaño: 10mm ancho, 13mm alto y espesor de 2mm
– Color: Rojo
– Flexible
– Uso: Para puertas de hornos
– Un rollo contiene 100 metros, la venta puede ser por rollo o metro
– Peso del rollo: 11 Kg promedio
– Marca: ZM



33X7MM300C

BURLETE DE SILICONA PARA PUERTA DE HORNO INDUSTRIAL POR METRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 33X7MM300C
- Material: Silicona flexible
- Temperatura ideal de trabajo: 250°C
- Temperatura máxima de trabajo: 300°C
- Presentación: Venta por metro
- Excelente flexibilidad y resistencia al calor
- Fácil instalación y reemplazo
- Alta resistencia a grasa, humedad y vapor
- Garantiza un sellado hermético de la puerta del horno
- Aplicaciones: Hornos industriales, hornos gastronómicos, hornos de panadería, hornos de pastelería, cocinas industriales.



10KG

BANDA CALEFACTORA DE SILICONA FLEXIBLE PARA CILINDRO DE GAS, 10KG

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 10KG
– Alimentacion: 220VAC
– Potencia: 270W
– Capacidad: Tanque de gas de 10kg
– Espesor: 1.5mm
– Controlador de temperatura: Mando controlador de temperatura analogico
– Rango de temperatura: 30~110°C
– Tamaño: 970*80mm