

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO OTROS

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



DZ47-P-ZJ

**SOPORTE DE DISYUNTOR
TERMOMAGNETICO PARA PANEL,
DZ47-P-ZJ**

Especificaciones Generales:

- Adecuado para productos: Disyuntores termomagnetico de la serie DZ47, DZ30



BERM-303238_Z-150I-CT

**KIT DE RELÉ DE ESTADO SOLIDO
TRIFÁSICO (DC-AC) Y SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 3-32VDC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: 10-68mA
- Resistencia de aislamiento: 1000M Ω /500VAC
- Corriente de fuga: $\leq$ 10mA
- Tiempo fuera de estado: $\leq$ 10mS
- Método de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: -30°C $\approx$ 75°C
- Voltaje del ventilador: 220VAC
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED



BEMS5-40A

**PROTECTOR INTELIGENTE DE
SOBRETENSION Y
SOBRECORRIENTE 40A, BEMS5-40A**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEMS5-40A
- Voltaje nominal: 230VAC, 50Hz
- Corriente nominal: 40A
- Rango ajustable de sobre corriente: 1A -40A
- Rango ajustable de sobretension: 230V-280V
- Rango ajustable de bajo voltaje: 160V-210V
- Rango de tiempo ajustable de restablecimiento: 1 segundo-90 segundos
- Tiempo de reinicio de retraso: 0.5S-5S
- Consumo de energia: $\leq$ 2W
- Vida mecanica: $\geq$ 100,000 veces
- Vida electrica: $\geq$ 100,000 veces
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 40
- Dimensiones: 85.5 x 37 x 66 mm
- Metodo de instalacion: Tipo riel de 35mm



BERM-303238XXA-150I-CT

**KIT DE RELÉ DE ESTADO SOLIDO
TRIFÁSICO (AC-AC) Y SISTEMA DE
REFRIGERACION BERM-303238XXA-
150I-CT**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 80-250VAC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: $\leq$ AC12mA
- Resistencia de aislamiento: 1000M Ω /500VAC
- Corriente de fuga: $\leq$ 10mA
- Tiempo fuera de estado: $\leq$ 10mS
- Metodo de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: -30°C $\approx$ 75°C
- Voltaje del ventilador: 220VAC
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**