SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO OTROS

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



BEMS5-40A

PROTECTOR INTELIGENTE DE SOBRETENCION Y SOBRECORRIENTE 40A, BEMS5-40A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: BEMS5-40A
– Voltaje nominal: 230VAC, 50Hz
– Corriente nominal: 40A
– Rango ajustable de sobre corriente: 1A -40A
– Rango ajustable de sobretension: 230V-280V
– Rango ajustable de bajo voltaje: 160V-210V
– Rango de tiempo ajustable de restablecimiento: 1 segundo-90 segundos
– Tiempo de reinicio de retraso: 0.5S-5S
– Consumo de energia: ≤2W
– Vida mecanica: ≥100,000 veces
– Vida electrica: ≥100,000 veces
– Temperatura de trabajo: -5 ~ 40
– Dimensiones: 85.5 x 37 x 66 mm
– Metodo de instalacion: Tipo riel de 35mm



DZ47-_P-ZJ

SOPORTE DE DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PARA PANEL, DZ47-_P-ZJ

Especificaciones Generales:
– Adecuado para productos: Disyuntores termomagnetico de la serie DZ47, DZ30



BERM-303238_Z-150I-CT

KIT DE RELÉ DE ESTADO SOLIDO TRIFÁSICO (DC-AC) Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Especificaciones Generales:
– Voltaje de control: 3-32VDC
– Voltaje de carga: 24-480VAC
– Corriente de control: 10-68mA
– Resistencia de aislamiento: 1000M□/500VAC
– Corriente de fuga: ≤ 10mA
– Tiempo fuera de estado: ≤ 10mS
– Método de instalación: Atornillado
– Temperatura ambiente: -30°C ≈ 75°C
– Voltaje del ventilador: 220VAC
– Resistencia dieléctrica: 2500VAC
– Visualización de estado: LED



BERM-303238XXA-150I-CT

KIT DE RELE DE ESTADO SOLIDO TRIFASICO (AC-AC) Y SISTEMA DE REFRIGERACION BERM-303238XXA-150I-CT

Especificaciones Generales:
– Voltaje de control: 80-250VAC
– Voltaje de carga: 24-480VAC
– Corriente de control: ≤ AC12mA
– Resistencia de aislamiento: 1000M□/500VAC
– Corriente de fuga: ≤ 10mA
– Tiempo fuera de estado: ≤ 10mS
– Metodo de instalación: Atornillado
– Temperatura ambiente: -30°C ≈ 75°C
– Voltaje del ventilador: 220VAC
– Resistencia dieléctrica: 2500VAC
– Visualización de estado: LED