SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO KITS

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



KIT-C700V*DA-60DA

KIT CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 4 PIEZAS, KIT-C700V*DA-60DA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: KIT-C700V*DA-60DA
– Incluye: 1 Controlador de temperatura modelo REX-C700FK02-V*DA
1 rele de estado solido modelo SSR-60DA
1 disipador de calor modelo BEM-150
1 termocupla tipo K modelo K1M-M6
– Tipo de Relé SSR: Voltaje de control (3 ~ 32VDC), voltaje de carga(24 ~ 380VAC)y corriente Máx. de carga de impedancia 10 A, SSR-60DA
– Tipo de termocupla: Termocupla tipo K de 1metro tipo tornillo(0 ~ 400°C), K1M-M6
– Voltaje de alimentación: 110 – 220 VAC / 50-60Hz
– Entrada: Tipo K, J, R, S, B, E, N, T, TP100, Cu50
– Rango de medición: Hasta 1372ºC
– Salidas: 2 salidas
* 1 SSR VDC para el control de temperatura
* 1 NO para alarma 1 a rele



KIT-C100V*DN-25DA

KIT CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 4 PIEZAS, KIT-C100V*DN-25DA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: KIT-C100V*DN-25DA
– Incluye: 1 Controlador de temperatura modelo REX-C100FK02-V*DN
1 rele de estado solido modelo SSR-25DA-FQFER
1 disipador de calor modelo BEM-150
1 termocupla tipo K modelo K1M-M6
– Tipo de Relé SSR: Voltaje de control (3 ~ 32VDC), voltaje de carga(24 ~ 380VAC)y corriente Máx. de carga de impedancia 5A, inductancia 1,5A
– Tipo de termocupla: Termocupla tipo K de 1metro tipo tornillo(0 ~ 400°C), K1M-M6
– Voltaje de alimentación: 110 – 220 VAC / 50-60Hz
– Entrada: Tipo K / J
– Rango de medición: Hasta 1372ºC
– Salidas: 1 salida
* 1 SSR VDC para el control de temperatura



KIT-C100V*DA-60DA

KIT CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 4 PIEZAS, KIT-C100V*DA-60DA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: KIT-C100V*DA-60DA
– Incluye: 1 Controlador de temperatura modelo REX-C100FK02-V*DA
1 rele de estado solido modelo SSR-60DA
1 disipador de calor modelo BEM-150
1 termocupla tipo K modelo K1M-M6
– Tipo de Relé SSR: Voltaje de control (3 ~ 32VDC), voltaje de carga(24 ~ 380VAC)y corriente Máx. de carga de impedancia 15A y 4,5A de inductancia, SSR-60DA
– Tipo de termocupla: Termocupla tipo K de 1metro tipo tornillo(0 ~ 400°C), K1M-M6
– Voltaje de alimentación: 110 – 220 VAC / 50-60Hz
– Entrada: Tipo K, J
– Rango de medición: Hasta 1372ºC
– Salidas: 2 salidas
* 1 SSR 3-32VDC para el control de temperatura
* 1 NO para alarma a rele



KIT-C400V*DA-60DA

KIT CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 4 PIEZAS CON 5AMP PARA CARGA, KIT-C400V*DA-60DA

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: KIT-C400V*DA-60DA
– Incluye: 1 Controlador de temperatura modelo REX-C400FK02-V*DA
1 rele de estado solido modelo SSR-60DA
1 disipador de calor modelo BEM-150
1 termocupla tipo K modelo K1M-M6
– Tipo de Relé SSR: Voltaje de control (3~32VDC), voltaje de carga(24~380VAC)y corriente Máx. de carga de impedancia 5A y 4,5A de inductancia, SSR-60DA
– Tipo de termocupla: Termocupla tipo K de 1metro tipo tornillo(0 ~ 400°C), K1M-M6
– Voltaje de alimentación: 110 – 220 VAC / 50-60Hz
– Entrada: Tipo K, J
– Rango de medición: Hasta 1372ºC
– Salidas: 2 salidas
* 1 SSR 3-32VDC para el control de temperatura
* 1 NO para alarma a rele



KIT-C100V*DA-40DA

40A KIT CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 4 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: KIT-C100V*DA-40DA
- Incluye: 1 Controlador de temperatura modelo REX-C100FK05-V*DA, 1 rele de estado solido modelo SSR-40DA, 1 disipador de calor modelo BEM-150, 1 termocupla tipo K modelo K1M-M6

- Voltaje de alimentación: 220 VAC / 50-60Hz
- Tipo de entrada: Termocupla Tipo K, J, R, S, B, E, N, T
- Rango de temperatura: Hasta 999 °C
- Aplicaciones: hornos, freidoras, incubadoras, maquinaria industrial, control térmico