SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO SENSORES

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



BEM12-DS15NK

SENSOR FOTOELÉCTRICO DIFUSO NPN M12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: BEM12-DS15NK
- Diámetro: M12 (12 mm)
- Distancia de detección: 150 mm
- Salida: NPN NO (Normalmente Abierta)
- Alimentación: 10-30 VDC
- Corriente máxima de salida: 300 mA
- Tipo de conexión: 3 hilos
- Longitud del cable: 1.8 metros
- Tiempo de respuesta: ≤2 ms
- Material del cuerpo: Metal
- Material de lente: Acrílico
- Objetos detectables: Cuerpos Translúcidos y opacos
- Aplicaciones: Automatización industrial, maquinaria automática, líneas de ensamblaje, sistemas transportadores, control de presencia de objetos.



BR_00-DDT-_

SENSOR FOTOELÉCTRICO DIFUSO INFRARROJO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo de sensor: Fotoeléctrico infrarrojo difuso
- Alimentación: 12–24 VDC
- Corriente máxima: 300 mA
- Salida: NPN / PNP, NO + NC
- Tiempo de respuesta: ≤ 2 ms
- Tipo de detección: Reflexión difusa (infrarrojo)
- Material: Carcasa metálica, lente acrílico
- Temperatura de trabajo: -20 °C a +65 °C



KS-C22-CNIHHF

SENSOR FOTOELÉCTRICO DETECTOR DE MARCAS Y COLOR INDUSTRIAL 10-30VDC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: KS-C22-CNIHHF
- Fuente de luz: Luz verde / blanca seleccionable
- Distancia de detección: 12 mm ±2 mm
- Tamaño del punto de detección: 0.5 ~ 1.5 mm
- Voltaje de alimentación: 10 – 30 VDC
- Tipo de salida: NPN NO/NC
- Consumo de corriente: ≤45 mA
- Tiempo de respuesta: 0.1 ms – 1 ms
- Sensibilidad: Ajustable mediante perilla
- Indicador LED: Estado de funcionamiento integrado
- Material de carcasa: Polímero industrial de alta resistencia
- Longitud del cable: 1.75 m
- Grado de protección: IP67
- Dimensiones: 88 mm × 26 mm
- Peso aproximado: 150 g
- Incluye: Soporte metálico y tornillos de montaje
- Aplicaciones: Máquinas de embalaje, impresoras industriales, etiquetadoras automáticas, sistemas de corte automático, detección de marcas de color, automatización industrial



E3F-DS30

SENSOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA CON DETECCION DE HASTA 30CM, E3F-DS30__

Especificaciones Generales:
-Tipo de sensor: Sensor fotoeléctrico de proximidad
-Método de detección: Reflexión difusa
-Tecnología de emisión: Luz infrarroja
-Rango de detección típico: Hasta 30 cm
-Corriente de salida máxima: 200 mA
-Tiempo de respuesta: 2 ms
-Indicador de estado: LED de detección / señal activa
-Material de la carcasa: Plástico ABS y componentes metálicos internos
-Montaje: Rosca M18 con tuercas de fijación incluidas
-Longitud de cable: Aproximadamente 1.1 – 1.2 m
-Temperatura de operación: Aproximadamente -20 °C a +55 °C
-Temperatura de almacenamiento: -30 °C a +70 °C (típico)
-Humedad de operación: < 85 % sin condensación
-Aplicaciones comunes: Detección de objetos opacos y superficies no translúcidas, Control de presencia en líneas de producción, Conteo de piezas, Automatización industrial, Sistemas de seguridad y posicionamiento.



E3F-DS30__-JYIO

SENSOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA CON DETECCION DE HASTA 30CM

Especificaciones Generales:
-Tipo de sensor: Sensor fotoeléctrico de proximidad
-Método de detección: Reflexión difusa
-Tecnología de emisión: Luz infrarroja
-Rango de detección típico: Hasta 30 cm
-Corriente de salida máxima: 200 mA
-Tiempo de respuesta: 2 ms
-Indicador de estado: LED de detección / señal activa
-Material de la carcasa: Plástico ABS y componentes metálicos internos
-Montaje: Rosca M18 con tuercas de fijación incluidas
-Longitud de cable: Aproximadamente 1.1 – 1.2 m
-Temperatura de operación: Aproximadamente -20 °C a +55 °C
-Temperatura de almacenamiento: -30 °C a +70 °C (típico)
-Humedad de operación: < 85 % sin condensación
-Aplicaciones comunes: Detección de objetos opacos y superficies no translúcidas, Control de presencia en líneas de producción, Conteo de piezas, Automatización industrial, Sistemas de seguridad y posicionamiento.



E3F-DS10__

SENSOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA CON DETECCION DE HASTA 10CM, E3F-DS10__

Especificaciones Generales:
-Tipo de sensor: Sensor fotoeléctrico de proximidad
-Método de detección: Reflexión difusa
-Tecnología de emisión: Luz infrarroja
-Rango de detección típico: Hasta 10 cm
-Corriente de salida máxima: 200 mA
-Tiempo de respuesta: 2 ms
-Indicador de estado: LED de detección / señal activa
-Material de la carcasa: Plástico ABS y componentes metálicos internos
-Montaje: Rosca M18 con tuercas de fijación incluidas
-Longitud de cable: Aproximadamente 1.1 – 1.2 m
-Temperatura de operación: Aproximadamente -20 °C a +55 °C
-Temperatura de almacenamiento: -30 °C a +70 °C (típico)
-Humedad de operación: < 85 % sin condensación
-Aplicaciones comunes: Detección de objetos opacos y superficies no translúcidas, Control de presencia en líneas de producción, Conteo de piezas, Automatización industrial, Sistemas de seguridad y posicionamiento.



Z3N-TB22-CNHHF

SENSOR FOTOELÉCTRICO DE MARCA DE COLOR 10-30VDC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: Z3N-TB22-CNHHF
- Tipo de detección: Fotoeléctrico de reflexión coaxial
- Distancia de detección: 10 mm ±2 mm
- Fuente de luz: LED de color integrado
- Cromatografía de fuente: Verde y azul
- Punto de luz: □0,5 ~ □1,5
- Voltaje de alimentación: 10 – 30 VDC ±10 %
- Consumo de corriente: <45 mA
- Voltaje de salida: Alto / ≤1.5 V (bajo ≤1.2 V)
- Salida: NPN
- Corriente de carga máxima: ≤200 mA
- Frecuencia / tiempo de respuesta: 0.1 ms – 1 ms
- Sensibilidad: Ajustable mediante potenciómetro
- Protección eléctrica: Protección contra polaridad inversa y cortocircuitos
- Nivel de protección: IP67
- Material de la carcasa: Metal
- Longitud del cable: 2 metros
- Tipo de cable: Cable blindado de 4 núcleos revestido en PVC □5.4
- Temperatura de operación: -15 °C a +65 °C
- Aplicaciones: Detección de marcas de color, seguimiento de patrones, control de presencia, máquinas de impresión, sistemas de etiquetado, líneas de empaque, industria textil, automatización industrial

MODO DE USO:

https://mercatechbolivia.com/wp-content/uploads/2026/05/videoplayback.mp4




BEM-LX-101

SENSOR FOTOELÉCTRICO DE CONTRASTE DIGITAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: BEM-LX-101
- Voltaje: 12-24V DC (±10%)
- Tipo de salida: NPN (NO o NC)
- Método de detección: detección por contraste y color (modo color / modo marca de color)
- Distancia de detección: 8 – 15 mm
- Tiempo de respuesta: 50 µs
- Luz: LED tricolor
- Puerto de salida: 1 salida (cableado)
- Corriente de salida: máx. 100 mA
- Corriente de consumo: < 30 mA
- Temperatura de trabajo: -10 °C a 55 °C
- Iluminación ambiental: hasta 30,000 lux (luz solar) / 20,000 lux (incandescente)
- Vibración: 10–55 Hz, amplitud 1.5 mm (ejes X, Y, Z)
- Modos de operación: LIGHT-ON / DARK-ON seleccionable
- Función de Retardo: 1 ms a 9999 ms (off-delay, on-delay, unit, single)
- Aplicaciones: máquinas de empaque, etiquetado, impresión, control de procesos industriales



PS-05_-FQFER

SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CUADRADO DE 3 HILOS, DETECCIÓN DE 5MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje de operación: 10–30 VDC
- Corriente de salida: 300 mA
- Distancia de detección: 5 mm ±10%
- Tipo de sensor: Inductivo cuadrado
- Tipo de detección: Objetos metálicos
- Tipo de conexión: 3 hilos
- Tiempo de respuesta: 2 ms
- Material de carcasa: ABS
- Longitud de cable: 1.5 m



CR30-15__

SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO M30 DETECCIÓN 15MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Distancia de detección: 15 mm ±10%
- Frecuencia de respuesta: 50 Hz
- Indicador: Luz LED roja
- Longitud de cable: 1.5 m
- Temperatura de operación: -20°C a 70°C
- Grado de protección: IP65
- Material del cuerpo: Metal
- Material detectado: Metales, líquidos y materiales no metálicos



BZJ-211-CNIHHF

SENSOR DE MARCA DE COLOR FOTOELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: BZJ-211-CNIHHF
- Tipo de sensor: Sensor de marca de color (fotoeléctrico)
- Método de detección: Reflexión coaxial
- Voltaje: 10-30 VDC
- Corriente de consumo: 80 mA
- Tipo de salida: NPN (Light ON / Dark ON)
- Corriente de salida: ≤ 200 mA
- Distancia de detección: 10 mm ± 2 mm
- Tiempo de respuesta: 50 µs
- Fuente de luz: Luz verde
- Material de carcasa: Metal
- Ajuste de sensibilidad: Ajustable
- Tipo de punto de luz: Punto redondo (verde)
- Grado de protección: IP67
- Temperatura de operación: 0 °C a 50 °C
- Humedad de operación: 35% a 95% sin condensación
- Protección eléctrica: Protección contra polaridad inversa, supresión de picos, protección contra cortocircuito
- Resistencia de aislamiento: ≥ 50 M□ (500 VDC)
- Rigidez dieléctrica: 1000 VAC, 50/60 Hz por 1 min
- Aplicaciones: detección de marcas en empaques, control de etiquetas, posicionamiento en impresión, maquinaria automatizada



CR18-8___

SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO M18 DETECCIÓN 8MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Distancia de detección: 8 mm
- Frecuencia de respuesta: 50 Hz
- Indicador: Luz LED roja
- Material del cuerpo: ABS
- Longitud de cable: 1.5 m
- Grado de protección: IP 65
- Temperatura de operación: -20°C a 70°C
- Material detectado: Metal, agua, plástico, papel, madera y otros materiales no metálicos



NJK-5003_

INTERRUPTOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD NJK-5003_, DETECCION 10MM, 5-30VDC

Especificaciones Generales:
- Voltaje: 5-30VDC
- Distancia de detección: 10mm ±10%
- Tipo de detección: Magnético (Imán)
- Frecuencia de respuesta: 100KHz
- Corriente de carga: 300mA
- Diámetro de contorno: □18mm
- Resistencia de salida: > 50MQ2
- Indicación de salida: LED
- Material: Latón niquelado
- Tamaño de la sonda: 1,2 m
- Nivel de protección: IP 67
- Temperatura de funcionamiento: -25°C ≈ 75°C



NJK-5002_

INTERRUPTOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD NJK-5002_, DETECCION 10 MM, 5-30VDC

Especificaciones Generales:
- Voltaje: 5-30VDC
- Distancia de detección: 10mm ±10%
- Tipo de detección: Magnético (Imán)
- Frecuencia de respuesta: 100KHz
- Corriente de carga: 300mA
- Diámetro de contorno: □12mm
- Resistencia de salida: > 50MQ2
- Indicación de salida: LED
- Material: Latón niquelado
- Tamaño de la sonda: 1,2 m
- Nivel de protección: IP 67
- Temperatura de funcionamiento: -25°C ≈ 75°C



NJK-5001_

INTERRUPTOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD NJK-5001_, DETECCIÓN 10 MM, 5-30VDC

Especificaciones Generales:
- Voltaje: 5-30VDC
- Distancia de detección: 10mm ±10%
- Tipo de detección: Magnético (Imán)
- Frecuencia de respuesta: 100KHz
- Corriente de carga: 300mA
- Diámetro de contorno: □8mm
- Resistencia de salida: > 50MQ2
- Indicación de salida: LED
- Material: Latón niquelado
- Tamaño de la sonda: 1,2 m
- Nivel de protección: IP67
- Temperatura de funcionamiento: -25°C ≈ 75°C



CDD-40_-STGK/QPIFX

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA NA+NC, CDD-40_-STGK/QPIFX

Especificaciones Generales:
- Alimentación: 12-24 VDC
- Corriente de carga: 200mA
- Salida: Normalmente abierto NA, Normalmente cerrado NC
- Distancia de deteccion: 40 cm (ajustable)
- Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciometro
- N° cables: DC Cuatro hilos
- Diámetro: 18mm
- Tiempo de respuesta: 2 ms
- Tipo de detección: Fotoeléctrico de reflexión difusa
- Detección de objetos: Cuerpo traslucido y opaco
- Longitud de cable: 1.5 m
- Nivel de proteccion: IP66
- Material: Carcasa lente metalica, acido acrílico



CDD-11_-STGK/QPIFX

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA NA+NC, CDD-11_-STGK/QPIFX

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 12-24 VDC
– Corriente de carga: 200mA
– Salida: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC
– Distancia de deteccion: 10 cm (ajustable)
– Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciometro
– N° cables: DC Cuatro hilos
– Diámetro: 18mm
– Tiempo de respuesta: 2 ms
– Tipo de detección: Fotoeléctrico de reflexión difusa
– Detección de objetos: Cuerpo traslucido y opaco
– Longitud de cable: 1.5 m
– Nivel de proteccion: IP66
– Material: Carcasa lente metalica, acido acrílico



E3JK-DS30M1-_

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA E3JK-DS30M1-_, DETECCION DE HASTA 30CM

Especificaciones Generales:
– Corriente de carga: 3 A/250 VAC
– Nº cables: 5 hilos
– Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
– Distancia de Detección: 30 cm (Ajustable)
– Objetos de detección: Objetos opacos y traslucidos
– Tiempo de respuesta: 20ms
– Tipo de luz: Infrarrojo
– Ajuste de sensibilidad: Con potenciómetro
– Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
– Rango de temperatura: -25ºC ~ 65ºC
– Protección: IP65
– Vida Mecánica: 50 000 000 veces
– Vida Eléctrica: 100 000 veces
– Dimensiones: 50x50x18 mm

E3JK-DS30M2



E3JK-DS30M2-__

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA CON DETECCION DE HASTA 30CM, E3JK-DS30M2-__

Especificaciones Generales:
– Corriente de carga: 3 A/250 VAC
– Nº cables: 5 hilos
– Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
– Lógica de operación: Al energizarse: NO cerrado y NC abierto; en estado de detección: NO abierto y NC cerrado
– Distancia de Detección: 30 cm (Ajustable)
– Objetos de detección: Objetos opacos y traslucidos
– Tiempo de respuesta: 20ms
– Tipo de luz: Infrarrojo
– Ajuste de sensibilidad: Con potenciómetro
– Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
– Rango de temperatura: -25ºC ~ 65ºC
– Protección: IP65
– Vida Mecánica: 50 000 000 veces
– Vida Eléctrica: 100 000 veces
– Dimensiones: 50x50x18 mm



CDD-40_-BERM

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA 1NA+1NC, CDD-40_-BERM


Especificaciones Generales:
– Alimentación: 12 ~ 24 VDC, cable café positivo y cable azul negativo
– Nº cables: DC Cuatro hilos
– Salida: Cable Negro
– Distancia de deteccion: 10-40 cm (ajustable)
– Diámetro de Rosca: M18
– Diámetro del orificio de montaje: 18 mm
– Salida de corriente: ≤0.1A
– Tiempo de respuesta: 2 ms
– Tipo de detección: Fotoeléctrico de reflexión difusa
– Detección de objetos: Cuerpo traslucido y opaco
– Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciometro
– Longitud de cable: 1,3 m ~ 1,5 m
– Protección: IP66
– Dimensiones: 51×18 mm, longitud de rosca es 28 mm



CDD-11_-BERM

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA 1NA+1NC, CDD-11_-BERM

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 12 ~ 24 VDC, cable café positivo y cable azul negativo
– Nº cables: DC Cuatro hilos
– Salida: Cable Negro, (Normalmente abierto)
– Distancia de deteccion: 5-15 cm (ajustable)
– Diámetro de Rosca: M18
– Diámetro del orificio de montaje: 18 mm
– Salida de corriente: ≤0.1A
– Tiempo de respuesta: 2 ms
– Tipo de detección: Fotoeléctrico de reflexión difusa
– Detección de objetos: Cuerpo traslucido y opaco
– Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciometro
– Longitud de cable: 1,3 m ~ 1,5 m
– Protección: IP66
– Dimensiones: 51×18 mm, longitud de rosca es 28 mm



E3JK-5M1-_

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE BARRERA E3JK-5M1-_, DISTANCIA DE DETECCION HASTA 5M

Especificaciones Generales:
– Corriente de carga: 3 A/250 VAC
– Nº cables receptor: 5 hilos
– Nº cables Emisor: 2 cables
– Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
– Distancia de Detección: Hasta 5 metros
– Objetos de detección: Objetos opacos medianos de 16 mm o más
– Tiempo de respuesta: 20ms
– Tipo de luz: Infrarrojo
– Ajuste de sensibilidad: Con potenciómetro
– Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
– Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C
– Protección: IP65
– Vida Mecánica: 50 000 000 veces
– Vida Eléctrica: 100 000 veces
– Dimensiones: 50x50x18 mm, 2 unidades



E3JK-5M2-__

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE BARRERA DISTANCIA DE DETECCION HASTA 5M, E3JK-5M2-__

Especificaciones Generales:
– Corriente de carga: 3 A/250 VAC
– Nº cables receptor: 5 hilos
– Nº cables Emisor: 2 cables
– Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
– Lógica de operación: Al energizarse: NO cerrado y NC abierto; en estado de detección: NO abierto y NC cerrado
– Distancia de Detección: Hasta 5 metros
– Objetos de detección: Objetos opacos medianos de 16 mm o más
– Tiempo de respuesta: 20ms
– Tipo de luz: Infrarrojo
– Ajuste de sensibilidad: Con potenciómetro
– Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
– Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C
– Protección: IP65
– Vida Mecánica: 50 000 000 veces
– Vida Eléctrica: 100 000 veces
– Dimensiones: 50x50x18 mm, 2 unidades



E3JK-R4M1-_

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO CON REFLECTOR E3JK-R4M1-_, DISTANCIA DE DETECCION HASTA 4M

Especificaciones Generales:
– Corriente de carga: 3 A/250 VAC
– Nº cables: 5 hilos
– Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
– Distancia de detección: Hasta 4 metros
– Objetos de detección: Objetos opacos medianos de 60 mm o más
– Tiempo de respuesta: 20ms
– Tipo de luz: Infrarrojo
– Ajuste de sensibilidad: Con potenciometro
– Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
– Rango de temperatura: -25ºC ~ 65ºC
– Protección: IP65
– Vida Mecánica: 50 000 000 veces
– Vida Eléctrica: 100 000 veces
– Dimensiones: 50x50x18 mm Fotoeléctrico / 61x49mm Espejo

E3JK-R4M2



E3JK-R4M2-__

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO CON REFLECTOR CON DISTANCIA DE DETECCION HASTA 4M, E3JK-R4M2-__

Especificaciones Generales:
– Corriente de carga: 3 A/250 VAC
– N° cables: 5 hilos
– Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
– Distancia de detección: Hasta 4 metros
– Objetos de detección: Objetos opacos medianos de 60 mm o más
– Tiempo de respuesta: 20ms
– Tipo de luz: Infrarrojo
– Ajuste de sensibilidad: Con potenciometro
– Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
– Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C
– Protección: IP65
– Vida Mecánica: 50 000 000 veces
– Vida Eléctrica: 100 000 veces
– Dimensiones: 50x50x18 mm Fotoeléctrico / 61x49mm Espejo



LJ18A3-8-_/__-JYIO

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 8MM, LJ18A3-8-_/__-JYIO

Especificaciones Generales:
– Distancia de Detección: 8 mm
– Diámetro de Rosca: M18
– Diámetro del orificio de montaje: 18 mm
– Longitud de cable: 1,2 m
– Rango de temperatura: -25°C ≈ 55°C
– Salida de corriente: 200mA a 400mA (Consultar con el asesor de ventas)
– Tipo de detección: Inductancia
– Detección de objetos: Metal
– Dimenciones: 69mm x 18mm
– Uso: Para detectar objetos metálicos



SN04-__-RTKQ

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 4MM, SN04-__-RTKQ

Especificaciones Generales:
– Distancia de Detección: 4 mm
– Longitud de cable: 1,2 m
– Salida de corriente de carga: 300mA
– Tipo de detección: Inductancia
– Detección de objetos: Metal
– Material de carcasa: ABS plastic
– Tiempo de respuesta: < 0,5 ms
– Dimensiones: 34mmx18mmx18mm
– Marca: RTKQ
– Uso: Para detectar objetos metálicos como el oro, hierro, plata, etc.



LJ12A3-4-_/_-JYIO

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 4MM, LJ12A3-4-_/_-JYIO

Especificaciones Generales:
– Distancia de Detección: 4 mm
– Diámetro de Rosca: M12
– Diámetro del orificio de montaje: 12 mm
– Longitud de cable: 1,2 m
– Rango de temperatura: -25°C ≈ 55°C
– Salida de corriente: 200mA a 400mA (Consultar con el asesor de ventas)
– Tipo de detección: Inductancia
– Detección de objetos: Metal
– Dimenciones: 63mm x 12mm
– Marca: JYIO
– Uso: Para detectar objetos metálicos



LJ8A3-2-_/_-JYIO

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 2MM, LJ8A3-2-_/_-JYIO

Especificaciones Generales:
– Distancia de Detección: 2 mm
– Diámetro de Rosca: M8
– Diámetro del orificio de montaje: 8 mm
– Longitud de cable: 1,2 m
– Rango de temperatura: -25°C ≈ 55°C
– Salida de corriente: 200mA a 400mA (Consultar con el asesor de ventas)
– Tipo de detección: Inductancia
– Detección de objetos: Metal
– Dimenciones: 51mm x 8mm
– Uso: Para detectar objetos metálicos



LJ30A3-15-Z/_-JYIO

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 15MM, LJ30A3-15-Z/_-JYIO

Especificaciones Generales:
– Distancia de Detección: 15 mm
– Diámetro de Rosca: M30
– Diámetro del orificio de montaje: 30 mm
– Longitud de cable: 1,2 m
– Rango de temperatura: -25°C ≈ 55°C
– Salida de corriente: 300mA
– Tipo de detección: Inductancia
– Detección de objetos: Metal
– Dimensiones: 70mm x 30mm
– Uso: Para detectar objetos metálicos