

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO CONTADORES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



JDM11-6H-__ **CONTADOR ELECTRÓNICO DE ALTA PRECISIÓN DE 6 DÍGITOS**

Especificaciones Generales:

- Display: LED digital 6 dígitos
- Voltaje de alimentación: 24 - 240 V AC/DC
- Método de conteo: Totalizador de pulsos / señales
- Rango de conteo configurable: Desde 0.00001 hasta 999 999
- Velocidad de conteo: 50 ms
- Material de carcasa: Plástico técnico resistente
- Métodos de reset: Reset manual desde panel frontal
- Error de conteo: <1
- Consumo de energía: <2VA
- Ambiente de operación: -10° a 40°C
- Aplicaciones: Conteo de producción, totalización de eventos, líneas de montaje industrial

DH48J-8



DH48J-8-O111ROM **CONTADOR DIGITAL, DH48J-8-O111ROM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DH48J-8-O111ROM
- Voltaje: 240VAC
- Contador: 0~9999
- Tipo de salida: Relé (NA, NC)
- Capacidad de contacto: 5A 250VAC (carga resistiva)
- Rango de conteo: 1-9999 x1/x10/x100 múltiple
- Consumo de energía: ≤5W
- Tipo de zócalo: 8 pines
- Precisión del control de retardo: ≤0.3%±0.05 segundos
- Vida mecánica: ≥10 7
- Vida eléctrica: ≥10 5
- Temperatura y humedad ambiente: -10 °C ~ 50°C, 45 ~ 95 %RH
- Tamaño: 48*48*97,4mm
- Velocidad máxima de conteo: 30cps.
- Min. pulso de conteo: 15ms.
- * Puede ser ingresado por relé electromagnético, interruptor de limite, etc. con función de reinicio.



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



BEM-6C_

**CONTADOR DIGITAL INDUSTRIAL
DE 6 DÍGITOS Y SENSOR
MAGNÉTICO INDUSTRIAL**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Alimentación: 1.5 V DC (batería AA)
- Frecuencia máxima de conteo: 30 Hz
- Ancho mínimo de pulso de conteo: 2 ms
- Velocidad máxima de conteo: 30 veces por segundo
- Método de reset: botón en panel o por terminal externo
- Ancho mínimo de pulso de reset: 0.5 s
- Distancia de detección magnética: 10 – 15 mm
- Distancia de separación del imán: ≥ 30 mm
- Temperatura de trabajo: -5 °C a 40 °C
- Dimensiones externas: 64 × 38 × 38 mm
- Dimensiones de montaje (orificio): 61 × 36 mm



BEM-6X_

**CONTADOR DIGITAL DE 6 DÍGITOS
Y SENSOR MAGNÉTICO
INDUSTRIAL**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Alimentación: 1.5V batería AA (No incluye batería)
- Frecuencia máxima de conteo: 20 Hz
- Velocidad máxima: 30 conteos por segundo
- Ancho mínimo de pulso: 2 ms
- Método de conteo: contacto / sensor magnético
- Reset: botón en panel o terminal externo
- Temperatura de trabajo: -5°C a 40°C
- Dimensiones: 68 × 32 × 46 mm
- Tamaño de corte: 61 × 36 mm



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

DH48J-8A



DH48J-8A

CONTADOR DIGITAL DE 0 ~ 9999,
DH48J-8A

Especificaciones Generales:

- Contador: 0~9999 NPN
- Tipo de salida: Relé (NA, NC)
- Capacidad de contacto: 5A 250VAC (carga resistiva)
- Rango de conteo: 1-9999 x1/x10/x100 múltiple
- Consumo de energía: $\leq 5W$
- Tipo de zócalo: 8 pines
- Precisión del control de retardo: $\leq 0.3\% \pm 0.05$ segundos
- Vida mecánica: $\geq 10^7$
- Vida eléctrica: $\geq 10^5$
- Temperatura y humedad ambiente: $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$, 45 ~ 95 %RH
- Tamaño: 48*48*97,4mm
- Velocidad máxima de conteo: 30cps.
- Min. pulso de conteo: 15ms.
- * Puede ser ingresado por sensor de proximidad, sensor fotoeléctrico, etc.

DH48J-11A



DH48J-11A

CONTADOR DIGITAL DE 0 ~ 9999,
DH48J-11A

Especificaciones Generales:

- Contador: 0~9999 NPN
- Tipo de salida: Relé (NA, NC)
- Capacidad de contacto: 5A 250VAC (carga resistiva)
- Rango de conteo: 1-9999 x1/x10/x100 múltiple
- Consumo de energía: $\leq 5W$
- Tipo de zócalo: 11 pines
- Precisión del control de retardo: $\leq 0.3\% \pm 0.05$ segundos
- Vida mecánica: $\geq 10^7$
- Vida eléctrica: $\geq 10^5$
- Temperatura y humedad ambiente: $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$, 45 ~ 95 %RH
- Tamaño: 48*48*97,4mm
- Velocidad máxima de conteo: 30cps.
- Min. pulso de conteo: 15ms.
- * Puede ser ingresado por relé electromagnético, interruptor de limite, sensor de proximidad, sensor fotoeléctrico, etc. con función de reinicio, la memoria sin energía puede permanecer 10 años.



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BEM-6H-12J-CT

**CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL
ELECTRONICO Y SENSOR
MAGNETICO INDUSTRIAL DE
PROXIMIDAD, BEM-6H-12J-CT**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-6H-12J-CT
 - Alimentación: 220VAC
 - Tipo de sensor: Sensor magnético
 - Distancia de detección: 0-10mm
 - Consumo de energía: $\leq 10W$
 - Rango de conteo: 1-999999
 - Velocidad máxima de contaje: 10 veces/seg.
 - Retención de datos: ≥ 10 años
 - Temperatura ambiente: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
 - Restablecer el tiempo: 0,5s
 - Tamaño del cable de alimentación: 1,5M
 - Tamaño del cable del sensor: 1,2M
 - Tamaño: 40*56,2*85mm
- * NOTA: Solo se pueden detectar objetos magnéticos



BEM-6H-05N-CT

**CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL
ELECTRONICO Y SENSOR
MAGNETICO INDUSTRIAL DE
PROXIMIDAD, BEM-6H-05N-CT**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-6H-05N-CT
 - Alimentación: 220VAC
 - Tipo de sensor: Sensor magnético
 - Distancia de detección: 0-5mm
 - Consumo de energía: $\leq 10W$
 - Rango de conteo: 1-999999
 - Velocidad máxima de contaje: 10 veces/seg.
 - Retención de datos: ≥ 10 años
 - Temperatura ambiente: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
 - Restablecer el tiempo: 0,5s
 - Tamaño del cable de alimentación: 1,5M
 - Tamaño del cable del sensor: 1,5M
 - Tamaño: 40*56,2*85mm
- * NOTA: Solo se pueden detectar objetos magnéticos



BEM-6H-30C4-L-CT

**CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL
ELECTRONICO Y SENSOR
INTERRUPTOR FOTOELECTRICO ,
BEM-6H-30C4-L-CT**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-6H-30C4-L-CT
 - Alimentación: 220VAC
 - Tipo de sensor: Sensor infrarrojo
 - Distancia de detección: 0-300mm
 - Consumo de energía: $\leq 10W$
 - Rango de conteo: 1-999999
 - Velocidad máxima de contaje: 10 veces/seg
 - Retención de datos: ≥ 10 años
 - Temperatura ambiente: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
 - Restablecer el tiempo: 0,5s
 - Tamaño del cable de alimentación: 1,5M
 - Tamaño del cable del sensor: 1,5M
 - Tamaño: 40*56,2*85mm
- * NOTA: No se pueden detectar objetos transparentes



BEM-6H-T3N1-L-CT

**CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL
ELECTRONICO Y SENSOR
DETECTOR INFRARROJO
FOTOELECTRICO, BEM-6H-T3N1-L-
CT**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-6H-T3N1-L-CT
 - Alimentación: 220VAC
 - Tipo de sensor: Sensor infrarrojo de haz continuo
 - Distancia de detección: 0-5m
 - Consumo de energía: $\leq 10W$
 - Rango de conteo: 1-999999
 - Velocidad máxima de contaje: 10 veces/seg
 - Retención de datos: ≥ 10 años
 - Temperatura ambiente: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
 - Restablecer el tiempo: 0,5s
 - Tamaño del cable de alimentación: 1,5M
 - Tamaño del cable del sensor: 1,2M
 - Tamaño: 40*56,2*85mm
- * NOTA: No se pueden detectar objetos transparentes



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BEM-6H-04NK-L-CT

CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL ELECTRONICO Y SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO NPN, BEM-6H-04NK-L-CT

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-6H-04NK-L-CT
 - Alimentación: 220VAC
 - Tipo de sensor: Sensor inductivo
 - Distancia de detección: 0-4mm
 - Consumo de energía: $\leq 10W$
 - Rango de conteo: 1-999999
 - Velocidad máxima de conteo: 10 veces/seg
 - Retención de datos: ≥ 10 años
 - Temperatura ambiente: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
 - Restablecer el tiempo: 0,5s
 - Tamaño del cable de alimentación: 1,5M
 - Tamaño del cable del sensor: 1,8M
 - Tamaño: 40*56,2*85mm
- * NOTA: Solo se pueden detectar objetos metálicos
- Interrupor de proximidad inductivo Sensor NPN



BEM-6H-30E4-CT

CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL ELECTRONICO Y SENSOR DE INDUCCION AUTOMATICA DE PROXIMIDAD, BEM-6H-30E4-CT

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-6H-30E4-CT
 - Alimentación: 220VAC
 - Tipo de sensor: Sensor infrarrojo en forma de U
 - Distancia de detección: 0-30mm
 - Consumo de energía: $\leq 10W$
 - Rango de conteo: 1-999999
 - Velocidad máxima de conteo: 10 veces/seg
 - Retención de datos: ≥ 10 años
 - Temperatura ambiente: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
 - Restablecer el tiempo: 0,5s
 - Tamaño del cable de alimentación: 1,5M
 - Tamaño del cable del sensor: 1,5M
 - Tamaño: 40*56,2*85mm
- * NOTA: No se pueden detectar objetos transparentes



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BEM-5C_

**CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL
ELECTRÓNICO DE 5 DÍGITOS Y
SENSOR MAGNÉTICO INDUSTRIAL
DE PROXIMIDAD**

Especificaciones Generales:

- Alimentacion: celda AA de 1.5v (Batería no incluida)
- Rango de conteo: 0-99999
- Contar el ancho de pulso mínimo: 2ms
- Frecuencia maxima de conteo: 30hz
- Velocidad maxima de contaje: 30 veces/seg
- Distancia de proximidad de deteccion magnetica: 10 ~ 15mm
- Distancia de induccion magnetica: ≥ 30 mm
- Borrar el ancho de pulso minimo: 0,5s
- Tamaño: 64*38*38mm
- Tamaño del orificio: 61*36mm
- Resistencia máxima de contacto: $\leq 10k\Omega$
- Resistencia mínima contacto abierto: 2500k
- Temperatura ambiente: -5°C~40°C



BEM-5X_

**CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL
ELECTRONICO DE 5 DÍGITOS Y
SENSOR MAGNETICO INDUSTRIAL
DE PROXIMIDAD**

Especificaciones Generales:

- Alimentacion: celda AA de 1.5v (Batería no incluida)
- Rango de conteo: 0-99999
- Contar el ancho de pulso mínimo: 2ms
- Frecuencia maxima de conteo: 20hz
- Velocidad maxima de contaje: 30 veces/seg
- Distancia de proximidad de deteccion magnetica: 10 ~ 15mm
- Distancia de induccion magnetica: ≥ 35 mm
- Borrar el ancho de pulso minimo: 1s
- Tamaño: 68*32*46mm
- Tamaño del orificio: 61*36mm
- Resistencia máxima de contacto: $\leq 10k\Omega$
- Resistencia mínima contacto abierto: 2500k
- Temperatura ambiente: -5°C~40°C



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**