SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO ACCESORIOS PARA INCUBADORAS

NOVIEMBRE 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318
La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



V-AZUL-_CM

VENTILADOR METÁLICO AXIAL AZUL 220VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 VAC
- Frecuencia: 50 Hz
- Color: Azul
- Material de estructura: Metal
- Aspas metálicas de alta resistencia
- Aplicaciones: ventilación, extracción de aire, circulación de aire, Incubadoras Industriales, gabinetes eléctricos, equipos agrícolas, sistemas de ventilación comercial



BEM-9225HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-9225HBL, VOLTAJE 220-240VAC/0.1A, TAMAÑO 92*92*25 MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: BEM-9225HBL
– Voltaje de operación: 220-240VAC 50/60Hz
– Corriente nominal: 0.1A
– Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
– Material de la bobina: Bobina de cobre
– Valor de ruido: 28/32dBA
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
– Potencia: 12/16 W
– Volumen de aire: 230CFM
– Dimensiones: 92*92*25 mm
– Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
– Material de la carcasa: Aleación de aluminio
– Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-8025HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-8025HBL, VOLTAJE 220-240VAC/0.1A, TAMAÑO 80*80*25 MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: BEM-8025HBL
– Voltaje de operación: 220-240VAC 50/60Hz
– Corriente nominal: 0.1A
– Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
– Material de la bobina: Bobina de cobre
– Valor de ruido: 28/32dBA
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
– Potencia: 12/16 W
– Volumen de aire: 230CFM
– Dimensiones: 80*80*25 mm
– Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
– Material de la carcasa: Aleación de aluminio
– Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-20060HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-20060HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.45A, TAMAÑO 200*200*60 MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: BEM-20060HBL
– Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
– Corriente nominal: 0.45A
– Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
– Material de la bobina: Bobina de cobre
– Valor de ruido: 70 dBA
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
– Potencia: 65 W
– Volumen de aire: 12 (M3/min)
– Dimensiones: 200*200*60 mm
– Velocidad de rotación: 2600 RPM ±10%
– Material de la carcasa: Aleación de aluminio
– Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-17250HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-17250HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.22A, TAMAÑO 172*150*50 MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: BEM-17250HBL
– Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
– Corriente nominal: 0.22A
– Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
– Material de la bobina: Bobina de cobre
– Valor de ruido: 50/60 dBA
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
– Potencia: 38 W
– Volumen de aire: 5.37/6.88 (M3/min)
– Dimensiones: 172*150*50 mm
– Velocidad de rotación: 2600 RPM ±10%
– Material de la carcasa: Aleación de aluminio
– Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-15050HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-15050HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.22A, TAMAÑO 150*150*50 MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: BEM-15050HBL
– Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
– Corriente nominal: 0.22A
– Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
– Material de la bobina: Bobina de cobre
– Valor de ruido: 50/60 dBA
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
– Potencia: 38 W
– Volumen de aire: 5.37/6.88 (M3/min)
– Dimensiones: 150*150*50 mm
– Velocidad de rotación: 2600 RPM ±10%
– Material de la carcasa: Aleación de aluminio
– Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-12038HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-12038HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.13A, TAMAÑO 120*120*38 M

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: BEM-12038HBL
– Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
– Corriente nominal: 0.13A
– Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
– Material de la bobina: Bobina de cobre
– Valor de ruido: 45/50 dBA
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
– Potencia: 21/20 W
– Volumen de aire: 260CFM
– Dimensiones: 120*120*38 mm
– Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
– Material de la carcasa: Aleación de aluminio
– Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-12025HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-12025HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.1A, TAMAÑO 120*120*25 M

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: BEM-12025HBL
– Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
– Corriente nominal: 0.1A
– Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
– Material de la bobina: Bobina de cobre
– Valor de ruido: 45/50 dBA
– Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
– Potencia: 21/20 W
– Volumen de aire: 230CFM
– Dimensiones: 120*120*25 mm
– Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
– Material de la carcasa: Aleación de aluminio
– Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BF-1_M

VENTILADOR COLGANTE DE 120CM Y 140CM 220VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 VAC
- Frecuencia: 50 Hz
- Clase de aislamiento: Clase E
- Diámetro de Eje: 10mm
- Rosca de Sujeción de Eje: M5
- Tipo de motor: Motor de cobre
- Funcionamiento silencioso
- Distribución uniforme del aire y temperatura
- Material de la estructura: Metal y componentes plásticos
- Aplicaciones: incubadoras automáticas, incubadoras avícolas, sistemas de ventilación interna, equipos de control térmico



V-_CM

VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL METÁLICO 220VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje de alimentación: 220 VAC 50Hz
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas
- Tipo de motor: Motor AC con capacitor permanente
- Capacitor incluido: CBB61 1 µF ±5%
- Voltaje del capacitor: 500 VAC
- Frecuencia del capacitor: 50/60 Hz
- Material de estructura: Metal pintado
- Color: Azul
- Aplicaciones: Ventilación industrial, incubadoras, tableros eléctricos, extractores de aire, refrigeración de maquinaria, gabinetes eléctricos



HUM500W

TUBO HUMIDIFICADOR INOXIDABLE, HUM500W

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HUM500W
– Potencia: 500 W
– Alimentación: AC220V / 50Hz
– Longitud: 320 mm
– Material del tubo: Inoxidable
– Uso: Generador de humedad para incubadoras



HUM400W

TUBO HUMIDIFICADOR INOXIDABLE, HUM400W

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HUM400W
– Potencia: 400 W
– Alimentación: AC220V / 50Hz
– Longitud: 250 mm
– Material del tubo: Inoxidable
– Uso: Generador de humedad para incubadoras

HUM-300W



HUM300W

TUBO HUMIDIFICADOR INOXIDABLE, HUM300W

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: HUM300W
- Potencia: 300 W
- Alimentación: AC220V / 50Hz
- Longitud: 240 mm
- Material del tubo: Inoxidable
- Uso: Generador de humedad para incubadoras

HUM-200W



HUM200W

TUBO HUMIDIFICADOR INOXIDABLE, HUM200W

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: HUM200W
- Potencia: 200 W
- Alimentación: AC220V / 50Hz
- Longitud: 200 mm
- Material del tubo: Inoxidable
- Uso: Generador de humedad para incubadoras

CA-500W



CA-500W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO DE 500W, CA-500W

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: CA-500W
- Alimentacion: 220VAC – 50/60Hz
- Potencia: 500W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 31cm
- Peso: aprox. 385g

CA-300W



CA-300W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO DE 300W, CA-300W

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: CA-300W
- Alimentacion: 220VAC – 50/60Hz
- Potencia: 300W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 31cm
- Peso: aprox. 381g

CA-200W



CA-200W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO DE 200W, CA-200W

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: CA-200W
- Alimentacion: 220VAC – 50/60Hz
- Potencia: 200W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 20,5cm
- Peso: aprox. 271g



60KTYZ-14W-2.5RPM-S

SISTEMA DE VOLTEO DE HUEVO, 60KTYZ-14W-2.5RPM-S

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: 60KTYZ-14W-2.5RPM-S
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2.5 r/min
- Incluye: 1 Capacitor, 1 engrane, 2 finales de carrera y cables de 90 cm
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 14 W



U-_00W

RESISTENCIA ELÉCTRICA TIPO U PARA CALENTAMIENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 V
- Material del tubo: Hierro
- Aislante en terminales: Cerámica / teflón resistente a alta temperatura
- Tuerca de fijación: Metálica
- Diámetro del tubo: 10 cm
- Longitud total: 70 cm
- Longitud hasta la cerámica: 68 cm
- Rosca: M4
- Aplicaciones: incubadoras, calentamiento eléctrico, hornos, cámaras de calor, sistemas industriales o comerciales



3CM-ANG

PROTECTOR DE ESQUINA METÁLICO PARA INCUBADORA Y CAJAS DE MADERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 3CM-ANG
- Material: Hierro
- Tamaño: 23 mm x 28 mm x 40 mm
- Color: Niquelado (plata)
- Aplicaciones: Estructura de Incubadora, cajas de madera, estuches, muebles, embalaje, carpintería.



OV-1

OVOSCOPIO LED PORTÁTIL 3W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: OV-1
- Potencia del LED: 3 W
- Tipo de LED: LED de alto brillo
- Fuente de alimentación: 1 pila AA (no incluida)
- Material: Aleación de aluminio
- Dimensiones: 9.5 × 2 × 2 cm
- Tiempo máximo de funcionamiento: Hasta 12 horas
- Color de la luz: Blanco de alta intensidad
- Tipo de interruptor: Pulsador inferior (On/Off)
- Diseño: Impermeable para uso en exteriores (no apta para inmersión)



OVOS-2

OVOSCOPIO LED PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: OVOS-2
- Color de la luz: Blanco fresco (6000 K ~ 6500 K)
- Fuente de alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas)
- Material: Aleación de aluminio + plástico
- Dimensiones: 10.3 × 3.7 × 2.5 cm
- Longitud total: Aprox. 11.6 cm
- Diámetro del cuerpo: Aprox. 2.3 cm
- Peso: 130 g
- Uso: Inspección y diagnóstico de huevos durante la incubación



TY50-0.8/1RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TYC-50-0.8/1RPM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TY50-0.8/1RPM
– Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
– Velocidad: 0,8/1 RPM
– Potencia: ≤ 4 W
– Par de torsión: 20 Kg.cm
– Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
– Diametro del eje: 7 mm
– Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
– Tipo de aislamiento: A/E/F
– Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
– Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
– Color: Plateado
– Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.



TY50-5/6RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-5/6RPM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TY50-5/6RPM
– Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
– Velocidad: 5/6 RPM
– Potencia: ≤ 4 W
– Par de torsión: 5,5 Kg.cm
– Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
– Diámetro del eje: 7 mm
– Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
– Tipo de aislamiento: A/E/F
– Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
– Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
– Color: Plateado
– Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.



TY50-2.5/3RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-2.5/3RPM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TY50-2.5/3RPM
– Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
– Velocidad: 2,5/3 RPM
– Potencia: ≤ 4 W
– Par de torsión: 10 Kg.cm
– Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
– Diametro del eje: 7 mm
– Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
– Tipo de aislamiento: A/E/F
– Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
– Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
– Color: Plateado
– Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.



60KTYZ-14W-2.5RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, 60KTYZ-14W-2.5RPM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 60KTYZ-14W-2.5RPM
– Voltaje: 220VAC / 50 Hz
– Velocidad: 2,5 r/min
– Incluye su capacitor y engrane
– 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
– Potencia: 14 W



XD50KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 7W AC220V, XD50KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC
– Potencia: ≤7 W
– Corriente de consumo: ≤ 30mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,2Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
– Dimensión: 50*38mm
– Dimensiones del vástago: 7*15*1mm



XD80KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 60W AC220V, XD80KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
– Potencia: ≤60 W
– Corriente de consumo: ≤ 110mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
– Ruido: <45dB
– Peso: 1,2Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
– Dimensión: 80*82mm
– Dimensiones del vástago: Ø10*20mm»



XD70KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 40W AC220V, XD70KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
– Potencia: ≤40 W
– Corriente de consumo: ≤ 70mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,8Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
– Dimensión: 70*70mm
– Dimensiones del vástago: 8*22mm



XD68KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 28W AC220V, XD68KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
– Potencia: ≤28 W
– Corriente de consumo: ≤ 70mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,58Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
– Dimensión: 60*68mm
– Dimensiones del vástago: 8*20mm



XD68KTYZ-A-_

MOTOR SINCRONO 28W AC220V, XD68KTYZ-A-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
– Potencia: ≤28 W
– Corriente de consumo: ≤70mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Temperatura Máx. de Trabajo: < 105°C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,58Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
– Dimensión: 60*68mm
– Dimensiones del vástago: 7*19mm



XD60KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 14W AC220V, XD60KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
– Potencia: ≤14 W
– Corriente de consumo: ≤ 60mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Temperatura de Aumento: <65 °C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,5Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC +/- 15%
– Dimensión: 60*60mm
– Dimensiones del vástago: 8*20mm
– Temperatura de Trabajo máxima: 105°C



XD60KTYZ-A-_

MOTOR SINCRONO 14W AC220V, XD60KTYZ-A-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
– Potencia: ≤14 W
– Corriente de consumo: ≤ 60mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Aumento de Temperatura: < 65 °C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,5Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de Arranque: 220 ~ 240 VAC ± 15%
– Dimensión: 60*60mm
– Dimensiones del vástago: 7*19mm
– Temperatura Máxima de trabajo: 105°C



AL-_0MM

MARCO PARA VENTANA DE INCUBADORA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Material: Plástico PP (Polipropileno)
- Color: Blanco
- Uso: Marco para ventana de incubadora
- Dimensiones externas: 29 × 17 cm
- Dimensiones internas: 23 × 11 cm
- Aplicación: Para Incubadoras de huevos de pollo, pato, codorniz y otras aves



HTMC-7-B

KIT DE INCUBACION A AC220V Y BATERIA 12VDC, HTMC-7-B

Especificaciones técnicas:
– Modelo: HTMC-7-B
– Alimentación: AC180-240V / 50 Hz
– Alimentación opcional: 12VDC (batería)
– Rango de temperatura de control: 4 a 99ºC
– Precisión de temperatura: ± 0,1ºC
– Rango de medición de humedad: 0 a 99%HR
– Precisión de humedad: <5%HR
– Ciclo de giro de huevos: Si, controlable
– Tiempo de giro de huevos: Sí, controlable
– Motor de giro: 12VAC
– Ventilador: 12VDC, salida para 2 ventiladores
– Salida para lampara de 5VDC
– Resistencia eléctrica: Calor para 56 huevos de gallina
– Dimensiones: 10,6x33cm
– Potencia: 80W
– Certificación: CE
– Buzzer de alarma para temperatura límite superior e inferior

https://www.youtube.com/watch?v=kvE0kf5euyI&ab_channel=KIMSTAR-DISE%C3%91OYCONSTRUCCI%C3%93NDEM%C3%81QUINAS



HTMC-5

KIT CONTROLADOR AUTOMÁTICO PARA INCUBADORA DE HUEVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HTMC-5
- Voltaje de alimentación: AC 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máxima: 80 W
- Pantalla: Display LED digital multifunción.
- Control automático de temperatura.
- Control automático de humedad.
- Control automático del volteo de huevos.
- Control automático de ventilación.
- Sensor de temperatura: Sensor de alta precisión (±0.1 °C).
- Sensor de humedad: Sensor digital de alta estabilidad y larga vida útil.
- Motor de volteo: Motor síncrono 12VDC para bandejas de incubación.
- Interfaz para motor: Conector para motor de volteo de bandejas.
- Elemento calefactor: Placa calefactora PTC de temperatura constante y bajo consumo.
- Ventilador: Ventilador de circulación silencioso para distribución uniforme del calor.
- Cable de alimentación: Incluido.
- Accesorios de montaje: Tornillos y elementos de fijación incluidos.
- Tipo de instalación: Panel empotrable.



HTMC-7

KIT COMPLETO CONTROLADOR AUTOMÁTICO PARA INCUBADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HTMC-7
- Voltaje: 220 VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Rango de temperatura: 0 – 99 °C
- Precisión de temperatura: ±0.1 °C
- Control de humedad: Automático
- Control de volteo: Automático programable
- Componentes incluidos: controlador, ventilador, motor de volteo, sensor de temperatura/humedad, cableado
- Salidas: calefacción, ventilación, humidificación y volteo
- Aplicaciones: incubadoras de huevos, avicultura, criaderos, automatización de incubación



FAN-_

EXTRACTOR DE AIRE AXIAL 150MM Y 200MM 220VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje: 220VAC 50Hz
- Color: Blanco
- Material del cuerpo: ABS
- Instalación: Empotrable en pared
- Tipo de conexión: Cable con enchufe
- Funcionamiento silencioso
- Uso para extracción y renovación de aire
- Aplicaciones: Cocinas, oficinas, lavanderías, incubadoras industriales, talleres, habitaciones y ambientes comerciales



XM-18K-2

CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA INCUBADORA, XM-18K-2

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM-18K-2
– Alimentacion: AC220V
– Rango de visualización de temperatura: 0 ~ 40,5
– Rango de visualización de humedad: 0 ~ 99% H
– Salida: 6 líneas (calefacción, refrigeración (aireación), volteo de huevos, humidificación, ventilador, luz)
– Corriente de salida: calefacción AC220V/8A, ventilador AC220V/5A, giro de huevos AC220V/5A, humidificación AC12V/0.2A, refrigeración DC12V/0.4A, luz DC5V/0.1A
– Tiempos de giro de huevos: máximo 999 veces
– Ciclo de torneado de huevos: 0-999 minutos (por defecto 90 minutos)
– Periodo de giro de los huevos: 0-999 segundos (por defecto 19 segundos)
– Ciclo de intercambio de aire: 0-999 minutos (120 minutos por defecto)
– Periodo de intercambio de aire: 0-999 segundos (predeterminado 15 segundos)
– Longitud de el sensor: 2 metros



MT008-GEAR

ENGRANAJE METALICO, MT008-GEAR

Especificaciones Tecnicas:
– Modelo: MT008-GEAR
– Material: Acero
– Diametro interno: 7 mm
– Diametro externo: 31 mm Aprox.
– Número de dientes: 7
– Rosca de sujeción: M5, cabeza allen



XM-18K-1

CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA INCUBADORA, XM-18K-1

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM-18K-1
– Alimentacion: AC220V
– Rango de visualización de temperatura: 0 ~ 40,5
– Rango de visualización de humedad: 0 ~ 99% H
– Salida: 6 líneas (calefacción, refrigeración (aireación), volteo de huevos, humidificación, ventilador, luz)
– Corriente de salida: calefacción AC220V/8A, ventilador AC220V/5A, giro de huevos AC220V/5A, humidificación AC12V/0.2A, refrigeración DC12V/0.4A, luz DC5V/0.1A
– Tiempos de giro de huevos: máximo 999 veces
– Ciclo de torneado de huevos: 0-999 minutos (por defecto 90 minutos)
– Periodo de giro de los huevos: 0-999 segundos (por defecto 19 segundos)
– Ciclo de intercambio de aire: 0-999 minutos (120 minutos por defecto)
– Periodo de intercambio de aire: 0-999 segundos (predeterminado 15 segundos)
– Longitud de el sensor: 2 metros



XM-18SD

CONTROLADOR DE INCUBADORA, XM-18SD

Especificaciones técnicas:
– Modelo: XM-18SD
– Alimentación: AC180 a 220V / 50 Hz
– Precisión de control: ± 0,1 °C
– Rango de temperatura de control: 0 a 40,5°C
– Humedad de control: 0 a 99%HR
– Precisión de humedad: ± 3%HR
– Humedad relativa de trabajo: <85%HR
– Temperatura de trabajo: -20 a 70°C
– Tamaño: 29,7*8,3*12,7 cm
– Incluye sensor de temperatura y humedad
– Interruptor de iluminación, ventilador, y ON-OFF
– Control de motor de volteo de huevos
– Control de temperatura
– Control de humedad
– Salida para dos generadores de calor
– Uso: Incubadoras



XM-18S

CONTROLADOR DE INCUBADORA, XM-18S

Especificaciones técnicas:
– Modelo: XM-18S
– Rango de medición de temperatura: 0 a 40,5ºC
– Precisión de temperatura: ±0,1ºC
– Rango de humedad de medición: 0 a 99%HR
– Precisión de humedad: ± 3%HR
– Salida: 6 lineas, 1 primaria de calor, 1 secundaria de calor, ventilador de escape, motor giro a la derecha e izquierda, y humedad.
– Alimentación: AC180 a 240V / 50Hz
– Humedad relativa de trabajo: 85%HR - Temperatura de trabajo: - 20 ºC a 70ºC - Incluye su sensor de temperatura y humedad - Dimensiones: 80*160*95mm - Memoria para almacenar parámetros de 5 especies - Uso: Incubadoras



XM-18

CONTROLADOR DE INCUBADORA, XM-18

Especificaciones técnicas:
– Modelo: XM-18
– Alimentación: AC160 a 240V / 50 Hz
– Humedad de trabajo: <85%HR
– Temperatura ambiente: -10ºC a 60ºC
– Rango de temperatura de medicion: 0 a 99ºC
– Precisión de medición: ±0,1ºC
– Rango de humedad de medición: 0 – 99%HR
– Precisión de humedad: ±3%HR
– Incluye sensor de temperatura y humedad
– Control de motor de huevos
– Control de ventilador
– Salida para dos generadores de calor
– Dimensiones: 80x160x95mm
– Uso: Incubadoras de gran capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=1gSiYG_NC4g&ab_channel=



XM-18SW

CONTROLADOR DE INCUBADORA INTELIGENTE WIFI, XM-18SW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM-18SW
– Voltaje de funcionamiento: 180V~240VAC, 50Hz
– Rango de medición de temperatura: 0 ~ 40,5
– Precisión de medición de temperatura: ± 0,1
– Rango de medición de humedad: 0 ~ 99% HR
– Número de canales de salida: 6
– Potencia de salida: hasta 1000W
– Número de giros de huevos: el máximo se puede registrar 999 veces.
– Ciclo de volteo de huevos: 0 ~ 360 minutos
– Tiempo de volteo de huevos: 0 ~ 600 segundos
– Longitud del cable del sensor: aproximadamente 1,5 m
Condiciones de Trabajo:
– Humedad relativa de trabajo: menos de 85% HR
– Temperatura ambiente de trabajo: 0 ~ 40



XM-16

CONTROLADOR DE INCUBADORA AUTOMATICO Y MULTIFUNCION, XM-16

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM-16
– Voltaje de funcionamiento: 180VAC ~ 240VAC, 50Hz
– Rango de medición de temperatura: 0 ~ 99 °C
– Precisión de medición de temperatura: ± 0.1 °C
– Rango de medición de humedad: 0 ~ 99 HR
– Precisión de humedad: ± 3% HR
– Número de canales de salida: 9 canales
– Corriente de salida: 10A para control de temperatura y 1A para otros
– Tiempos de giro del huevo: 999 veces se pueden registrar
– Ciclo de giro de huevos: 0 ~ 999 minutos (el ajuste de fábrica es de 90 minutos).
– Tiempo de giro del huevo: 0 ~ 999 segundos (el ajuste de fábrica es de 180 segundos).
– Ciclo de ventilación: 0 ~ 999 minutos (el ajuste de fábrica es de 120 minutos).
– Tiempo de ventilación: 0 ~ 999 segundos (el ajuste de fábrica es de 15 segundos).
– Longitud del cable de medición del sensor: aproximadamente 2 m



ZFX-W9002

CONTROLADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA INTELIGENTE PARA INCUBADORAS DE HUEVOS, ZFX-W9002

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: ZFX-W9002
– Fuente de alimentación: 12V
– Humedad: 0-99% HR
– Temperatura: 0°C~99,9°C
– Cuenta atrás para la incubación
– Temperatura en tiempo real
– Ilumina la luz del huevo.
– Días de incubación
– Humedad en tiempo real
– Sonda de humedad y temperatura



XM-18G

CONTROLADOR AUTOMATICO DE INCUBADORA DE HUEVOS, XM-18G

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM-18G
– Voltaje de funcionamiento: 220VAC, 50 Hz
– Humedad relativa: menos de 85% RH
– Temperatura ambiente de trabajo: -10 ~ 60
– Rango de medición de temperatura: 0 ~ 99°C
– Precisión de medición de temperatura: ± 0,1
– Rango de medición de humedad: 0 ~ 99% RH
– Precisión de humedad: ± 3% RH
– Número de salida de señal: 7
– Número de vueltas de huevos: El registro máximo es 999 veces.
– Ciclo de volteo de huevos: Ajuste de 0 ~ 999 minutos
– Tiempo de volteo de huevos: Ajuste de 0 a 999 segundos
– Ciclo de ventilación: de 0 a 999 minutos
– Tiempo de ventilación: de 0 a 999 segundos
– Longitud de cable del sensor de temperatura: aproximadamente 2 metros



XM-18D

CONTROLADOR AUTOMATICO DE INCUBADORA DE HUEVOS, XM-18D

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM-18D
– Voltaje de funcionamiento: 160V ~ 240V, 50Hz
– Rango de medición de temperatura: 0 ~ 99,9
– Precisión de medición de temperatura: ± 0,1
– Rango de medición de humedad: 0-99% RH
– Precisión de humedad: ± 3% RH
– Número de vueltas de huevos: El registro máximo es 999 veces.
– Ciclo de torneado de huevos: Ajuste de 0 a 999 minutos
– Período de giro del Huevo: 0 ~ 999 segundos
– Ciclo de intercambio de aire: 0 ~ 999 minutos
– Periodo de intercambio de aire: 0 ~ 999 segundos
– Longitud de la línea de medición de temperatura: aproximadamente 1,5 metros
– Número de salida de señal: 7 salidas
Condiciones de trabajo:
– Humedad relativa: < 85%HR
– Temperatura ambiente: -10 ~ 60




CER-_00

CERRADURA TIPO PALANCA PARA PUERTA DE INCUBADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Material: Acero al carbono / acero inoxidable 201 / acero inoxidable 304
- Tratamiento superficial: Niquelado / pulido magnético
- Tipo de cierre: Palanca con gancho ajustable
- Sistema de montaje: Atornillado
- Alta resistencia mecánica y durabilidad
- Diseño compacto y seguro



CA95MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 95MM, CA95MM


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: CA95MM
– Largo: 95 mm
– Ancho: 20 mm
– Alto: 5 mm
– Material de resistencia: Cerámica
– Alimentación: AC110-220V
– Temperatura máxima: 290°C
– Uso: Incubadoras



CA-85MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 85MM, CA85MM


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: CA-85MM
– Largo: 85 mm
– Ancho: 87 mm
– Alto: 6,5 mm
– Material de resistencia: Ceramica
– Alimentación: AC220V
– Temperatura máxima: 290°C
– Uso: Incubadoras



CA60MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 6MM, CA60MM

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: CA60MM
- Largo: 60 mm
- Ancho: 15 mm
- Alto: 4,5 mm
- Material de resistencia: Cerámica
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 215°C
- Uso: Incubadoras



CA50MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 50MM, CA50MM

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: CA50MM
- Largo: 50 mm
- Ancho: 15 mm
- Alto: 4,5 mm
- Material de resistencia: Ceramica
- Cubierta: Aluminio
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 180°C
- Uso: Incubadoras



HXCL-86E-1/2

CADENA DE 86 ESLABONES DE 1/2", HXCL-86E-1/2

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: HXCL-86E-1/2
- Numero de eslabones: 86
- Material: Acero al carbono o aleación de hierro
- Tamaño: ancho 1/2″ x 1/8″
- Medida del pasador: 8-9,5mm
- Largo: 109,22cm



P63GS32

BANDEJA NACEDORA DE 88, 63 O 32 HUEVOS DE GALLINA, PATO O GANSO, P63GS32

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: P63GS32
- Dimensiones: 53x42x10 cm
- Dimensiones reales: 53,4×41,2×10 cm
- Material: Plástico resistente
- Uso: Para nacedora de ovíparos de Gallina, Ganso, Pato, Etc.



G88C221

BANDEJA NACEDORA DE 88 O 221 HUEVOS DE GALLINA O CODORNIZ, G88C221

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: G88C221
– Material: Plástico resistente
– Dimensiones: 52x40x9 cm
– Dimensiones reales: 52,2×39,2×9 cm
– Uso: Para nacedera de ovíparos de Gallina y Codorniz



DG88C221

BANDEJA NACEDORA DE 88 O 221 HUEVOS DE GALLINA O CODORNIZ, DG88C221


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DG88C221
– Material: Plástico resistente
– Dimensiones: 52x40x9 cm
– Dimensiones reales: 52,2×38,5×8,8 cm
– Uso: Para nacedera de ovíparos de Gallina, Pavo y Codorniz
– MODELO DESARMABLE



G176C442

BANDEJA NACEDORA DE 176 O 442 HUEVOS DE GALLINA O CODORNIZ, G176C442

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: G176C442
– Material: Plástico resistente
– Dimensiones: 76x54x11 cm
– Dimensiones reales: 75,7×52.8×10.5cm
– Uso: Para nacedera de ovíparos de Gallina y Codorniz



112PA

BANDEJA DE VOLTEO PARA 112 HUEVOS DE AVES PEQUEÑAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 112PA
- Capacidad: 112 huevos pequeños
- Compatibilidad de huevos: Codorniz, paloma y otras aves de pequeño tamaño
- Material: Polipropileno (PP)
- Color: Blanco
- Dimensiones: 500 × 370 × 30 mm
- Aplicaciones: Incubadoras automáticas, incubadoras semiautomáticas, criaderos avícolas y reproducción de aves pequeñas



XM001

BANDEJA DE VOLTEO DE HUEVOS PARA INCUBADORA, XM001

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM001
– Para Huevo de: Gallina, Codorniz, Pato, Ganso, Reptil
– Capacidad: 68 huevos medianos de gallina
– Motor: AC220-240V, 50/60 Hz, 1.5-1.8 r/min, 4 watts, CW/CCW, Clase E
– Modelo del motor: TDY50, motor síncrono
– 11 rodillos
– Dimensiones: 45×46,5×4,5cm
– Peso: 1,2 Kg



XM23

BANDEJA DE VOLTEO DE HUEVOS CON MOTOR AUTOMATICO, XM23

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM23
– Motor de giro de alta potencia: 220~240VAC 50/60HZ, (2,5~3 RPM)
– Potencia: 4W
– Cantidad de huevos: 104 huevos(CODORNIZ), 16 huevos(GANZO), 39 huevos(PATO), 56 huevos(GALLINA)
– Material: ABS, desarmable, 9 tubos
– Tamaño: 440*440*60mm
– Para todo tipo de huevos pequeños, como paloma, codorniz, pájaro.



XM22

BANDEJA DE VOLTEO DE HUEVOS CON MOTOR AUTOMATICO, XM22


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM22
– Motor de giro de alta potencia: 220~240VAC 50/60HZ, (2,5~3 RPM)
– Potencia: 4W
– Cantidad de huevos: 78 huevos(CODORNIZ), 16 huevos(GANZO), 36 huevos(PATO), 42 huevos(GALLINA)
– Material: ABS, desarmable, 7 tubos
– Tamaño: 440*440*60mm
– Para todo tipo de huevos pequeños, como paloma, codorniz, pájaro.



63HP

BANDEJA DE VOLTEO DE 63 HUEVOS DE PATO, 63HP

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 63HP
– Capacidad: 63 huevos de Pato
– Material de bandeja: Plástico resistente
– Dimensiones: 49,5x38x3cm
– Dimensiones reales: 49,6×37,8×3,6cm
– Uso: Incubadoras de huevo de Pato



XM03

BANDEJA DE VOLTEO DE 56 HUEVOS CON MOTOR AUTOMATICO, XM03


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM03
– Motor de giro de alta potencia: 220~240VAC 50/60HZ, (2,5~3 RPM)
– Potencia: 4W
– Cantidad de huevos: 56 huevos
– Material: ABS, desarmable
– Tamaño: 420*422*43mm
– Para todo tipo de huevos pequeños, como paloma, codorniz, gallina, pájaro.



32HGS

BANDEJA DE VOLTEO DE 32 HUEVOS DE GANSO, 32HGS

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 32HGS
– Capacidad: 32 huevos de Ganso
– Material de bandeja: Plástico resistente
– Dimensiones: 49,5x37x3,4cm
– Dimensiones reales: 49,7×37,1×3,4 cm
– Uso: Incubadoras de huevo de Ganso



XM33C

BANDEJA DE VOLTEO DE 36 HUEVOS CON MOTOR AUTOMATICO, XM33C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM33C
– Motor de giro de alta potencia: 220~240VAC 50/60HZ, (2,5~3 RPM)
– Potencia: 4W
– Cantidad de huevos: 156 huevos(CODORNIZ), 36 huevos(GANZO), 36 huevos(PATO), 36 huevos(GALLINA)
– Material: ABS, desarmable
– Tamaño: 420*422mm
– Para todo tipo de huevos pequeños, como paloma, codorniz, pájaro.



XM34C

BANDEJA DE VOLTEO DE 24 HUEVOS CON MOTOR AUTOMATICO, XM34C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM34C
– Motor de giro de alta potencia: 220~240VAC 50/60HZ, (2,5~3 RPM)
– Potencia: 4W
– Cantidad de huevos: 104 huevos(CODORNIZ), 24 huevos(GANZO), 24 huevos(PATO), 24 huevos(GALLINA)
– Material: ABS, desarmable
– Tamaño: 420*290mm
– Para todo tipo de huevos pequeños, como paloma, codorniz, pájaro.



221HC

BANDEJA DE VOLTEO DE 221 HUEVOS DE CODORNIZ, 221HC

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 221HC
– Capacidad: 221 huevos de Codorniz
– Material de bandeja: Plástico resistente
– Dimensiones: 49,5X36X3 cm
– Dimensiones reales: 49,5x36x2,7 cm
– Uso: Incubadoras de huevo de Codorniz



XM24

BANDEJA DE VOLTEO DE 156 HUEVOS CON MOTOR AUTOMATICO, XM24

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM24
– Motor de giro de alta potencia: 220~240VAC 50/60HZ, (2,5~3 RPM)
– Potencia: 4W
– Cantidad de huevos: 156 huevos(CODORNIZ), 16 huevos(GANZO), 36 huevos(PATO), 56 huevos(GALLINA)
– Material: ABS, desarmable, 13 tubos
– Tamaño: 440*440*60mm
– Para todo tipo de huevos pequeños, como paloma, codorniz, pájaro.



XM04

BANDEJA DE VOLTEO DE 154 HUEVOS CON MOTOR AUTOMATICO, XM04

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XM04
– Motor de giro de alta potencia: 220~240VAC 50/60HZ, (2,5~3 RPM)
– Potencia: 4W
– Cantidad de huevos: 154 huevos
– Material: ABS, desarmable
– Tamaño: 430*422*26mm
– Para todo tipo de huevos pequeños, como paloma, codorniz, pájaro.



150HG

BANDEJA DE VOLTEO DE 150 HUEVOS DE GALLINA, 150HG

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 150HG
– Capacidad: 150 huevos de Gallina
– Material de bandeja: Plástico resistente
– Dimensiones: 73x50x4 cm
– Dimensiones reales: 73,0×50,3×3,8 cm
– Uso: Incubadoras de huevo de Gallina




BH32G

BANDEJA DE VOLTEO AUTOMÁTICA DE 32 HUEVOS PARA INCUBADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: BH32G
- Capacidad: 32 huevos
- Voltaje: CA 220V
- Potencia: ≤4W
- Dimensiones: 42 × 29 cm
- Peso: 0,5 kg
- Material: ABS de polietileno
- Color: amarillo
- Sistema: giro automático de huevos
- Compatibilidad: incubadoras automáticas
- Aplicaciones: incubación de aves, producción avícola, criaderos, granjas, uso doméstico



88HG

BANDEJA DE BALANCEO DE 88 HUEVOS DE GALLINA, 88HG

Especificaciones Técnicas:

– Modelo: 88HG
– Capacidad: 88 huevos de Gallina
– Material de bandeja: Plástico resistente
– Dimensiones: 50x36x2,2 cm
– Uso: Incubadoras de huevo



30HG

BANDEJA DE BALANCEO DE 30 HUEVOS DE GALLINA, 30HG

Especificaciones Técnicas:

– Modelo: 30HG
– Capacidad: 30 huevos de gallina
– Material de bandeja: Plástico resistente
– Dimensiones: 30*30*5cm
– Uso: Incubadoras de huevo



_-HUM

BANDEJA DE AGUA PARA INCUBADORAS DE HUEVOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Material: Acero galvanizado.
- Acabado anticorrosivo.
- Alta resistencia a ambientes húmedos.
- Fácil limpieza y mantenimiento.



HUM-DISCO

BANDEJA DE AGUA HUMIDIFICADORA AUTOMÁTICA PARA INCUBADORAS DE HUEVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HUM-DISCO
- Voltaje: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Potencia: 4 W
- Motor: Síncrono 50TYZ
- Velocidad del motor: 1.5 / 1.8 RPM (CW/CCW)
- Sistema de humidificación: Evaporación mediante discos rotativos.
- Control del nivel de agua: Flotador automático.
- Material de la bandeja: Plástico de alta resistencia.
- Material de los discos: Plástico de alta resistencia.
- Dimensiones: 32 × 15 × 7 cm (Largo × Ancho × Alto).
- Aplicaciones: Incubadoras de huevos, incubadoras avícolas, granjas avícolas, centros de incubación.



BH48G

BANDEJA AUTOMÁTICA PARA 48 HUEVOS DE GALLINA 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: BH48G
- Voltaje: 220-240 VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia: ≤ 4 W
- Velocidad del motor: 2.5 RPM
- Capacidad para huevos de gallina: 48 unidades
- Tamaño: 42 × 42 cm
- Peso: 0,65 kg
- Ángulo de volteo: ±45°
- Sistema de accionamiento: Motor síncrono de volteo automático
- Material: PP (Polipropileno)
- Conector: Integrado para conexión a incubadora
- Aplicaciones: Incubadoras de huevos de gallina, pato, codorniz y otras aves de corral