

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO VENTILADORES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



V-AZUL- _CM

**VENTILADOR METÁLICO AXIAL
AZUL 220VAC**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 VAC
- Frecuencia: 50 Hz
- Color: Azul
- Material de estructura: Metal
- Aspas metálicas de alta resistencia
- Aplicaciones: ventilación, extracción de aire, circulación de aire, Incubadoras Industriales, gabinetes eléctricos, equipos agrícolas, sistemas de ventilación comercial

BEM-9225HBL



BEM-9225HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-9225HBL, VOLTAJE 220-240VAC/0.1A, TAMAÑO 92*92*25 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-9225HBL
- Voltaje de operación: 220-240VAC 50/60Hz
- Corriente nominal: 0.1A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 28/32dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 12/16 W
- Volumen de aire: 230CFM
- Dimensiones: 92*92*25 mm
- Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS

BEM-8025HBL



BEM-8025HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-8025HBL, VOLTAJE 220-240VAC/0.1A, TAMAÑO 80*80*25 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-8025HBL
- Voltaje de operación: 220-240VAC 50/60Hz
- Corriente nominal: 0.1A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 28/32dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 12/16 W
- Volumen de aire: 230CFM
- Dimensiones: 80*80*25 mm
- Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-20060HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-20060HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.45A, TAMAÑO 200*200*60 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-20060HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.45A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 70 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 65 W
- Volumen de aire: 12 (M3/min)
- Dimensiones: 200*200*60 mm
- Velocidad de rotación: 2600 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BEM-17250HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-17250HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.22A, TAMAÑO 172*150*50 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-17250HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.22A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 50/60 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 38 W
- Volumen de aire: 5.37/6.88 (M3/min)
- Dimensiones: 172*150*50 mm
- Velocidad de rotación: 2600 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS

BEM-15050HBL



BEM-15050HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-15050HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.22A, TAMAÑO 150*150*50 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-15050HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.22A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 50/60 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 38 W
- Volumen de aire: 5.37/6.88 (M3/min)
- Dimensiones: 150*150*50 mm
- Velocidad de rotación: 2600 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-12038HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-12038HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.13A, TAMAÑO 120*120*38 M

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-12038HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.13A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 45/50 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 21/20 W
- Volumen de aire: 260CFM
- Dimensiones: 120*120*38 mm
- Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-12025HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-12025HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.1A, TAMAÑO 120*120*25 M

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-12025HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.1A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 45/50 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 21/20 W
- Volumen de aire: 230CFM
- Dimensiones: 120*120*25 mm
- Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**




BF-1_M

**VENTILADOR COLGANTE DE 120CM
Y 140CM 220VAC**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 VAC
- Frecuencia: 50 Hz
- Clase de aislamiento: Clase E
- Diámetro de Eje: 10mm
- Rosca de Sujeción de Eje: M5
- Tipo de motor: Motor de cobre
- Funcionamiento silencioso
- Distribución uniforme del aire y temperatura
- Material de la estructura: Metal y componentes plásticos
- Aplicaciones: incubadoras automáticas, incubadoras avícolas, sistemas de ventilación interna, equipos de control térmico



V-_CM

**VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL
METÁLICO 220VAC**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje de alimentación: 220 VAC 50Hz
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas
- Tipo de motor: Motor AC con capacitor permanente
- Capacitor incluido: CBB61 1 μ F $\pm$ 5%
- Voltaje del capacitor: 500 VAC
- Frecuencia del capacitor: 50/60 Hz
- Material de estructura: Metal pintado
- Color: Azul
- Aplicaciones: Ventilación industrial, incubadoras, tableros eléctricos, extractores de aire, refrigeración de maquinaria, gabinetes eléctricos



FAN-_

**EXTRACTOR DE AIRE AXIAL 150MM
Y 200MM 220VAC**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje: 220VAC 50Hz
- Color: Blanco
- Material del cuerpo: ABS
- Instalación: Empotrable en pared
- Tipo de conexión: Cable con enchufe
- Funcionamiento silencioso
- Uso para extracción y renovación de aire
- Aplicaciones: Cocinas, oficinas, lavanderías, incubadoras industriales, talleres, habitaciones y ambientes comerciales



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**