SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



VA080EU

VATIMETRO O MEDIDOR DE POTENCIA ELECTRICA, VA080EU

Especificaciones Tecnicas:
– Modelo: VA080EU
– Voltaje de funcionamiento: 230VAC, 50Hz
– Suministro de energía: Con batería interna (opcional)
– Corriente de trabajo: 16A máx.
– Rango de medicion de voltaje: 200V ~ 250V
– Lectura máxima de Potencia en la pantalla: 0 ~ 3680W
– Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
– Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
– Pantalla actual (amperios): 0A ~ 16A
– Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
– Tipo de visualización: Solo digital
– Clase de precisión: clase 1
– Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & 99,99 COST/KWH
– Enchufe: Dos pines tipo F
– Dimensiones: 155x72X42mm



FTM008

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE ACERO INOXIDABLE DE 0 - 400?, FTM008

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: FTM008
– Material: acero inoxidable
– Rango de medición: 0 – 400
– Tamaño: aproximadamente 72x62x42mm
– Diámetro del dial: aproximadamente 42mm
– Tiempo de reacción: en 5 segundos
– La superficie del dial está hecha de vidrio a prueba de explosiones, puede soportar altas temperaturas
– Se puede colocar y colgar
– Color: Plata



TMP074

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE ACERO INOXIDABLE CON GRADOS CELSIUS Y FAHRENHEIT, TMP074

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP074
– Dos modos de visualización de temperatura: Centígrados, Fahrenheit
– Rangos de termómetro: 50 ~ 500 / 100 ~ 1000
– Tipo de rosca de tornillo: M10
– Diámetro del termómetro: aprox. 60mm/2,36 pulgadas
– Material: Acero inoxidable
– Color: Plata y Negro
– Diámetro de la esfera: aproximadamente 75 mm



TMP057

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE 0 - 300 °C, TMP057

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP057
– Material: Acero inoxidable
– Material capilar: cobre
– Longitud capilar: 1500mm
– Rango de temperatura: 0-300 grados centígrados
– Precisión:+/-5%
– Tamaño del orificio de montaje: Ø60mm



TMP068

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE 0 - 120 °C, TMP068

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP068
– Material: Acero inoxidable
– Rango de medicion: 0 – 120 °C
– Diámetro: aprox. 54 cm
– Sonda: aprox. 0,6 cm x 5,8 cm
– Hilo M: aprox. 1×1,95 cm



TMP011p

TERMOMETRO MAGNETICO PARA TANQUE DE GAS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA INTERIOR, TMP011P

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP011p
– Rango de temperatura: -10 ~ 120
– Material: plástico PET + Cristal líquido + magnético suave
– Color: negro
– Funciona en cilindros de GLP (propano) y butano
– El respaldo magnético permite una fácil reutilización en las botellas de intercambio
– Tamaño: 10 cm*6,2 cm*0,1 cm



XH-B310

TERMOMETRO INDUSTRIAL DIGITAL TIPO K DE 30 ~ 800°C, 12VDC, XH-B310

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XH-B310
– Voltaje de suministro: CC 12V
– Rango de temperatura: -30 ~ 800 °C
– Frecuencia de actualización: 4 veces / seg
– Precisión de medición de temperatura: 2%
– Sonda de temperatura: Termopar tipo K
– Tamaño de el sensor: 45cm+80:101
– Tamaño: 28,2*47*25,2mm
– Orificio de incrustación: 45,5*26mm
– Ventana de visualización: 0,56 pulgadas



HYT006

TERMOMETRO ELECTRONICO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, HYT006

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HYT006
– Alimentación: 1.5Vx1 LR44(no incluido)
– Rango de medición: -30 °C ~ 50 °C, 20% RH ~ 99% RH
– Precisión: ±1°C; ±5%
– Resolución: 0,1 °C; 1% RH
– Tamaño del producto: 57X32X11MM



FTM002

TERMOMETRO DIGITAL, FTM002

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: FTM002
– Alimentación: 1 batería AG13 (NO incluye pilas)
– Rango de medición: -50°C ~ +300°C
– Visualización de temperatura: °C y °F (seleccionable)
– Precisión: 0,0 °C ~ +80 °C (±1 °C o 2 °F)
– Frecuencia de medición: 1 segundo, 10 segundos, reposo, selección automática de encendido/apagado, °C y botones de retención
– Visualización de batería: Sensación de batería baja y visualización
– Tipo de autoguardado: Memoria de la última medida
– Tamaño de la sonda: 150mm



TMP064

TERMOMETRO DIGITAL PARA BARBACOA, AGUA, ACEITE Y HORNO, TP300

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TP300
– Alimentación: 1 pila de 1,5 V LR44/AG13 (NO incluye pilas)
– Rango de temperatura: -50 °C ~ +300 °C
– Tipo: Lectura instantánea
– Tipo de pantalla: Digital
– Material: Acero inoxidable y plástico ABS
– Cable del sensor: 150 mm
– Forma y producto: Sensible



EK8007

TERMOMETRO DIGITAL LCD PARA ALIMENTOS, CARNE, AGUA, ACEITE, COCINA, EK8007

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: EK8007
– Material: plástico ABS
– ProductoTamaño: 75x25x75mm
– ProductoPeso: 69g
– Rango de temperatura: -20 ~ 300
– Precisión: ± 1 °C
– Temporizador: 99 min 59 sec
– Fuente de alimentación: 2 pilas AAA necesarias (No incluye)



TA318

TERMOMETRO DIGITAL LCD CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MEDIDOR DE HUMEDAD, TA318

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TA318
-Alimentacion: Batería (1.5VDC) de tamaño AAA
– Pantalla LCD de 3 líneas
– Máxima temperatura exterior distancia de detección: 1,5 M
– Rango de medición de temperatura: Exterior:-50 ° Cto 70 °C, Interior:-10 °C a 50 °C
– Precisión precisa: ± 1 °C ± 5% RH
-Rango de medición de humedad: 25% RH a 98% RH



EK8011

TERMOMETRO DIGITAL DE LECTURA INSTANTANEA CON TEMPORIZADOR DE COCINA, EK8011

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: EK8011
– Color: acero inoxidable
– Material: Plástico ABS ecológico + acero inoxidable 304
– Dimensiones del articulo: 75*21*66mm
– Peso del artículo: 65g
– Rango de temperatura: -50 ~ 300 (-58 ~ 572)
– Precisión: ± 1,8 °F (± 1 °C)
– Temporizador de: 99min59sec
– Función principal: Selector de modo de cocción/temporizador/Fahrenheit y Celsius
– Fuente de alimentación: 1 x pilas AAA necesarias (No incluye)



X13211

TERMÓMETRO DIGITAL DE DOBLE PANTALLA DE TRES DÍGITOS, SONDA DUAL IMPERMEABLE NTC, DC 4-28V, X13211

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: X13211
– Voltaje de funcionamiento: DC 4-28V
– Rango de medición de temperatura: -50 ~ 120
– Precisión del control de temperatura: 0,1
– Tamaño del producto: 48*29*26mm
– Tamaño de instalacion: 45*26mm
– Color de la pantalla: rojo + verde
– Corriente de trabajo: <15mA
– Embalaje del producto: bolsa electrostática
– Peso: 30g
– Longitud de Línea: 1M



X13247

TERMOMETRO DIGITAL DE 12V PARA COCHE, INCUBADORA INTERIOR Y EXTERIOR, SENSOR DE TEMPERATURA, X13247

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: X13247
– Voltaje de funcionamiento: DC 5-12V
– Actual: 18mA
– Color de la pantalla: rojo/verde/azul
– Precisión de medición: 0,1 ° c
– Rango de medición: -50 ~ 110 ° c
– Ambiente de Trabajo: -40 ° c ~ 65 ° c
– Cable de alimentación: 20cm
– Longitud de la sonda del Sensor: 100cm
– Frecuencia de actualización: 200MS/seg
– Dimensiones: 48x29x23mm (largo x ancho x Alto)
– Aplicaciones: coche, temperatura corporal, piscina, acuario, terrario, Vivario, tanques de agua, refrigerador, equipos industriales y todo – tipo de medición de temperatura



TERMOMETRO DIGITAL

Especificaciones Generales:
– Rango de Medición: -10 ± 50ºC
– Error: ± 1ºC
– Temperatura de ambiente: -5ºC a 50ºC
– Resolución: 0,1ºC
– Tamaño: 48 x 28,6 x 15,6 mm
– Tamaño de pantalla: 36 x 16 mm
– Dimensiones para empotrar: 45 x 25,7 mm
– Alimentación: 2 pilas o baterías
– Tipo de batería: LR44 / AG13, voltaje 1,5 V



FTM004

TERMOMETRO DE RELOJ, FTM004

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: FTM004
– Indicador de temperatura dual: 50 ~ 350 , 100 ~ 700 F
– Material: Acero inoxidable
– Tamaño: 80*53*53 mm
– Diámetro de la esfera del termómetro: 53 mm
– Tiempo de respuesta: 5 segundos



TMP067

TERMOMETRO DE RELOJ PARA HORNO 300°C DE ACERO INOXIDABLE, TMP067

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP067
– Indicador de temperatura: 0 ~ 300
– Material: Acero inoxidable
– Tipo de rosca de tornillo: M8
– Longitud de la rosca del tornillo: 15 mm
– Diámetro de la varilla del termómetro: 4 mm
– Diámetro de la cara del termómetro: aprox. 5 cm
– Longitud total: aprox. 8 cm



TMP024

TERMOMETRO DE RELOJ DE 50 A 300°C, TMP024

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP024
– Rango de temperatura: 50 ~ 300 °C / 100 ~ 600 °F
– Estilo: Dos patrones (Pantalla celsius/fahrenheit)
– Tamaño total: Aprox. 61*35*70 mm
– Tamaño del dial: Aprox. 52*15 mm (D * H)
– Material: Acero inoxidable
– Color: plateado



TMP072

TERMOMETRO DE RELOJ 400°C, TMP072

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP072
– Indicador de temperatura dual: 10 ~ 400 , 50 ~ 800 F
– Material: Acero inoxidable
– Tiempo de respuesta: 5 segundos
– Tipo: Termómetro de parrilla para fumadores
– Tamaño: 80 mm
– Color: Astilla + Negro
– Diámetro de la cara del termómetro: 60 mm
* Mide con precisión la temperatura dentro de la parrilla de barbacoa



TMP073

TERMOMETRO DE HORNO, MEDIDOR DE TEMPERATURA, TMP073

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP073
– Indicador de temperatura dual: 50 ~ 350 , 100 ~ 700 F
– Material: Acero inoxidable
– Tamaño: 80*53*53 mm
– Diámetro de la esfera del termómetro: 53 mm
– Tiempo de respuesta: 5 segundos
– Remplaza a FTM004



TMP065

TERMOMETRO DE HORNO HASTA 500? DE ACERO INOXIDABLE, TMP065

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP065
– Material: Acero inoxidable
– Pantalla doble: 50 ~ 500 y 100 ~ 1000
– Diámetro del dial: 52 mm
– Diámetro de la rosca: aprox. 5/16 in(sist. ingles)



TA-288

TERMOMETRO DE COCINA DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE, TA-288

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TA-288
– Alimentación: 1 pila de botón AG13 (NO incluye pilas)
– Rango de temperatura: -50 ~300
– Diseño de ajuste del ángulo de la cabeza de 180 ° de la mesa.
– Tipo: Lectura instantánea
– Tipo de pantalla: Digital
– Cable del sensor: 150 mm
– Tamaño del producto: 40*30*30 mm
– Forma y producto: Sensible
– Termómetro para su cocina, laboratorio, fábrica o barbacoa.



HYT007

TERMOHIGROMETRO, HYT007

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HYT007
– Alimentación: 1,5 V 1 Ge LR1130. (NO incluye pilas)
– Rango de medición de temperatura: -50 °C ~ 70 °C (-58 °F ~ 158 °F)
– Rango de medición de humedad: 10 % ~ 99 %RH
– Precisión de medición de temperatura: ± 1°C
– Precisión de medición de humedad: ± 5 %RH
– Tamaño: 88,0 * 48,5 * 11,5 mm
– Tamaño del orificio del panel: 88,5 * 49,0 mm



HTC-2

TERMOHIGROMETRO, HTC-2

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HTC-2
– Alimentación: 1 pila AAA 1.5V (NO incluye pilas)
– Rango de medición de sensor interno y externo: -50°C a 70°C
– Precisión: ± 1°C
– Resolución: 0.1°C
– Rango de medición de humedad: 10 a 99%RH
– Precisión de humedad: ± 5%RH
– Resolución de humedad: 1%RH
– Condiciones de almacenaje: -10°C a 50°C (20 ~ 80%RH)
– SUMERGIBLE AL AGUA (Solo la sonda de temperatura)
Funciones:
– Medición de temperatura y humedad (°C/°F), reloj con alarma, calendario, memoria de temperatura Máx. y Mín.
– Uso: Incubadora, almacén, invernadero, etc.



DC103

TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON FUNCION DE MEMORIA, ESTACION METEOROLOGICA, MEDIDOR DE MAX/MIN, DC103

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DC103
– Rango de temperatura:
Interior:-10 grados C ~ + 50 grados C
Exterior:-50 grados C ~ + 90 grados C
– Rango de humedad:
Interior 20% ~ 99% RH Cuando la humedad <20% RH
Pantalla 10% RH directamente.
– Valores MAX/MIN memorizados de temperatura interior/exterior
– La cara sonriente aparece temperatura interior: 18 ~25 °C & Humedad interior: 40% RH 65% RH



DT-2234C+

TACOMETRO DIGITAL Y MEDIDOR DE RPM, DT-2234C+

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DT-2234C+
– Alimentación: 6F22 9V (NO incluye batería)
– Rango de medición: 2,5-100000 rpm
– Resolución: 0,1 rpm (2,5-1000 rpm), 1 rpm (> = 1000 rpm)
– Precisión: ± (0,05 %+1 digital)
– Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C
– Humedad de funcionamiento: ≤80% de HR
– Consumo de energía: aprox. DC 35mA (LCD), 30mA (láser)
– Tamaño: 131*70*29mm



RELOJ DIGITAL TERMOHIGROMETRO CON DESPERTADOR Y CALENDARIO LCD, HTC-1

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HTC-1
– Rango de temperatura: -50°C~+70°C
– Precisión de temperatura: ±1°C
– Rango de humedad: 10%~99% HR
– Precisión de humedad: ±5 % HR
– Fuente de alimentación: 1 pila AAA (1,5 V) (no incluida)
– Material: ABS
– Color: blanco y negro
– Dimensiones: 105*97*23 mm



RC-4HC

REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, RC-4HC

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: RC-4HC
– Alimentación: 1 pila de botón CR2450 (NO incluye pilas)
– Rango de medición del sensor interno: – 30 a 60°C
– Rango de medición del sensor externo: – 40 a 85°C
– Rango de humedad: 0 – 100 %
– Precisión de Temp.: ± 0,5°C (-20°C/+ 40°C)/± 3%RH (25°C,20 %RH a 80 %RH)
– Resolución de temperatura: 0,1°C / 0,1%RH
– Capacidad de almacenamiento de datos: 16 000 lecturas
– Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas ajustable
– Certificaciones: EN12830,CE, RoHS
– Generación de reporte: PDF & Excel generado por el software de Elitech
– Longitud del sensor: 1 metro
– Sumergible al agua: Solo la sonda de temperatura externa
– Tamaño: 84*44*20mm (Largo x Ancho x Alto)



RC-4

REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA, RC-4

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: RC-4
– Alimentación: 1 pila de botón CR2450 (incluye pila)
– Rango de medición del sensor interno: 30 a 60°C
– Rango de medición del sensor externo: – 40 a 85°C
– Precisión de la Temperatura: ± 0,5°C (-20°C/+ 40°C) ± 1,0°C (otro rango)
– Resolución de temperatura: 0,1°C
– Capacidad de almacenamiento de datos: 16 000 lecturas
– Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas ajustable
– Certificaciones: EN12830, CE, RoHS
– Generación de reporte: PDF, XLS, ELT, TXT generado por el software de Elitech
– Longitud del sensor: 1 metro
– Sumergible al agua: Solo la sonda de temperatura externo
– Tamaño: 84*44*20mm (Largo x Ancho x Alto)



HLW-10

MONITOR PORTATIL DE CALIDAD DEL AIRE, ANALIZADOR DE GAS Y FORMALDEHIDO, HLW-101

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HLW-10
– Voltaje de funcionamiento: 5V
– Sustancias detectables: HCHO(formaldehído), Tvoc(compuesto orgánico volátil), PM2.5, PM10
– Tecnología de aplicación: Flujo natural de aire
– Modo de visualización: Pantalla LCD a color Pantalla digital
– Error Flotante: 3% -30%
– Tamaño: 120*72*34 mm
– Precalentamiento de arranque: 120S (solo formaldehído Sensación de TVOC)



TPM-10

MINI TERMOMETRO DIGITAL, TPM-10

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TPM-10
– Alimentación: Pilas de dos botones (Tipo de batería: LR44 / AG13 voltaje: 1,5 V) (NO incluye pilas)
– Precisión de temperatura: ±1°C
– Temperatura ambiente: -5°C ~ +50°C
– Tamaño: 48*28,6*15,6 mm
– Dimensiones de instalación: 45*25,7 mm
– Tamaño del sensor: Sonda de 1 metro (Sumergible al agua)



TMP004_

MINI TERMOMETRO DIGITAL, TMP004_

Especificaciones Técnicas:
– Alimentación: Pilas de dos botones (Tipo de batería: LR44 / AG13 voltaje: 1,5 V) (NO incluye pilas)
– Precisión de temperatura: ±1°C
– Temperatura ambiente: -5°C ~ +50°C
– Tamaño: 48*28,6*15,6 mm
– Dimensiones de instalación: 45*25,7 mm
– Tamaño del sensor: Sonda de 1 metro (Sumergible al agua)



HYT005_

MINI TERMOHIGROMETRO, HYT005_

Especificaciones Técnicas:
– Alimentación: 2 Pilas tipo botón (LR44 / AG13 voltaje: 1,5 V) (NO incluye pilas)
– Rango de temperatura: -50 ~ 70 °C
– Rango de humedad: 10 %~ 99 % HR
– Precisión de temperatura: ± 1 °C
– Precisión de humedad: ± 5% HR
– Temperatura ambiente: -5°C ~ +50°C
– Tamaño: 48*28,6*15,6 mm
– Dimensiones de instalación: 45*25,7 mm
– Tamaño del sensor: Sonda de 1,5metros



MINI TERMOHIGROMETRO DIGITAL ELECTRONICO, HYT010_

Especificaciones Técnicas:
– Alimentación: 2 botones AG13 con pilas (NO incluye pilas)
– Rango de temperatura: -50 ~ +110 °C
– Resolución de visualización de temperatura: 0,1 °C
– Precisión de medición de temperatura: ±1 °C
– Tamaño: 45*14 mm



HYT010

MINI TERMOHIGROMETRO DIGITAL ELECTRONICO, HYT010

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HYT010
– Alimentación: 2 botones AG13 con pilas (NO incluye pilas)
– Rango de temperatura: -50 ~ +110 °C
– Resolución de visualización de temperatura: 0,1 °C
– Precisión de medición de temperatura: ±1 °C
– Tamaño: 45*14 mm



KWS-302WF

MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNCIÓN WIFI PARA RIEL DIN 63A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: KWS-302WF
- Alimentación: AC 170–270 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Corriente máxima: 63 A
- Potencia máxima: 17 kW
- Medición de energía: 0–9999 kWh
- Temporizador: 0–999 horas
- Factor de potencia: 0.00–1.00 PF
- Rango de temperatura: -20 °C a 150 °C
- Pantalla: LCD HD a color
- Conectividad: WiFi
- Control remoto: Aplicación móvil mediante WiFi
- Memoria ante cortes de energía: Sí
- Protección por sobretensión: Configurable
- Protección por subtensión: Configurable
- Protección por sobrecorriente: Configurable
- Protección por sobrepotencia: Configurable
- Protección por sobretemperatura: Configurable
- Temporizador de desconexión: Configurable
- Montaje: Riel DIN estándar 35 mm
- Dimensiones: 78.8 × 65.6 × 46 mm
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, automatización industrial, monitoreo de consumo eléctrico, viviendas, oficinas, comercios, maquinaria industrial, sistemas HVAC y protección de equipos eléctricos.



V045

MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ELECTRICA, V045

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: V045
– Voltaje de funcionamiento: 230Vac/50Hz
– Precisión del voltaje: ± 2%
– Rango de visualización de voltaje: 0,0 V ~ 9999KWH
– Rango de visualización de potencia: 0,1 W ~ 3680W
– Precisión de potencia: ± 2%
– Amplio rango de voltaje: 200Vac ~ 276Vac
– Dimensiones: 110mm * 62mm * 75mm



KWS-302

MEDIDOR DE VOLTAJE DE ENERGIA DE CA MULTIFUNCIONAL, KWS-302

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: KWS-302
– Alimentacion: 220VAC
– Rango de voltaje: 170 ~ 270VAC
– Rango de corriente: 0 ~63 A
– Rango de potencia: 0 ~ 17Kw
– Rango de tiempo: 0 ~ 999 horas
– Rango de consumo: 0 ~ 9999kwh
– Rango de temperatura: -20 ~ 150°C
– Rango de frecuencia: 50 ~ 60 Hz
– Rango de factor de potencia: 0,00 ~ 1,00 PF
– Tamaño: 65,6*78,8*66mm



HYT023

MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, HERRAMIENTA DE MEDICION -20~50°C, HYT023

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HYT023
– Rango de medición de temperatura: -30-50 °C
– Precisión de medición: ± 1 °C(10 °C ~ 32 °C)/2 2 °C
– Puede ser equipado en la oficina, restaurante, vestíbulo del hotel, jardín, salón de clases, laboratorio, taller y casa, etc.



V016

MEDIDOR DE POTENCIA, CORRIENTE, VOLTAJE, FRECUENCIA, V016

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: V016
– Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
– Voltaje de funcionamiento: 230 V CA
– Visualización de frecuencia: 50 Hz
– Corriente de funcionamiento: máx. 16 A
– Amplio rango de voltaje: 230 V – 250 V
– Visualización de potencia: 0 W – 3680W
– Visualización actual (amperios): 0.0A – 16.0A
– Rango de visualización de precio: 0.00COST / KWh < 99.99COST / KWh
– Visualización de KWh total y costo: 0.000KWh – 9999KWh, 0.00COST -9999COST



VA079EU

MEDIDOR DE POTENCIA DE ELECTRICIDAD DIGITAL O VATIMETRO, VA079EU

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: VA079EU
– Voltaje de funcionamiento: 230VAC
– Visualización de frecuencia: 50HZ
– Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
– Corriente de trabajo: 16A máx.
– Amplio rango de voltaje: 200V-250V
– Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
– Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
– Pantalla actual (amperios): 0,000A ~ 16,000A
– Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
– Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & iexcl; «99,99 COST/KWH
– Enchufe alemán de 2 pines



VA050

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, VA050

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: VA050
– Alimentación: Batería «9V» (NO incluye bateria)
– Rango madera: 0~99,9%RH
– Resolución: 0,1%RH
– Exactitud: ±0.5%RH
– Longitud del electrodo: 10 mm
– Pines de electrodos: Integrado
– Caja del medidor: Plástico ABS
– Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40
– Dimensiones: 145*67*32 mm



FY886

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, CEMENTO, CARTON, PAPEL Y LADRILLO DIGITAL, FY886

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: FY886
– Alimentación: Batería «9V» (NO incluye batería)
– Rango de medición de humedad: 0,0% ~ 60,0%RH
– Precisión de la humedad: ± 2%RH
– Rango de medición de temperatura ambiente: -10 ~ 50.0
– Precisión de la temperatura: ± 2,0
– Apagado automático: 10 minutos de inactividad
– Temperatura y humedad de funcionamiento: -10 ~ 50 , 10 % ~ 90 %HR
– Pines de electrodos: Integrado
– Tipo de materiales: Abeto, alerce, abedul, cerezo, nuez, roble, cedro, arce, fresno, douglas, meranti, cemento, hormigón, producto de yeso, cal y teja



AS103-0718A

CONJUNTO DE BOMBA DE AGUA SOLAR CON PANEL SOLAR, AS103-0718A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: AS103-0718A
– Tamaño del cable: Cable impermeable de 3 metros de largo
– Tamaño del panel de células solares: 160*160mm
– Panel: 7V 1.4W
– Bomba: DC 5-7V
– Caudal máximo: 120-220 litros/hora
– Altura de la fuente: 30-60 centímetros
– Material del producto: «Mono cristalino PET recubierto de silicona»
– Precauciones: La bomba no debe conectarse sin sumergirse, caso contrario la bomba puede llegar a quemarse.