

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

AGOSTO 2026




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



VA080EU

VATIMETRO O MEDIDOR DE POTENCIA ELECTRICA, VA080EU

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: VA080EU
- Voltaje de funcionamiento: 230VAC, 50Hz
- Suministro de energía: Con batería interna (opcional)
- Corriente de trabajo: 16A máx.
- Rango de medición de voltaje: 200V ~ 250V
- Lectura máxima de Potencia en la pantalla: 0 ~ 3680W
- Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
- Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
- Pantalla actual (amperios): 0A ~ 16A
- Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
- Tipo de visualización: Solo digital
- Clase de precisión: clase 1
- Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & 99,99 COST/KWH
- Enchufe: Dos pines tipo F
- Dimensiones: 155x72x42mm



TMP074

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE ACERO INOXIDABLE CON GRADOS CELSIUS Y FAHRENHEIT, TMP074

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP074
- Dos modos de visualización de temperatura: Centígrados, Fahrenheit
- Rangos de termómetro: 50 ~ 500 / 100 ~ 1000
- Tipo de rosca de tornillo: M10
- Diámetro del termómetro: aprox. 60mm/2,36 pulgadas
- Material: Acero inoxidable
- Color: Plata y Negro
- Diámetro de la esfera: aproximadamente 75 mm



FTM008

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE ACERO INOXIDABLE DE 0 - 400?, FTM008

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FTM008
- Material: acero inoxidable
- Rango de medición: 0 - 400
- Tamaño: aproximadamente 72x62x42mm
- Diámetro del dial: aproximadamente 42mm
- Tiempo de reacción: en 5 segundos
- La superficie del dial está hecha de vidrio a prueba de explosiones, puede soportar altas temperaturas
- Se puede colocar y colgar
- Color: Plata



TMP057

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE 0 - 300 °C, TMP057

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP057
- Material: Acero inoxidable
- Material capilar: cobre
- Longitud capilar: 1500mm
- Rango de temperatura: 0-300 grados centígrados
- Precisión: +/-5%
- Tamaño del orificio de montaje: Ø60mm



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



TMP068

TERMOMETRO TIPO PUNTERO
PARA HORNO DE 0 - 120 °C, TMP068

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP068
- Material: Acero inoxidable
- Rango de medicion: 0 - 120 °C
- Diámetro: aprox. 54 cm
- Sonda: aprox. 0,6 cm x 5,8 cm
- Hilo M: aprox. 1x1,95 cm



TMP011p

TERMOMETRO MAGNETICO PARA
TANQUE DE GAS Y MEDIDOR DE
TEMPERATURA INTERIOR, TMP011P

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP011p
- Rango de temperatura: -10 ~ 120
- Material: plástico PET + Cristal líquido + magnético suave
- Color: negro
- Funciona en cilindros de GLP (propano) y butano
- El respaldo magnético permite una fácil reutilización en las botellas de intercambio
- Tamaño: 10 cm*6,2 cm*0,1 cm



XH-B310

TERMOMETRO INDUSTRIAL DIGITAL
TIPO K DE 30 ~ 800°C, 12VDC, XH-
B310

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: XH-B310
- Voltaje de suministro: CC 12V
- Rango de temperatura: -30 ~ 800 °C
- Frecuencia de actualización: 4 veces / seg
- Precisión de medición de temperatura: 2%
- Sonda de temperatura: Termopar tipo K
- Tamaño de el sensor: 45cm+80:101
- Tamaño: 28,2*47*25,2mm
- Orificio de incrustación: 45,5*26mm
- Ventana de visualización: 0,56 pulgadas



HYT006

TERMOMETRO ELECTRONICO DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD,
HYT006

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HYT006
- Alimentación: 1.5Vx1 LR44(no incluido)
- Rango de medición: -30 °C ~ 50 °C, 20% RH ~ 99% RH
- Precisión: ±1°C; ±5%
- Resolución: 0,1 °C; 1% RH
- Tamaño del producto: 57X32X11MM



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



FTM002

TERMOMETRO DIGITAL, FTM002

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FTM002
- Alimentación: 1 batería AG13 (NO incluye pilas)
- Rango de medición: $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$
- Visualización de temperatura: $^{\circ}\text{C}$ y $^{\circ}\text{F}$ (seleccionable)
- Precisión: $0,0^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ o 2°F)
- Frecuencia de medición: 1 segundo, 10 segundos, reposo, selección automática de encendido/apagado, $^{\circ}\text{C}$ y botones de retención
- Visualización de batería: Sensación de batería baja y visualización
- Tipo de autoguardado: Memoria de la última medida
- Tamaño de la sonda: 150mm

GUANGUAN



TMP064

TERMOMETRO DIGITAL PARA BARBACOA, AGUA, ACEITE Y HORNO, TP300

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TP300
- Alimentación: 1 pila de 1,5 V LR44/AG13 (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$
- Tipo: Lectura instantánea
- Tipo de pantalla: Digital
- Material: Acero inoxidable y plástico ABS
- Cable del sensor: 150 mm
- Forma y producto: Sensible



EK8007

TERMOMETRO DIGITAL LCD PARA ALIMENTOS, CARNE, AGUA, ACEITE, COCINA, EK8007

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: EK8007
- Material: plástico ABS
- ProductoTamaño: 75x25x75mm
- ProductoPeso: 69g
- Rango de temperatura: $-20 \sim 300$
- Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temporizador: 99 min 59 sec
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA necesarias (No incluye)



TA318

TERMOMETRO DIGITAL LCD CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MEDIDOR DE HUMEDAD, TA318

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TA318
- Alimentacion: Batería (1.5VDC) de tamaño AAA
- Pantalla LCD de 3 líneas
- Máxima temperatura exterior distancia de detección: 1,5 M
- Rango de medición de temperatura: Exterior: -50°C a 70°C , Interior: -10°C a 50°C
- Precisión precisa: $\pm 1^{\circ}\text{C} \pm 5\% \text{ RH}$
- Rango de medición de humedad: 25% RH a 98% RH



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



EK8011

TERMOMETRO DIGITAL DE LECTURA INSTANTANEA CON TEMPORIZADOR DE COCINA, EK8011

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: EK8011
- Color: acero inoxidable
- Material: Plástico ABS ecológico + acero inoxidable 304
- Dimensiones del artículo: 75*21*66mm
- Peso del artículo: 65g
- Rango de temperatura: -50 ~ 300 (-58 ~ 572)
- Precisión: $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)
- Temporizador de: 99min59sec
- Función principal: Selector de modo de cocción/temporizador/Fahrenheit y Celsius
- Fuente de alimentación: 1 x pilas AAA necesarias (No incluye)



X13211

TERMÓMETRO DIGITAL DE DOBLE PANTALLA DE TRES DÍGITOS, SONDA DUAL IMPERMEABLE NTC, DC 4-28V, X13211

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: X13211
- Voltaje de funcionamiento: DC 4-28V
- Rango de medición de temperatura: -50 ~ 120
- Precisión del control de temperatura: 0,1
- Tamaño del producto: 48*29*26mm
- Tamaño de instalación: 45*26mm
- Color de la pantalla: rojo + verde
- Corriente de trabajo: <15mA
- Embalaje del producto: bolsa electrostática
- Peso: 30g
- Longitud de Línea: 1M



X13247

TERMOMETRO DIGITAL DE 12V PARA COCHE, INCUBADORA INTERIOR Y EXTERIOR, SENSOR DE TEMPERATURA, X13247

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: X13247
- Voltaje de funcionamiento: DC 5-12V
- Actual: 18mA
- Color de la pantalla: rojo/verde/azul
- Precisión de medición: 0,1 ° c
- Rango de medición: -50 ~ 110 ° c
- Ambiente de Trabajo: -40 ° c ~ 65 ° c
- Cable de alimentación: 20cm
- Longitud de la sonda del Sensor: 100cm
- Frecuencia de actualización: 200MS/seg
- Dimensiones: 48x29x23mm (largo x ancho x Alto)
- Aplicaciones: coche, temperatura corporal, piscina, acuario, terrario, Vivario, tanques de agua, refrigerador, equipos industriales y todo - tipo de medición de temperatura



TERMOMETRO DIGITAL

Especificaciones Generales:

- Rango de Medición: $-10 \pm 50^{\circ}\text{C}$
- Error: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de ambiente: -5°C a 50°C
- Resolución: 0,1°C
- Tamaño: 48 x 28,6 x 15,6 mm
- Tamaño de pantalla: 36 x 16 mm
- Dimensiones para empotrar: 45 x 25,7 mm
- Alimentación: 2 pilas o baterías
- Tipo de batería: LR44 / AG13, voltaje 1,5 V



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



FTM004

TERMOMETRO DE RELOJ, FTM004

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FTM004
- Indicador de temperatura dual: 50 ~ 350 , 100 ~ 700 F
- Material: Acero inoxidable
- Tamaño: 80*53*53 mm
- Diámetro de la esfera del termómetro: 53 mm
- Tiempo de respuesta: 5 segundos



TMP024

TERMOMETRO DE RELOJ DE 50 A 300°C, TMP024

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP024
- Rango de temperatura: 50 ~ 300 °C / 100 ~ 600 °F
- Estilo: Dos patrones (Pantalla celsius/fahrenheit)
- Tamaño total: Aprox. 61*35*70 mm
- Tamaño del dial: Aprox. 52*15 mm (D * H)
- Material: Acero inoxidable
- Color: plateado

JUANJUAN



TMP067

TERMOMETRO DE RELOJ PARA HORNO 300°C DE ACERO INOXIDABLE, TMP067

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP067
- Indicador de temperatura: 0 ~ 300
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de rosca de tornillo: M8
- Longitud de la rosca del tornillo: 15 mm
- Diámetro de la varilla del termómetro: 4 mm
- Diámetro de la cara del termómetro: aprox. 5 cm
- Longitud total: aprox. 8 cm



TMP072

TERMOMETRO DE RELOJ 400°C, TMP072

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP072
- Indicador de temperatura dual: 10 ~ 400 , 50 ~ 800 F
- Material: Acero inoxidable
- Tiempo de respuesta: 5 segundos
- Tipo: Termómetro de parrilla para fumadores
- Tamaño: 80 mm
- Color: Astilla + Negro
- Diámetro de la cara del termómetro: 60 mm
- * Mide con precisión la temperatura dentro de la parrilla de barbacoa



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



TMP073

**TERMOMETRO DE HORNO,
MEDIDOR DE TEMPERATURA,
TMP073**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP073
- Indicador de temperatura dual: 50 ~ 350 , 100 ~ 700 F
- Material: Acero inoxidable
- Tamaño: 80*53*53 mm
- Diámetro de la esfera del termómetro: 53 mm
- Tiempo de respuesta: 5 segundos
- Reemplaza a FTM004



TMP065

**TERMOMETRO DE HORNO HASTA
500? DE ACERO INOXIDABLE,
TMP065**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP065
- Material: Acero inoxidable
- Pantalla doble: 50 ~ 500 y 100 ~ 1000
- Diámetro del dial: 52 mm
- Diámetro de la rosca: aprox. 5/16 in(sist. ingles)



TA-288

**TERMOMETRO DE COCINA DIGITAL
DE ACERO INOXIDABLE, TA-288**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TA-288
- Alimentación: 1 pila de botón AG13 (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: -50 ~300
- Diseño de ajuste del ángulo de la cabeza de 180 ° de la mesa.
- Tipo: Lectura instantánea
- Tipo de pantalla: Digital
- Cable del sensor: 150 mm
- Tamaño del producto: 40*30*30 mm
- Forma y producto: Sensible
- Termómetro para su cocina, laboratorio, fábrica o barbacoa.



HYT007

TERMOHIGROMETRO, HYT007

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HYT007
- Alimentación: 1,5 V 1 Ge LR1130. (NO incluye pilas)
- Rango de medición de temperatura: -50 °C ~ 70 °C (-58 °F ~ 158 °F)
- Rango de medición de humedad: 10 % ~ 99 %RH
- Precisión de medición de temperatura: ± 1 °C
- Precisión de medición de humedad: ± 5 %RH
- Tamaño: 88,0 * 48,5 * 11,5 mm
- Tamaño del orificio del panel: 88,5 * 49,0 mm



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



HTC-2

TERMOHIGROMETRO, HTC-2

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HTC-2
 - Alimentación: 1 pila AAA 1.5V **(NO incluye pilas)**
 - Rango de medición de sensor interno y externo: -50°C a 70°C
 - Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$
 - Resolución: 0.1°C
 - Rango de medición de humedad: 10 a 99%RH
 - Precisión de humedad: $\pm 5\%\text{RH}$
 - Resolución de humedad: 1%RH
 - Condiciones de almacenaje: -10°C a 50°C (20 ~ 80%RH)
 - SUMERGIBLE AL AGUA (Solo la sonda de temperatura)
- Funciones:**
- Medición de temperatura y humedad ($^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$), reloj con alarma, calendario, memoria de temperatura Máx. y Mín.
 - Uso: Incubadora, almacén, invernadero, etc.



DC103

TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON FUNCION DE MEMORIA, ESTACION METEOROLOGICA, MEDIDOR DE MAX/MIN, DC103

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DC103
- Rango de temperatura:
Interior: -10 grados C ~ + 50 grados C
Exterior: -50 grados C ~ + 90 grados C
- Rango de humedad:
Interior 20% ~ 99% RH Cuando la humedad <20% RH
Pantalla 10% RH directamente.
- Valores MAX/MIN memorizados de temperatura interior/exterior
- La cara sonriente aparece temperatura interior: 18 ~25 °C & Humedad interior: 40% RH 65% RH

HOTOELECTRIC
LASER SENSOR
with independent
display window



DT-2234C+

TACOMETRO DIGITAL Y MEDIDOR DE RPM, DT-2234C+

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DT-2234C+
- Alimentación: 6F22 9V **(NO incluye batería)**
- Rango de medición: 2,5-100000 rpm
- Resolución: 0,1 rpm (2,5-1000 rpm), 1 rpm ($> = 1000$ rpm)
- Precisión: $\pm (0,05 \% + 1 \text{ digital})$
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C
- Humedad de funcionamiento: $\leq 80\%$ de HR
- Consumo de energía: aprox. DC 35mA (LCD), 30mA (láser)
- Tamaño: 131*70*29mm



RELOJ DIGITAL TERMOHIGROMETRO CON DESPERTADOR Y CALENDARIO LCD, HTC-1

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HTC-1
- Rango de temperatura: -50°C~+70°C
- Precisión de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Rango de humedad: 10%~99% HR
- Precisión de humedad: $\pm 5\% \text{ HR}$
- Fuente de alimentación: 1 pila AAA (1,5 V) **(no incluida)**
- Material: ABS
- Color: blanco y negro
- Dimensiones: 105*97*23 mm



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



RC-4HC

REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, RC-4HC

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: RC-4HC
- Alimentación: 1 pila de botón CR2450 **(NO incluye pilas)**
- Rango de medición del sensor interno: - 30 a 60°C
- Rango de medición del sensor externo: - 40 a 85°C
- Rango de humedad: 0 - 100 %
- Precisión de Temp.: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C}/+ 40^{\circ}\text{C}$) $\pm 3\%\text{RH}$ (25°C , 20 %RH a 80 %RH)
- Resolución de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$ / $0,1\%\text{RH}$
- Capacidad de almacenamiento de datos: 16 000 lecturas
- Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas ajustable
- Certificaciones: EN12830, CE, RoHS
- Generación de reporte: PDF & Excel generado por el software de Elitech
- Longitud del sensor: 1 metro
- Sumergible al agua: Solo la sonda de temperatura externa
- Tamaño: 84*44*20mm (Largo x Ancho x Alto)



RC-4

REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA, RC-4

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: RC-4
- Alimentación: 1 pila de botón CR2450 **(incluye pila)**
- Rango de medición del sensor interno: 30 a 60°C
- Rango de medición del sensor externo: - 40 a 85°C
- Precisión de la Temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C}/+ 40^{\circ}\text{C}$) $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ (otro rango)
- Resolución de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Capacidad de almacenamiento de datos: 16 000 lecturas
- Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas ajustable
- Certificaciones: EN12830, CE, RoHS
- Generación de reporte: PDF, XLS, ELT, TXT generado por el software de Elitech
- Longitud del sensor: 1 metro
- Sumergible al agua: Solo la sonda de temperatura externo
- Tamaño: 84*44*20mm (Largo x Ancho x Alto)



HLW-10

MONITOR PORTATIL DE CALIDAD DEL AIRE, ANALIZADOR DE GAS Y FORMALDEHIDO, HLW-101

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HLW-10
- Voltaje de funcionamiento: 5V
- Sustancias detectables: HCHO(formaldehído), Tvoc(compuesto orgánico volátil), PM2.5, PM10
- Tecnología de aplicación: Flujo natural de aire
- Modo de visualización: Pantalla LCD a color Pantalla digital
- Error Flotante: 3% -30%
- Tamaño: 120*72*34 mm
- Precalentamiento de arranque: 120S (solo formaldehído Sensación de TVOC)



TPM-10

MINI TERMOMETRO DIGITAL, TPM-10

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TPM-10
- Alimentación: Pilas de dos botones (Tipo de batería: LR44 / AG13 voltaje: 1,5 V) **(NO incluye pilas)**
- Precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Tamaño: 48*28,6*15,6 mm
- Dimensiones de instalación: 45*25,7 mm
- Tamaño del sensor: Sonda de 1 metro (Sumergible al agua)



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



TMP004_
MINI TERMOMETRO DIGITAL,
TMP004_

Especificaciones Técnicas:

- Alimentación: Pilas de dos botones (Tipo de batería: LR44 / AG13 voltaje: 1,5 V) (NO incluye pilas)
- Precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Tamaño: 48*28,6*15,6 mm
- Dimensiones de instalación: 45*25,7 mm
- Tamaño del sensor: Sonda de 1 metro (Sumergible al agua)



HYT005_
MINI TERMOHIGROMETRO, HYT005_

Especificaciones Técnicas:

- Alimentación: 2 Pilas tipo botón (LR44 / AG13 voltaje: 1,5 V) (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: $-50 \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Rango de humedad: 10 %~ 99 % HR
- Precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Precisión de humedad: $\pm 5\%$ HR
- Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Tamaño: 48*28,6*15,6 mm
- Dimensiones de instalación: 45*25,7 mm
- Tamaño del sensor: Sonda de 1,5 metros



**MINI TERMOHIGROMETRO DIGITAL
ELECTRONICO, HYT010_**

Especificaciones Técnicas:

- Alimentación: 2 botones AG13 con pilas (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: $-50 \sim +110^{\circ}\text{C}$
- Resolución de visualización de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Precisión de medición de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño: 45*14 mm



HYT010
MINI TERMOHIGROMETRO DIGITAL
ELECTRONICO, HYT010

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HYT010
- Alimentación: 2 botones AG13 con pilas (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: $-50 \sim +110^{\circ}\text{C}$
- Resolución de visualización de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Precisión de medición de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño: 45*14 mm



KWS-302WF

MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNCIÓN
WIFI PARA RIEL DIN 63A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: KWS-302WF
- Alimentación: AC 170–270 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Corriente máxima: 63 A
- Potencia máxima: 17 kW
- Medición de energía: 0–9999 kWh
- Temporizador: 0–999 horas
- Factor de potencia: 0.00–1.00 PF
- Rango de temperatura: -20 °C a 150 °C
- Pantalla: LCD HD a color
- Conectividad: WiFi
- Control remoto: Aplicación móvil mediante WiFi
- Memoria ante cortes de energía: Sí
- Protección por sobretensión: Configurable
- Protección por subtensión: Configurable
- Protección por sobrecorriente: Configurable
- Protección por sobrepotencia: Configurable
- Protección por sobretemperatura: Configurable
- Temporizador de desconexión: Configurable
- Montaje: Riel DIN estándar 35 mm
- Dimensiones: 78.8 × 65.6 × 46 mm
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, automatización industrial, monitoreo de consumo eléctrico, viviendas, oficinas, comercios, maquinaria industrial, sistemas HVAC y protección de equipos eléctricos.



V045

MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA
ELECTRICA, V045

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: V045
- Voltaje de funcionamiento: 230Vac/50Hz
- Precisión del voltaje: ± 2%
- Rango de visualización de voltaje: 0,0 V ~ 9999KWH
- Rango de visualización de potencia: 0,1 W ~ 3680W
- Precisión de potencia: ± 2%
- Amplio rango de voltaje: 200Vac ~ 276Vac
- Dimensiones: 110mm * 62mm * 75mm



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



KWS-302

MEDIDOR DE VOLTAJE DE ENERGIA DE CA MULTIFUNCIONAL, KWS-302

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: KWS-302
- Alimentacion: 220VAC
- Rango de voltaje: 170 ~ 270VAC
- Rango de corriente: 0 ~63 A
- Rango de potencia: 0 ~ 17Kw
- Rango de tiempo: 0 ~ 999 horas
- Rango de consumo: 0 ~ 9999kwh
- Rango de temperatura: -20 ~ 150°C
- Rango de frecuencia: 50 ~ 60 Hz
- Rango de factor de potencia: 0,00 ~ 1,00 PF
- Tamaño: 65,6*78,8*66mm



HYT023

MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, HERRAMIENTA DE MEDICION -20~50°C, HYT023

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HYT023
- Rango de medición de temperatura: -30-50 °C
- Precisión de medición: ± 1 °C(10 °C ~ 32 °C)/2 2 °C
- Puede ser equipado en la oficina, restaurante, vestíbulo del hotel, jardín, salón de clases, laboratorio, taller y casa, etc.



V016

MEDIDOR DE POTENCIA, CORRIENTE, VOLTAJE, FRECUENCIA, V016

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: V016
- Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
- Voltaje de funcionamiento: 230 V CA
- Visualización de frecuencia: 50 Hz
- Corriente de funcionamiento: máx. 16 A
- Amplio rango de voltaje: 230 V ~ 250 V
- Visualización de potencia: 0 W ~ 3680W
- Visualización actual (amperios): 0.0A ~ 16.0A
- Rango de visualización de precio: 0.00COST / KWh < 99.99COST / KWh
- Visualización de KWh total y costo: 0.000KWh ~ 9999KWh, 0.00COST -9999COST



VA079EU

MEDIDOR DE POTENCIA DE ELECTRICIDAD DIGITAL O VATIMETRO, VA079EU

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: VA079EU
- Voltaje de funcionamiento: 230VAC
- Visualización de frecuencia: 50HZ
- Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
- Corriente de trabajo: 16A máx.
- Amplio rango de voltaje: 200V-250V
- Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
- Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
- Pantalla actual (amperios): 0,000A ~ 16,000A
- Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
- Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & iexcl; «99,99 COST/KWH
- Enchufe alemán de 2 pines



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



VA050

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, VA050

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: VA050
- Alimentación: Batería «9V» (NO incluye batería)
- Rango madera: 0~99,9%RH
- Resolución: 0,1%RH
- Exactitud: $\pm 0.5\%$ RH
- Longitud del electrodo: 10 mm
- Pines de electrodos: Integrado
- Caja del medidor: Plástico ABS
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40
- Dimensiones: 145*67*32 mm



AS103-0718A

CONJUNTO DE BOMBA DE AGUA SOLAR CON PANEL SOLAR, AS103-0718A

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AS103-0718A
- Tamaño del cable: Cable impermeable de 3 metros de largo
- Tamaño del panel de células solares: 160*160mm
- Panel: 7V 1.4W
- Bomba: DC 5-7V
- Caudal máximo: 120-220 litros/hora
- Altura de la fuente: 30-60 centímetros
- Material del producto: «Mono cristalino PET recubierto de silicona»
- Precauciones: La bomba no debe conectarse sin sumergirse, caso contrario la bomba puede llegar a quemarse.



FY886

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, CEMENTO, CARTON, PAPEL Y LADRILLO DIGITAL, FY886

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FY886
- Alimentación: Batería «9V» (NO incluye batería)
- Rango de medición de humedad: 0,0% ~ 60,0%RH
- Precisión de la humedad: $\pm 2\%$ RH
- Rango de medición de temperatura ambiente: -10 ~ 50.0
- Precisión de la temperatura: $\pm 2,0$
- Apagado automático: 10 minutos de inactividad
- Temperatura y humedad de funcionamiento: -10 ~ 50 , 10 % ~ 90 %HR
- Pines de electrodos: Integrado
- Tipo de materiales: Abeto, alerce, abedul, cerezo, nuez, roble, cedro, arce, fresno, douglas, meranti, cemento, hormigón, producto de yeso, cal y teja



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772