

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO OTROS

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



VA080EU

VATIMETRO O MEDIDOR DE POTENCIA ELECTRICA, VA080EU

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: VA080EU
- Voltaje de funcionamiento: 230VAC, 50Hz
- Suministro de energía: Con batería interna (opcional)
- Corriente de trabajo: 16A máx.
- Rango de medición de voltaje: 200V ~ 250V
- Lectura máxima de Potencia en la pantalla: 0 ~ 3680W
- Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
- Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
- Pantalla actual (amperios): 0A ~ 16A
- Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
- Tipo de visualización: Solo digital
- Clase de precisión: clase 1
- Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & 99,99 COST/KWH
- Enchufe: Dos pines tipo F
- Dimensiones: 155x72x42mm

HOTOELECTRIC
LASER SENSOR



DT-2234C+

TACOMETRO DIGITAL Y MEDIDOR DE RPM, DT-2234C+

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DT-2234C+
- Alimentación: 6F22 9V (NO incluye batería)
- Rango de medición: 2,5-100000 rpm
- Resolución: 0,1 rpm (2,5-1000 rpm), 1 rpm (> = 1000 rpm)
- Precisión: ± (0,05 % + 1 digital)
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C
- Humedad de funcionamiento: ≤80% de HR
- Consumo de energía: aprox. DC 35mA (LCD), 30mA (láser)
- Tamaño: 131*70*29mm



TMP011p

TERMOMETRO MAGNETICO PARA TANQUE DE GAS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA INTERIOR, TMP011P

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP011p
- Rango de temperatura: -10 ~ 120
- Material: plástico PET + Cristal líquido + magnético suave
- Color: negro
- Funciona en cilindros de GLP (propano) y butano
- El respaldo magnético permite una fácil reutilización en las botellas de intercambio
- Tamaño: 10 cm*6,2 cm*0,1 cm



HLW-10

MONITOR PORTATIL DE CALIDAD DEL AIRE, ANALIZADOR DE GAS Y FORMALDEHIDO, HLW-101

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HLW-10
- Voltaje de funcionamiento: 5V
- Sustancias detectables: HCHO(formaldehído), Tvoc(compuesto orgánico volátil), PM2.5, PM10
- Tecnología de aplicación: Flujo natural de aire
- Modo de visualización: Pantalla LCD a color Pantalla digital
- Error Flotante: 3% -30%
- Tamaño: 120*72*34 mm
- Precalentamiento de arranque: 120S (solo formaldehído Sensación de TVOC)



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



KWS-302WF

MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNCIÓN
WIFI PARA RIEL DIN 63A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: KWS-302WF
- Alimentación: AC 170–270 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Corriente máxima: 63 A
- Potencia máxima: 17 kW
- Medición de energía: 0–9999 kWh
- Temporizador: 0–999 horas
- Factor de potencia: 0.00–1.00 PF
- Rango de temperatura: -20 °C a 150 °C
- Pantalla: LCD HD a color
- Conectividad: WiFi
- Control remoto: Aplicación móvil mediante WiFi
- Memoria ante cortes de energía: Sí
- Protección por sobretensión: Configurable
- Protección por subtensión: Configurable
- Protección por sobrecorriente: Configurable
- Protección por sobrepotencia: Configurable
- Protección por sobretemperatura: Configurable
- Temporizador de desconexión: Configurable
- Montaje: Riel DIN estándar 35 mm
- Dimensiones: 78.8 × 65.6 × 46 mm
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, automatización industrial, monitoreo de consumo eléctrico, viviendas, oficinas, comercios, maquinaria industrial, sistemas HVAC y protección de equipos eléctricos.



V045

MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA
ELECTRICA, V045

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: V045
- Voltaje de funcionamiento: 230Vac/50Hz
- Precisión del voltaje: ± 2%
- Rango de visualización de voltaje: 0,0 V ~ 9999KWH
- Rango de visualización de potencia: 0,1 W ~ 3680W
- Precisión de potencia: ± 2%
- Amplio rango de voltaje: 200Vac ~ 276Vac
- Dimensiones: 110mm * 62mm * 75mm



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



KWS-302

MEDIDOR DE VOLTAJE DE ENERGIA DE CA MULTIFUNCIONAL, KWS-302

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: KWS-302
- Alimentacion: 220VAC
- Rango de voltaje: 170 ~ 270VAC
- Rango de corriente: 0 ~ 63 A
- Rango de potencia: 0 ~ 17Kw
- Rango de tiempo: 0 ~ 999 horas
- Rango de consumo: 0 ~ 9999kwh
- Rango de temperatura: -20 ~ 150°C
- Rango de frecuencia: 50 ~ 60 Hz
- Rango de factor de potencia: 0,00 ~ 1,00 PF
- Tamaño: 65,6*78,8*66mm



VA079EU

MEDIDOR DE POTENCIA DE ELECTRICIDAD DIGITAL O VATIMETRO, VA079EU

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: VA079EU
- Voltaje de funcionamiento: 230VAC
- Visualización de frecuencia: 50HZ
- Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
- Corriente de trabajo: 16A máx.
- Amplio rango de voltaje: 200V-250V
- Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
- Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
- Pantalla actual (amperios): 0,000A ~ 16,000A
- Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
- Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & iexcl; «99,99 COST/KWH
- Enchufe alemán de 2 pines



V016

MEDIDOR DE POTENCIA, CORRIENTE, VOLTAJE, FRECUENCIA, V016

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: V016
- Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
- Voltaje de funcionamiento: 230 V CA
- Visualización de frecuencia: 50 Hz
- Corriente de funcionamiento: máx. 16 A
- Amplio rango de voltaje: 230 V – 250 V
- Visualización de potencia: 0 W – 3680W
- Visualización actual (amperios): 0.0A – 16.0A
- Rango de visualización de precio: 0.00COST / KWh < 99.99COST / KWh
- Visualización de KWh total y costo: 0.000KWh – 9999KWh, 0.00COST -9999COST



VA050

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, VA050

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: VA050
- Alimentación: Batería «9V» (NO incluye batería)
- Rango madera: 0~99,9%RH
- Resolución: 0,1%RH
- Exactitud: ±0.5%RH
- Longitud del electrodo: 10 mm
- Pines de electrodos: Integrado
- Caja del medidor: Plástico ABS
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40
- Dimensiones: 145*67*32 mm



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



FY886

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, CEMENTO, CARTON, PAPEL Y LADRILLO DIGITAL, FY886

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FY886
- Alimentación: Batería «9V» **(NO incluye batería)**
- Rango de medición de humedad: 0,0% ~ 60,0%RH
- Precisión de la humedad: $\pm 2\%RH$
- Rango de medición de temperatura ambiente: -10 ~ 50.0
- Precisión de la temperatura: $\pm 2,0$
- Apagado automático: 10 minutos de inactividad
- Temperatura y humedad de funcionamiento: -10 ~ 50 , 10 % ~ 90 %HR
- Pines de electrodos: Integrado
- Tipo de materiales: Abeto, alerce, abedul, cerezo, nuez, roble, cedro, arce, fresno, douglas, meranti, cemento, hormigón, producto de yeso, cal y teja



AS103-0718A

CONJUNTO DE BOMBA DE AGUA SOLAR CON PANEL SOLAR, AS103-0718A

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AS103-0718A
- Tamaño del cable: Cable impermeable de 3 metros de largo
- Tamaño del panel de células solares: 160*160mm
- Panel: 7V 1.4W
- Bomba: DC 5-7V
- Caudal máximo: 120-220 litros/hora
- Altura de la fuente: 30-60 centímetros
- Material del producto: «Mono cristalino PET recubierto de silicona»
- Precauciones: La bomba no debe conectarse sin sumergirse, caso contrario la bomba puede llegar a quemarse.



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772