SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO OTROS

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



VA080EU

VATIMETRO O MEDIDOR DE POTENCIA ELECTRICA, VA080EU

Especificaciones Tecnicas:
– Modelo: VA080EU
– Voltaje de funcionamiento: 230VAC, 50Hz
– Suministro de energía: Con batería interna (opcional)
– Corriente de trabajo: 16A máx.
– Rango de medicion de voltaje: 200V ~ 250V
– Lectura máxima de Potencia en la pantalla: 0 ~ 3680W
– Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
– Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
– Pantalla actual (amperios): 0A ~ 16A
– Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
– Tipo de visualización: Solo digital
– Clase de precisión: clase 1
– Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & 99,99 COST/KWH
– Enchufe: Dos pines tipo F
– Dimensiones: 155x72X42mm



TMP011p

TERMOMETRO MAGNETICO PARA TANQUE DE GAS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA INTERIOR, TMP011P

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TMP011p
– Rango de temperatura: -10 ~ 120
– Material: plástico PET + Cristal líquido + magnético suave
– Color: negro
– Funciona en cilindros de GLP (propano) y butano
– El respaldo magnético permite una fácil reutilización en las botellas de intercambio
– Tamaño: 10 cm*6,2 cm*0,1 cm



DT-2234C+

TACOMETRO DIGITAL Y MEDIDOR DE RPM, DT-2234C+

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: DT-2234C+
– Alimentación: 6F22 9V (NO incluye batería)
– Rango de medición: 2,5-100000 rpm
– Resolución: 0,1 rpm (2,5-1000 rpm), 1 rpm (> = 1000 rpm)
– Precisión: ± (0,05 %+1 digital)
– Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C
– Humedad de funcionamiento: ≤80% de HR
– Consumo de energía: aprox. DC 35mA (LCD), 30mA (láser)
– Tamaño: 131*70*29mm



HLW-10

MONITOR PORTATIL DE CALIDAD DEL AIRE, ANALIZADOR DE GAS Y FORMALDEHIDO, HLW-101

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HLW-10
– Voltaje de funcionamiento: 5V
– Sustancias detectables: HCHO(formaldehído), Tvoc(compuesto orgánico volátil), PM2.5, PM10
– Tecnología de aplicación: Flujo natural de aire
– Modo de visualización: Pantalla LCD a color Pantalla digital
– Error Flotante: 3% -30%
– Tamaño: 120*72*34 mm
– Precalentamiento de arranque: 120S (solo formaldehído Sensación de TVOC)



KWS-302WF

MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNCIÓN WIFI PARA RIEL DIN 63A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: KWS-302WF
- Alimentación: AC 170–270 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Corriente máxima: 63 A
- Potencia máxima: 17 kW
- Medición de energía: 0–9999 kWh
- Temporizador: 0–999 horas
- Factor de potencia: 0.00–1.00 PF
- Rango de temperatura: -20 °C a 150 °C
- Pantalla: LCD HD a color
- Conectividad: WiFi
- Control remoto: Aplicación móvil mediante WiFi
- Memoria ante cortes de energía: Sí
- Protección por sobretensión: Configurable
- Protección por subtensión: Configurable
- Protección por sobrecorriente: Configurable
- Protección por sobrepotencia: Configurable
- Protección por sobretemperatura: Configurable
- Temporizador de desconexión: Configurable
- Montaje: Riel DIN estándar 35 mm
- Dimensiones: 78.8 × 65.6 × 46 mm
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, automatización industrial, monitoreo de consumo eléctrico, viviendas, oficinas, comercios, maquinaria industrial, sistemas HVAC y protección de equipos eléctricos.



V045

MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ELECTRICA, V045

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: V045
– Voltaje de funcionamiento: 230Vac/50Hz
– Precisión del voltaje: ± 2%
– Rango de visualización de voltaje: 0,0 V ~ 9999KWH
– Rango de visualización de potencia: 0,1 W ~ 3680W
– Precisión de potencia: ± 2%
– Amplio rango de voltaje: 200Vac ~ 276Vac
– Dimensiones: 110mm * 62mm * 75mm



KWS-302

MEDIDOR DE VOLTAJE DE ENERGIA DE CA MULTIFUNCIONAL, KWS-302

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: KWS-302
– Alimentacion: 220VAC
– Rango de voltaje: 170 ~ 270VAC
– Rango de corriente: 0 ~63 A
– Rango de potencia: 0 ~ 17Kw
– Rango de tiempo: 0 ~ 999 horas
– Rango de consumo: 0 ~ 9999kwh
– Rango de temperatura: -20 ~ 150°C
– Rango de frecuencia: 50 ~ 60 Hz
– Rango de factor de potencia: 0,00 ~ 1,00 PF
– Tamaño: 65,6*78,8*66mm



V016

MEDIDOR DE POTENCIA, CORRIENTE, VOLTAJE, FRECUENCIA, V016

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: V016
– Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
– Voltaje de funcionamiento: 230 V CA
– Visualización de frecuencia: 50 Hz
– Corriente de funcionamiento: máx. 16 A
– Amplio rango de voltaje: 230 V – 250 V
– Visualización de potencia: 0 W – 3680W
– Visualización actual (amperios): 0.0A – 16.0A
– Rango de visualización de precio: 0.00COST / KWh < 99.99COST / KWh
– Visualización de KWh total y costo: 0.000KWh – 9999KWh, 0.00COST -9999COST



VA079EU

MEDIDOR DE POTENCIA DE ELECTRICIDAD DIGITAL O VATIMETRO, VA079EU

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: VA079EU
– Voltaje de funcionamiento: 230VAC
– Visualización de frecuencia: 50HZ
– Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
– Corriente de trabajo: 16A máx.
– Amplio rango de voltaje: 200V-250V
– Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
– Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
– Pantalla actual (amperios): 0,000A ~ 16,000A
– Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
– Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & iexcl; «99,99 COST/KWH
– Enchufe alemán de 2 pines



VA050

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, VA050

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: VA050
– Alimentación: Batería «9V» (NO incluye bateria)
– Rango madera: 0~99,9%RH
– Resolución: 0,1%RH
– Exactitud: ±0.5%RH
– Longitud del electrodo: 10 mm
– Pines de electrodos: Integrado
– Caja del medidor: Plástico ABS
– Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40
– Dimensiones: 145*67*32 mm



FY886

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, CEMENTO, CARTON, PAPEL Y LADRILLO DIGITAL, FY886

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: FY886
– Alimentación: Batería «9V» (NO incluye batería)
– Rango de medición de humedad: 0,0% ~ 60,0%RH
– Precisión de la humedad: ± 2%RH
– Rango de medición de temperatura ambiente: -10 ~ 50.0
– Precisión de la temperatura: ± 2,0
– Apagado automático: 10 minutos de inactividad
– Temperatura y humedad de funcionamiento: -10 ~ 50 , 10 % ~ 90 %HR
– Pines de electrodos: Integrado
– Tipo de materiales: Abeto, alerce, abedul, cerezo, nuez, roble, cedro, arce, fresno, douglas, meranti, cemento, hormigón, producto de yeso, cal y teja



AS103-0718A

CONJUNTO DE BOMBA DE AGUA SOLAR CON PANEL SOLAR, AS103-0718A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: AS103-0718A
– Tamaño del cable: Cable impermeable de 3 metros de largo
– Tamaño del panel de células solares: 160*160mm
– Panel: 7V 1.4W
– Bomba: DC 5-7V
– Caudal máximo: 120-220 litros/hora
– Altura de la fuente: 30-60 centímetros
– Material del producto: «Mono cristalino PET recubierto de silicona»
– Precauciones: La bomba no debe conectarse sin sumergirse, caso contrario la bomba puede llegar a quemarse.