SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO INTERRUPTOR CON BOTÓN ON-OFF

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



HB2-EL8X25

PULSADOR DOBLE DE ENCENDIDO Y APAGADO 1NA+ 1NC, HB2-EL8X25

Especificaciones Generales
– Diámetro de instalación: 22 mm
– Corriente Térmica: 10A
– Corriente nominal: 6A/230V; 4A/380V
– Tipo de salida: 1NA+ 1NC
– Tipo de acción: Momentáneo
– Material: Plástico



INTERRUPTOR PULSADOR ROJO Y VERDE 1NA/1NAC

Especificaciones Generales:
– Tension nominal: 125V 240V 250V 380V
– Corriente maxima: 10 A
– Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz
– Nro. de contactos: 1NO, 1NC
– Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
– Material: Plástico
– Clasificación IP: IP 40



INTERRUPTOR PULSADOR DE DOBLE CABEZAL ILUMINADO 1NA/1NC

Especificaciones Generales:
– Voltaje de funcionamiento: 220VAC
– Corriente maxima: 10 A
– Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
– Humedad de funcionamiento: 45% a 90%
– Material de la carcasa: Metal
– Tamaño del orificio de montaje: 22 mm
– Tipo de operación: Retorno mantenido o por resorte
– Configuración del conmutador: NO o NC
– Grado de protección: IP65



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO CON LAMPARA DE SEÑAL 1NA/1NC

Especificaciones Generales:
– Voltaje maximo: 220 V
– Corriente maxima: 10 A
– Nro. de contactos: 1NO, 1NC
– Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
– Material de la carcasa: Plástico
– Grado de protección: IP40



INTERRUPTOR DE BOTON DOBLE ROJO Y VERDE 1NA/1NC

Especificaciones Generales:
– Voltaje de funcionamiento: 220VAC
– Corriente maxima: 10 A
– Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
– Material de la carcasa: Plastico
– Tamaño del orificio de montaje: 22 mm
– Tipo de operación: Retorno mantenido o por resorte
– Configuracion del conmutador: NO o NC
– Grado de proteccion: IP40



TBSS-330

INTERRUPTOR DE BOTON DE 30A CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO 3P, TBSS-330

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TBSS-330
– Voltaje: 220-440VAC
– Potencia: 3,7KW
– Corriente Max.: 30A
– Tipo: 3 polos(trifásico)
– Terminal de conexión: M4
– Material: Hierro y plástico antideflagrante
– Tamaño: 113*57,5*51mm
– Montaje empotrado



TBSP-330

INTERRUPTOR DE BOTON DE 30A CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO 3P, TBSP-330

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TBSP-330
– Voltaje: 220-440VAC
– Potencia: 3,7KW
– Corriente Max.: 30A
– Tipo: 3 polos(trifásico)
– Terminal de conexión: M4
– Material: Plástico reforzado antideflagrante
– Tamaño: 90*45*50,5mm
– Montaje en superficie expuesta



TBSN-330

INTERRUPTOR DE BOTON DE 30A CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO 3P, TBSN-330

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TBSN-330
– Voltaje: 220-440VAC
– Potencia: 3,7KW
– Corriente Max.: 30A
– Tipo: 3 polos(trifásico)
– Terminal de conexión: M5
– Material: Hierro y plástico antideflagrante
– Tamaño: 61*103*50,5mm
– Montaje en superficie expuesta



TBSS-315

INTERRUPTOR DE BOTON DE 15A CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO 3P, TBSS-315

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: TBSS-315
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 2,2KW
- Corriente Max.: 15A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M3,5
- Material: Hierro y plástico antideflagrante
- Tamaño: 113*57,5*51mm
- Montaje empotrado



TBSP-315

INTERRUPTOR DE BOTON DE 15A CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO 3P, TBSP-315

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: TBSP-315
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 2,2KW
- Corriente Max.: 15A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M4
- Material: Plástico reforzado antideflagrante
- Tamaño: 80*38*49mm
- Montaje en superficie expuesta



TBSN-315

INTERRUPTOR DE BOTON DE 15A CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO 3P, TBSN-315

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: TBSN-315
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 2,2KW
- Corriente Max.: 15A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M4
- Material: Hierro y plástico antideflagrante
- Tamaño: 85*53*45,5mm
- Montaje en superficie expuesta



TBSN-310

INTERRUPTOR DE BOTON DE 10A CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO 3P, TBSN-310

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: TBSN-310
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 1,5KW
- Corriente Max.: 10A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M3,5
- Material: Hierro y plástico antideflagrante
- Tamaño: 82*43*44mm
- Montaje en superficie expuesta



TPB-2

BOTONERA INDUSTRIAL CON PULSADOR ON/OFF PARO Y ARRANQUE

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TPB-2
– Voltaje: 250VAC
– Corriente Max.: 3A
– Terminal de conexión: M4
– Material: Plástico reforzado antideflagrante
– Tamaño: 90*50*39mm
– Montaje en superficie expuesta



TPB-3

BOTONERA INDUSTRIAL CON PULSADOR DE INVERSIÓN DE GIRO FOR/REV CON PARO

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TPB-3
– Voltaje: 250VAC
– Corriente Max.: 3A
– Terminal de conexión: M4
– Material: Plástico reforzado antideflagrante
– Tamaño: 116*50*39mm
– Montaje en superficie expuesta