

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO INTERRUPTOR CON BOTÓN ON-OFF

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros




Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



HB2-EL8X25

PULSADOR DOBLE DE ENCENDIDO Y APAGADO 1NA+ 1NC, HB2-EL8X25

Especificaciones Generales

- Diámetro de instalación: 22 mm
- Corriente Térmica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V; 4A/380V
- Tipo de salida: 1NA+ 1NC
- Tipo de acción: Momentáneo
- Material: Plástico



INTERRUPTOR PULSADOR ROJO Y VERDE 1NA/1NC

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 125V 240V 250V 380V
- Corriente maxima: 10 A
- Rango de frecuencia: 50 - 60 Hz
- Nro. de contactos: 1NO, 1NC
- Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
- Material: Plástico
- Clasificación IP: IP 40



INTERRUPTOR PULSADOR DE DOBLE CABEZAL ILUMINADO 1NA/1NC

Especificaciones Generales:

- Voltaje de funcionamiento: 220VAC
- Corriente maxima: 10 A
- Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
- Humedad de funcionamiento: 45% a 90%
- Material de la carcasa: Metal
- Tamaño del orificio de montaje: 22 mm
- Tipo de operación: Retorno mantenido o por resorte
- Configuración del conmutador: NO o NC
- Grado de protección: IP65



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO CON LAMPARA DE SEÑAL 1NA/1NC

Especificaciones Generales:

- Voltaje maximo: 220 V
- Corriente maxima: 10 A
- Nro. de contactos: 1NO, 1NC
- Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
- Material de la carcasa: Plástico
- Grado de protección: IP40



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



1NA/1NC



**INTERRUPTOR DE BOTON DOBLE
ROJO Y VERDE 1NA/1NC**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de funcionamiento: 220VAC
- Corriente maxima: 10 A
- Temperatura ambiente: -25°C a 55°C
- Material de la carcasa: Plastico
- Tamaño del orificio de montaje: 22 mm
- Tipo de operación: Retorno mantenido o por resorte
- Configuración del conmutador: NO o NC
- Grado de protección: IP40



TBSP-330

**INTERRUPTOR DE BOTON DE 30A
CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y
APAGADO 3P, TBSP-330**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TBSP-330
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 3,7KW
- Corriente Max.: 30A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M4
- Material: Plástico reforzado antideflagrante
- Tamaño: 90*45*50,5mm
- Montaje en superficie expuesta



TBSS-330

**INTERRUPTOR DE BOTON DE 30A
CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y
APAGADO 3P, TBSS-330**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TBSS-330
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 3,7KW
- Corriente Max.: 30A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M4
- Material: Hierro y plástico antideflagrante
- Tamaño: 113*57,5*51mm
- Montaje empotrado



TBSN-330

**INTERRUPTOR DE BOTON DE 30A
CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y
APAGADO 3P, TBSN-330**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TBSN-330
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 3,7KW
- Corriente Max.: 30A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M5
- Material: Hierro y plástico antideflagrante
- Tamaño: 61*103*50,5mm
- Montaje en superficie expuesta



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



TBSS-315

**INTERRUPTOR DE BOTON DE 15A
CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y
APAGADO 3P, TBSS-315**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TBSS-315
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 2,2KW
- Corriente Max.: 15A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M3,5
- Material: Hierro y plástico antideflagrante
- Tamaño: 113*57,5*51mm
- Montaje empotrado



TBSP-315

**INTERRUPTOR DE BOTON DE 15A
CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y
APAGADO 3P, TBSP-315**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TBSP-315
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 2,2KW
- Corriente Max.: 15A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M4
- Material: Plástico reforzado antideflagrante
- Tamaño: 80*38*49mm
- Montaje en superficie expuesta



TBSN-315

**INTERRUPTOR DE BOTON DE 15A
CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y
APAGADO 3P, TBSN-315**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TBSN-315
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 2,2KW
- Corriente Max.: 15A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M4
- Material: Hierro y plástico antideflagrante
- Tamaño: 85*53*45,5mm
- Montaje en superficie expuesta



TBSN-310

**INTERRUPTOR DE BOTON DE 10A
CON ENCLAVE DE ENCENDIDO Y
APAGADO 3P, TBSN-310**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TBSN-310
- Voltaje: 220-440VAC
- Potencia: 1,5KW
- Corriente Max.: 10A
- Tipo: 3 polos(trifásico)
- Terminal de conexión: M3,5
- Material: Hierro y plástico antideflagrante
- Tamaño: 82*43*44mm
- Montaje en superficie expuesta





TPB-2

**BOTONERA INDUSTRIAL CON
PULSADOR ON/OFF PARO Y
ARRANQUE**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TPB-2
- Voltaje: 250VAC
- Corriente Max.: 3A
- Terminal de conexión: M4
- Material: Plástico reforzado antideflagrante
- Tamaño: 90*50*39mm
- Montaje en superficie expuesta



TPB-3

**BOTONERA INDUSTRIAL CON
PULSADOR DE INVERSIÓN DE GIRO
FOR/REV CON PARO**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TPB-3
- Voltaje: 250VAC
- Corriente Max.: 3A
- Terminal de conexión: M4
- Material: Plástico reforzado antideflagrante
- Tamaño: 116*50*39mm
- Montaje en superficie expuesta



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**