

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO INTERRUPTOR SWITCH, DE BARCO Ó BASCULANTE

AGOSTO 2026




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



KCD3-_-D

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE DOBLE AC220V,
KCD3-_-D

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 16 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 6 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 30,9*32*25,2mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



KCD5-BLACK

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD5-
BLACK

Especificaciones Generales:

- Modelo: KCD5-BLACK
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 6 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 2 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 15*19,4*17,2mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



KCD4-IP65-_-

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD4-IP65-_-

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 16 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 4 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 38*28*43mm
- Nivel de proteccion: IP65
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



KCD4-_-

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD4-_-

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 16 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 4 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 32*33,5*13,5mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



KCD3-__

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD3-__

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. de contactos: 2 posiciones 3 pines
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 32*33,5*13,5mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



KCD1-BLACK

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD1-
BLACK

Especificaciones Generales:

- Modelo: KCD1-BLACK
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 6 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 3 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 32*33,5*13,5mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



KCD1-2-RED-3

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD1-2-
RED-3

Especificaciones Generales:

- Modelo: KCD1-2-RED-3
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 16 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 3 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 20*26*22,9 mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



KCD1-2

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD1-2

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 16 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 2 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 23,5*26*20mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



KCD1-104-RED

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD1-104-
RED

Especificaciones Generales:

- Modelo: KCD1-104-RED
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 16 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 4 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 13*19*24,8mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



KCD1-101-BLACK

INTERRUPTOR DE TIPO BARCO O
BASCULANTE AC220V, KCD1-101-
BLACK

Especificaciones Generales:

- Modelo: KCD1-101-BLACK
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 6 A
- Nro. de contactos: 2 engranajes 2 pies
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -20 ~+85
- Tamaño: 13*19*24,8mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



KCD4-IP65-_6

INTERRUPTOR BASCULANTE
IMPERMEABLE KCD4 IP65 DE 6
PINES

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Configuración: 2 posiciones (ON/OFF) – 6 pines
- Corriente nominal: 16A a 250VAC / 20A a 125VAC
- Protección: IP65 (resistente al polvo y agua)
- Vida mecánica: 50,000 ciclos
- Vida eléctrica: 10,000 ciclos
- Resistencia de contacto: $\leq 50 \text{ m}\Omega$
- Resistencia de aislamiento: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Rigidez dieléctrica: 1500 VAC (5 segundos)
- Temperatura de operación: -20°C a +85°C
- Material del cuerpo: PA66
- Material de terminales: Cobre
- Material de contactos: Plata compuesta
- Fuerza de operación: $350 \pm 150 \text{ gf}$



KCD4-_6

INTERRUPTOR BASCULANTE
ILUMINADO DE 6 PINES

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Configuración: 2 posiciones (ON/OFF) – 6 pines (2 circuitos)
- Corriente nominal: 16A a 250VAC / 20A a 125VAC
- Vida mecánica: 50,000 ciclos
- Vida eléctrica: 10,000 ciclos
- Resistencia de contacto: $\leq 50 \text{ m}\Omega$
- Resistencia de aislamiento: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Rigidez dieléctrica: 1500 VAC (5 segundos)
- Temperatura de operación: -20°C a +85°C
- Material del cuerpo: PA66
- Material de terminales: Cobre
- Material de contactos: Plata compuesta
- Fuerza de operación: $350 \pm 150 \text{ gf}$



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772