SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

# CATALOGO FINAL DE CARRERA

**NOVIEMBRE**
**2026**




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

Z-15G-B



## Z-15G-B

**MICROINTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 15A TOSUN, Z-15G-B**

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: Z-15G-B
– Voltaje nominal: 250VAC
– Corriente de carga: 15A
– Contactos:COM/NO/NC
– Temperatura de opertación: -25°C a 60°C
– Tipo de montaje: Lateral
– Tipo de contacto: Contacto momentaneo
– Tipo de accionamiento: Tipo pin




## Z-15GD-B

**MICROINTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 15A TOSUN Z-15GD-B**

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: Z-15GD-B
– Capacidad de Corriente: 15A 250VAC
– Color: Negro
– Contactos: NC/NA/COM
– Temperatura: -25°C – 60°C
– Tipo de accionamiento: Pulsador



## Z-15GW21-B

**MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GW21-B**

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: Z-15GW21-B
– Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
– Color: Negro
– Contactos: NC/NA/COM
– Temperatura: -25°C – 60°C
– Forma de accionamiento: palanca corta



## Z-15GW2-B

**MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GW2-B**

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: Z-15GW2-B
– Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
– Color: Negro
– Contactos: NC/NA/COM
– Temperatura: -25°C – 60°C
– Tipo de accionamiento: Palanca larga con rodillo



## Z-15GQ22-B

**MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ22-B**

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: Z-15GQ22-B
– Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
– Color: Negro
– Contactos: NC/NA/COM
– Temperatura: -25°C – 60°C
– Tipo de accionamiento: Pulsador con rodillo



## Z-15GQ21-B

**MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ21-B**

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: Z-15GQ21-B
– Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
– Color: Negro
– Contactos: NC/NA/COM
– Temperatura: -25°C – 60°C
– Tipo de accionamiento: Pulsador con rodillo



## Z-15GQ-B

**MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ-B**

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: Z-15GQ-B
– Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
– Color: Negro
– Contactos: NC/NA/COM
– Temperatura: -25°C – 60°C
– Tipo de accionamiento: Pulsador




## BM-1704

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1704**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BM-1704
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea corta
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10  ~+80




## BM-1703

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1703**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BM-1703
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea larga
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80




## BM-1702

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1702**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BM-1702
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango corto
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80




## BM-1701

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1701**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BM-1701
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango largo
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80




## BM-1308

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1308**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BM-1308
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Pulsador con polea
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecanica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80




## BM-1307

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1307**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BM-1307
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Pulsador
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80




## BM-1306

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1306**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BM-1306
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Boton
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80




## BEM-156-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BEM-156-1C25**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-156-1C25
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea larga
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70




## BEM-155-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BEM-155-1C25**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-155-1C25
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea corta
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecanica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



## BEM-154-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BEM-154-1C25**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-154-1C25
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Manivela
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



## BEM-153-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BEM-153-1C25**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-153-1C25
– Tensión nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango mas largo
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecánico (120 veces/min), Eléctrico (30 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



## BEM-152-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BEM-152-1C25**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-152-1C25
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango largo
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



## BEM-151-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BEM-151-1C25**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-151-1C25
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango corto
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70




## BEM-15-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BEM-15-1C25**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-15-1C25
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Boton
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70




## BEM-15-1B5

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BEM-15-1B5**

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-15-1B5
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Nro. Contactos: 1NA/1NC
– Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea larga
– Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
– Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
– Vida eléctrica: 300 000 de veces
– Vida mecánica: 10 000 000 veces
– Choque: Durabilidad mecanica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70