

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO FINAL DE CARRERA

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

Z-15G-B



Z-15G-B

MICROINTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 15A TOSUN, Z-15G-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15G-B
- Voltaje nominal: 250VAC
- Corriente de carga: 15A
- Contactos: COM/NO/NC
- Temperatura de operación: -25°C a 60°C
- Tipo de montaje: Lateral
- Tipo de contacto: Contacto momentaneo
- Tipo de accionamiento: Tipo pin



Z-15GD-B

Z-15GD-B

MICROINTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 15A TOSUN Z-15GD-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GD-B
- Capacidad de Corriente: 15A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C - 60°C
- Tipo de accionamiento: Pulsador



Z-15GW21-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GW21-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GW21-B
- Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C - 60°C
- Forma de accionamiento: palanca corta



Z-15GW2-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GW2-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GW2-B
- Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C - 60°C
- Tipo de accionamiento: Palanca larga con rodillo



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



Z-15GQ22-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ22-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GQ22-B
- Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C – 60°C
- Tipo de accionamiento: Pulsador con rodillo



Z-15GQ21-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ21-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GQ21-B
- Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C – 60°C
- Tipo de accionamiento: Pulsador con rodillo



Z-15GQ-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GQ-B
- Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C – 60°C
- Tipo de accionamiento: Pulsador



BM-1704

MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1704

Especificaciones Generales:

- Modelo: BM-1704
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea corta
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BM-1703

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BM-1703**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BM-1703
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea larga
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BM-1702

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BM-1702**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BM-1702
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango corto
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BM-1701

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BM-1701**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BM-1701
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango largo
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BM-1308

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BM-1308**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BM-1308
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Pulsador con polea
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BM-1307

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BM-1307**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BM-1307
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Pulsador
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BM-1306

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BM-1306**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BM-1306
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Boton
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BEM-156-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-156-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-156-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea larga
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-155-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-155-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-155-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea corta
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BEM-154-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-154-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-154-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Manivela
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-153-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-153-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-153-1C25
- Tensión nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango mas largo
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecánico (120 veces/min), Eléctrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-152-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-152-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-152-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango largo
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-151-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-151-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-151-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango corto
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



BEM-15-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-15-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-15-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Boton
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec²(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-15-1B5

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-15-1B5**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-15-1B5
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea larga
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec²(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**