

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO INTERRUPTOR DE POTENCIA

AGOSTO 2026




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



63A-ON/OFF



CA10-63A-2

LLAVE INTERRUPTOR ON-OFF, 63A
690VAC, CA10-63A-2

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA10-63A-2
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Corriente termica convencional ($AC10 \leq 40^\circ$): 63A
- Voltaje nominal de trabajo: 440V
- Numero de posiciones: 2 (0 - 1)
- Corriente nominal de trabajo (A): AC2 57, AC3 36, AC4 15
- Potencia nominal de control (KW): AC2 30, AC3 18.5/11, AC4 7.5/4
- Vida mecánica: 600 veces
- Vida eléctrica: AC-15 200 veces

32A-ON/OFF



CA10-32A-2

LLAVE INTERRUPTOR ON-OFF, 32A
690VAC, CA10-32A-2

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA10-32A-2
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Corriente termica convencional ($AC10 \leq 40^\circ$): 32A
- Voltaje nominal de trabajo: 440V
- Numero de posiciones: 2 (0 - 1)
- Corriente nominal de trabajo (A): AC2 30, AC3 22, AC4 11, AC15 6
- Potencia nominal de control (KW): AC2 15, AC3 11/5.5, AC4 5.5/3
- Vida mecánica: 600 veces
- Vida eléctrica: AC-15 200 veces

20A-ON/OFF



CA10-20A-2

LLAVE INTERRUPTOR ON-OFF, 20A
690VAC, CA10-20A-2

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA10-20A-2
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Corriente termica convencional ($AC10 \leq 40^\circ$): 20A
- Voltaje nominal de trabajo: 440V
- Numero de posiciones: 2 (0 - 1)
- Corriente nominal de trabajo (A): AC2 15, AC3 11, AC4 3.5, AC15 4
- Potencia nominal de control (KW): AC2 7.5, AC3 5.5/3, AC4 1.5/1.5
- Vida mecánica: 600 veces
- Vida eléctrica: AC-15 200 veces

CA10-63A-3



CA10-63A-3

LLAVE INTERRUPTOR ON-OFF-ON,
63A 690VAC, CA10-63A-3

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA10-63A-3
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Corriente térmica convencional ($AC10 \leq 40^\circ$): 63A
- Voltaje nominal de trabajo: 440V
- Numero de posiciones: 3 (1 - 0 - 2)
- Corriente nominal de trabajo (A): AC2 57, AC3 36, AC4 15
- Potencia nominal de control (KW): AC2 30, AC3 18.5/11, AC4 7.5/4
- Vida mecánica: 600 veces
- Vida eléctrica: AC-15 200 veces



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



BEM28-25/2-_____ **INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA** **UNIVERSAL, BEM28-25/2-_____**

Especificaciones Generales:

- Tension asignada de aislamiento Ui: 660V
- Corriente de calentamiento convencional: 25A
- Tension nominal de trabajo Ue: 380V
- Potencia nominal de control: 4KW
- Engranaje de trabajo: Segunda marcha 0-1 (1: 1~2 3~4 paso 0: apagado)
- Apertura fija: 58mm
- Vida eléctrica: 100 000 veces/min
- Vida mecánica: 500 000 veces/min
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49*38*46*65mm

CA10-20A-3



CA10-20A-3 **INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA** **UNIVERSAL TOSUN ON-OFF-ON,** **CA10-20A-3**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA10-20A-3
- Corriente de calentamiento convencional: 20A <40°
- Corriente nominal: 20A a 240V (carga resistiva e inductiva)
- Potencia nominal de control: 3.7KW (carga inductiva)
- Tipo de conmutacion: ON-OFF-ON (3 posiciones)
- Voltaje nominal de trabajo: 240/440 V
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Vida electrica: 600.000 veces
- Vida mecanica: 200.000 veces



BEM28-25/3-_____ **INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA** **UNIVERSAL DE 6 POLOS, BEM28-** **25/3-_____**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de aislamiento: 690V
- Corriente de calentamiento convencional: 25A
- Tensión nominal de trabajo Ue: 380VAC/50HZ
- Potencia nominal de control: 4KW
- Vida eléctrica: 100 000 veces/min
- Vida mecánica: 500 000 veces/min
- Contactos: Plata
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49X38X46X78MM



BEM28-25/1-_____ **INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA** **UNIVERSAL , BEM28-25/1-_____**

Especificaciones Generales:

- Tension asignada de aislamiento Ui: 660V
- Corriente de calentamiento convencional: 25A
- Tension nominal de trabajo Ue: 380V
- Potencia nominal de control: 4KW
- Nro. de posiciones: 2 Posiciones
- Engranaje de trabajo: Segunda marcha 0-1 (1: 1~2 3~4 paso 0: apagado)
- Apertura fija: 58mm
- Vida eléctrica: 100 000 veces/min
- Vida mecánica: 500 000 veces/min
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49*38*46*65mm



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



HZ5D-20/4-___

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA COMBINADO, HZ5D-20/4-___

Especificaciones Generales:

- Tension asignada de aislamiento Ui: 660V
- Corriente de calentamiento convencional: 20A
- Tension nominal de trabajo Ue: 380V
- Potencia nominal de control: 4KW
- Apertura fija: 58mm
- Vida eléctrica: 100 000 veces/min
- Vida mecánica: 500 000 veces/min
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40



BMD11-___

INTERRUPTOR DE DESCONEXION DE CARGA, BMD11-___

Especificaciones Generales:

- Tensión nominal de trabajo Ue: 380VAC/50HZ
- Nro. de posiciones: 3 Posiciones
- Trabajo: Conversión de segunda marcha en-off
- Contactos: Plata
- Material de la carcasa y terminales: PA 66
- Temperatura: -5 ~+40 La temperatura promedio de 24 horas no excede los +35

BEM28-20/3-LH3



BEM28-20/3-LH3

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE CORRIENTE DE 4 POSICIONES , BEM28-20/3-LH3

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM28-20/3-LH3
- Voltaje de aislamiento: 690V
- Corriente de calentamiento convencional: 20A
- Tensión nominal de trabajo Ue: 240VAC/440VAC/50HZ
- Potencia nominal de control: 4KW
- Nro. de posiciones: 4 Posiciones
- Engranaje de trabajo: Tercera marcha 1-0-2 (1: 1~2 5~6 pasada 0: apagado 2: 3~4 7~8 pasada)
- Contactos: Plata
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49X38X46X78MM

BEM28-20/3-YH5



BEM28-20/3-YH5

INTERRUPTOR DE CAMBIO DE VOLTAJE DE 7 POSICIONES , BEM28-20/3-YH5

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM28-20/3-YH5
- Voltaje de aislamiento: 690V
- Corriente de calentamiento convencional: 20A
- Tensión nominal de trabajo Ue: 240VAC/440VAC/50HZ
- Potencia nominal de control: 4KW
- Nro. de posiciones: 7 Posiciones
- Nro. de polos: 6 polos
- Engranaje de trabajo: Tercera marcha 1-0-2 (1: 1~2 5~6 pasada 0: apagado 2: 3~4 7~8 pasada)
- Contactos: Plata
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49X38X46X78MM



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**