SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO VARIOS

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



50303

TESTER DE COMPONENTES LCR-T4, 050303


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 050303
– Alimentacion con 9v.
– Resistor: 0.1ohm-50Mohm
– Condensador: 25pF-100000uF
– Inductancia: 0.01mH – 20H
– Potencia de trabajo: DC-9V
– Corriente en espera: 0.02uA
– Corriente de funcionamiento: 25mA
-Detección automática de transistores NPN y PNP, MOSFET de canal N y canal P, diodos (incluyendo diodo dual), tiristores, transistores, resistencias y condensadores y otros componentes
-Se puede detectar para determinar el voltaje de polarización directa del emisor del transistor, el diodo de protección MOSFET y el factor de amplificación de la base
-Mide la tensión de umbral de puerta y la capacitancia de puerta del MOSFET



PAM8403

MINI AMPLIFICADOR 2CH 3W REGULABLE, PAM8403

Especificaciones Generales:
– Modelo: PAM8403
– Voltaje de alimentación: 2.5 a 5V (Se puede alimentar desde el puerto USB)
– Tipo de amplificador de audio estereo: PAM8403, Amplificado Clase D
– Eficiencia: 90%
– Relacion S/N 90dB
– Protección contra cortocircuito y sobretemperatura
– 3W por canal (En 5V y 4 Ohm)
– Para parlantes de 4 y 8 Ohm
– Dimensiones: 20 x 18 mm
– Puede alimentarse desde USB



12236

MODULO DE CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN, 012236

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 012236
– Voltaje de funcionamiento: DC 5-12V
– Corriente: +/- 8A a 12v.
– Potencia máxima: 120 W
– Impedancia de la bobina: +/-80 ohms



50025

MANILLA ANTIESTÁTICA, 050025

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 050025
– Muñequera de conexión a tierra antiestática con cable
– Proteja su PC de la electricidad estática
– Cable en espiral extralargo para una amplia gama de movimiento
– La correa ajustable se ajusta a su muñeca cómodamente
– Incluye clip de cocodrilo para una conexión segura



XR0011-42

LIMPIADOR DE PUNTAS DE SOLDADOR, XR0011-42

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: XR0011-42
– Tipo: redondo
– Ámbito de aplicación: varios dispositivos electrónicos de limpieza de puntas de soldadura
– Diámetro estándar: apertura de 45mm
– Material: acero inoxidable
– Alias del producto: asiento de limpieza de punta de soldador
– Longitud: 66mm
– Especificación: 66*70mm
– Punto de fusión: 800



10214

ENFRIADOR TERMOELECTRICO PELTIER 40X40MM, 010214

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 010214
– Tamaño: 40mm x 40mm x 3,6mm
– Corriente de trabajo: 4,3-4,6 A (nominal 12 v)
– Corriente maxima: 6A
– Tensión nominal: DC12V (Vmax: 15 v corriente de inicio 5,8 A)
– Opera de temperatura: -30 a 70
– Refrigeración: Qcmax 50-60 w



50198

INTERRUPTOR DE NIVEL DE AGUA HORIZONTAL, 050198

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 050198
– Material: de plástico
– Color: Blanco
– Potencia del interruptor (max) 10 W
– Tensión de conmutación (máx.): DC 100 V
– Corriente de conmutación (máx.): 0.5a
– Tensión de ruptura máx.: DC 220 V
– Corriente máxima de transporte: 1.0A
– Resistencia de contrato máxima: 100mO
– Temperatura nominal: -30 ~ + 125 °C
– Longitud del cable: alrededor de 40 cm
– Longitud flotador: 5.2 cm
– El sensor se encuentra normalmente cerrado en su punto más bajo. Cuando el nivel de liquido sube el sensor se abre.



011628

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DC 12V 240L/H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 011628
- Voltaje de funcionamiento: 12 VDC
- Corriente de funcionamiento: 400 mA
- Caudal máximo: 240 L/h
- Altura máxima de elevación: 3 m
- Diámetro de entrada: 8.5 mm
- Diámetro de salida: 8.5 mm
- Nivel de ruido: < 45 dB
- Vida útil estimada: > 10.000 horas
- Peso neto: 75 g
- Tipo de instalación: Sumergible
- Aplicaciones: Circulación de agua, acuarios, fuentes, hidroponía, sistemas de refrigeración y proyectos electrónicos.