

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO MODULO VOLTIMETRO, REDUCTOR, CONVERTIDOR DE VOLTAJE

JUNIO 2026




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES




MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



100072

VOLTIMETRO DIGITAL LED CON MEDIDOR DE CORRIENTE Y POTENCIA CC 0-100V, 10A, 100072

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 100072
- Pantalla: número de LED de 0,28
- Voltaje de funcionamiento: CC 8 ~ 24V
- Voltaje de medición: CC 0.000 ~ 100,0 V
- Corriente de medición: CC 0.000 ~ 9.999A
- Potencia de medición: CC 0.000W ~ 1000W
- Tasa de actualización: 300ms/hora
- Precisión de las medidas: 1% (bit 1 bit)
- Corriente de funcionamiento: 30mA - Temperatura de funcionamiento: -10 a 65 °C - Humedad de funcionamiento: 10 a 80% (sin condensación) - Tamaño del producto: 79.3mmx42.25x 24,38mm - Orificio de Instalación: 72,0mm x 39,0mm



X30557+030033

VOLTIMETRO DE DC100V 50A Y SHUNT 50A, X30557+030033

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: X30557+030033
- Medida de corriente 50A
- Pantalla: LED digital de 0,28 pulgadas
- Voltaje de funcionamiento: CC 4,5 ~ 30V
- Voltaje de medición: CC 0 ~ 100V
- Resolución (V) mínima: 0.1V
- Frecuencia de actualización: alrededor de 300 ms / veces
- Precisión de la medida: 1% (± 1 dígito)
- Resolución mínima (A): 0.01A
- Corriente de funcionamiento: <20mA
- Temperatura de funcionamiento: -10 a 65°C
- Humedad de funcionamiento: 10 a 80%
- Recorte de montaje: 45,5 mm x 26,5 mm
- Tamaño: 48 mm x 29 mm x 21 mm
- Pantalla: rojo y azul/rojo y rojo



30153

VOLTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL DE DC100V 10A, 030153

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 030153
- Rango de medición de voltaje: DC 0-100V
- Precisión: 1% (± 1 dígito)
- Rango de medición de corriente: DC 0-10A
- Resolución de corriente: 0.01A
- temperatura de operación: -10 hasta +65
- Frecuencia de actualización: 4Hz



XJ0015

MODULO DE POTENCIA, REDUCTOR DE VOLTAJE CONSTANTE REDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE 5A 75W, XJ0015

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: XJ0015
- Voltaje de entrada: (U-IN) DC5V ~ 35V
- Voltaje de salida: (U-OUT) Cc 1,25 V ~ 32V
- Corriente de salida: 5A (máx.) por encima de 3A para fortalecer la disipación del calor
- Potencia de salida: 75W (máx.)
- Frecuencia de conmutación: 300Hz
- Onda de salida: ondulación 50mmv 20M ancho de banda
- Tasa de regulación de carga: $\pm 0.5\%$
- Tasa de ajuste de voltaje: $\pm 2.5\%$
- Corriente de funcionamiento: <30mA
- Tamaño del producto: 73 x 48,6 x 14,2mm
- Peso del producto: 32g
- Apertura fijo: $\square 3.8$ mm



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



Q01H07V1
GENERADOR DE MILIVOLTIOS,
Q01H07V1

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Q01H07V1
- Alimentación: 5 a 28 VDC
- Salida: 10 a 100 mV
- Potencia: 5 Watts
- Ajuste de precisión: 0.01mV real error \pm 0.5%
- Salida de corriente de carga máxima: 10mA



10266
CONVERTIDOR DE REDUCTOR DE
CC, VOLTÍMETRO LED, 5A, 75W,
010266

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 010266
- Rango de tensión de entrada: 4 ~ 38VDC
- Corriente de salida: 0 - 5A
- Potencia de salida: 75W
- Gama de tensión de salida: 1,25-36VDC ajustable
- Dimensiones: 6,6*3,9*1,8 CM



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772