SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO VARIOS SISTEMA DE COMBUSTION

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



HM710

REGULADOR DE GAS GLP DE ALTA PRESION, HM710

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HM710
– Caudal nominal: 5 m3/Hr
– Presión de Entrada Nominal: 1.56 MPa
– Presión de Salida Nominal: 0.15 MPa
– Rosca de conexión: M22x1.5R
– Diámetro de conexión de la manguera: Ø11.5 ± 0.50mm
– Aplicaciones: se utiliza en quemadores comerciales, parrillas y calentadores, así como en restaurantes, food trucks y servicios de catering que requieren un suministro seguro y constante de gas butano o propano. También es ideal para caravanas, motorhomes, sistemas de calefacción y pequeñas aplicaciones industriales, garantizando siempre un flujo de gas estable, eficiente y confiable.



HM701L-B

REGULADOR DE GAS GLP DE ALTA PRESION CON MANOMETRO, HM701L-B

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: HM701L-B
– Medición de presión: Hasta 10 kg/cm3 (9.8 bar)
– Caudal nominal: 5 m3/Hr
– Presión de Entrada Nominal: 1.56 MPa
– Presión de Salida Nominal: 0.15 MPa
– Rosca de conexión: M22x1.5R
– Diámetro de conexión de la manguera: Ø11.5 ± 0.50mm
– Aplicaciones: se utiliza en quemadores comerciales, parrillas y calentadores, así como en restaurantes, food trucks y servicios de catering que requieren un suministro seguro y constante de gas butano o propano. También es ideal para caravanas, motorhomes, sistemas de calefacción y pequeñas aplicaciones industriales, garantizando siempre un flujo de gas estable, eficiente y confiable.



6.3MM

CONECTOR DE CABLE PARA ELECTRODO DE ENCENDIDO, 6.3MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 6.3MM
– Material: Laton o bronce
– Cable aplicable: ≥ Ø 3,3mm-6,8mm (6-20AWG)
– Tamaño: 6,3mm*7,2mm*22mm(ØA*ØB*L)



10KG

BANDA CALEFACTORA DE SILICONA FLEXIBLE PARA CILINDRO DE GAS, 10KG

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 10KG
– Alimentacion: 220VAC
– Potencia: 270W
– Capacidad: Tanque de gas de 10kg
– Espesor: 1.5mm
– Controlador de temperatura: Mando controlador de temperatura analogico
– Rango de temperatura: 30~110°C
– Tamaño: 970*80mm