SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO ACCESORIOS DE FREIDORAS, COCINA Y OTROS

NOVIEMBRE 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318
La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



SMT-WK005/YG004-002

VALVULA TERMOSTATICA ROBERTSHAW 700-506 PARA GAS DE 3/4" Y REDUCTORES DE 1/2", SMT-WK005A/YG004-002

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-WK005A/YG004-002
– Capacidad: hasta 300,000 BTU/h máximo
– Conexiones: entrada y salida de 3/4 NPT (incluye opción de adaptadores a 1/2)
– Puerto de piloto: conexión de 1/4 NPT.
– Presión máxima de entrada: 14” WC (0.5 PSI)
– Presión de salida regulada: 3.5” WC (0.126psi o 8.72mbar), Gas natural
– Compatibilidad con termopares: coaxial o de dos puntas
– Sistema de encendido: controlado por termopar/termopila milivolt
– Temperatura ambiente: de -40 °F a 175 °F (–40 °C a 79 °C)
– Características eléctricas: 250 mV a 750 mV
– Normativas: cumple con certificación RoHS



SMT-WK005

VALVULA MILIVOLTICA ROBERTSHAW 700-506, SMT-WK005A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-WK005A
– Capacidad: hasta 300,000 BTU/h máximo
– Conexiones: entrada y salida de 3/4 NPT
– Puerto de piloto: conexión de 1/4 NPT.
– Presión máxima de entrada: 14” WC (0.5 PSI)
– Presión de salida regulada (gas natural): 3.5” WC (0.126psi o 8.72mbar)
– Compatibilidad con termopares: coaxial o de dos puntas
– Sistema de encendido: controlado por termopar/termopila milivolt
– Temperatura ambiente: de -40 °F a 175 °F (–40 °C a 79 °C)
– Características eléctricas: 250 mV a 750 mV
– Normativas: cumple con certificación RoHS



SMT-FM029

VALVULA TERMOSTATICA PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE 160-220°C, SMT-FM029

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM029
– Tipo: Válvula termostática de control manual para freidoras a gas
– Rango de temperatura: 160-220 °C
– Conexión: puerto de 1/2 pulgada
– Medio aplicable: Gas GLP
– Aplicaciones: Freidoras, Hornos, etc.



SMT-FM030

VÁLVULA DE SEGURIDAD TERMOELÉCTRICA PARA GAS 3/4"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Modelo: SMT-FM030
- Conexión: 3/4
- Presión máxima: 50 mbar
- Conexión de termopar: M9x1
- Tipo: Dispositivo de seguridad termoeléctrico con piloto y termopar
- Accionamiento: Botón manual de apertura inicial
- Salida piloto: Con tornillo de ajuste
- Instalación: En una posición
- Aplicaciones: calderas, hornos, equipos a gas, sistemas de combustión



SMT-FM018

VALVULA DE SEGURIDAD PARA GAS DE ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA M12, SMT-FM018

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM018
– Rosca de entrada (hembra): M12
– Rosca de salida (macho): M12
– Rosca para Termopar: M8
– Rosca para instalacion: M12
– Material: Laton
– Familias de gas aplicables: GLP/propano/butano



SMT-FM009G

VALVULA DE SEGURIDAD PARA GAS DE ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA 3/8", SMT-FM009G

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM009G
– Rosca de entrada y salida: 3/8
– Eje de la perilla: 8mm
– Rosca para termopar: M8 x 1
– Presion: Baja presion 65Mbar (1/2PSI)
– Tipo de accionamiento: Selenoide
– Tipo de material: Laton
– Estandar: estandar CE/CSA



SMT-FM013

VALVULA DE SEGURIDAD PARA GAS CON ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA M16X1.5, SMT-FM013

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM013
– Entrada y salida de gas con rosca: M16 x 1.5
– Puerto piloto: M10 x 1
– Rosca para termopar: M8 x 1
– Presion: 65mbar, 0.94 PSI
– Medio de trabajo: Gas Natural, GLP



SMT-FM009F

VALVULA DE SEGURIDAD PARA GAS CON ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA M10X1, SMT-FM009F

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM009F
– Rosca piloto de tubo de cobre: M8 x 1
– Rosca de entrada (hembra): M10 x 1
– Rosca de salida (macho): M10 x 1
– Rosca para termopar: M8 x 1
– Eje para la perilla: 8mm
– Tipo de accionamiento: Selenoide
– Presion: Baja presion 65Mbar (1/2PSI)
– Tipo de material: Laton
– Estandar: estandar CE/CSA



SMT-FM009

VALVULA DE SEGURIDAD PARA GAS CON ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA 3/8", SMT-FM009

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-FM009
- Rosca de entrada y salida: 3/8
- Eje de la perilla: 8mm
- Estandar: estandar CE/CSA
- Potencia: Selenoide
- Presion: Baja presion 65Mbar (0.94 PSI)
- Tipo de accionamiento: Selenoide
- Tipo de material: Laton
- Medio: Gas GLP



SMT-FM009J

VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA DE ENTRADA 1/4" Y SALIDA BOQUILLA 0.76MM, SMT-FM009J

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-FM009J
- Rosca de entrada: 1/4
- Salida: boquilla de 0,76mm
- Eje de la perilla: 8mm
- Con Cable de microinterruptor
- Válvula de falla de llama de seguridad.



SMT-FM013A

VALVULA DE SEGURIDAD CON FALLA DE LLAMA, SMT-FM013A

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-FM013A
- Diametro de entrada: 8mm
- Rosca de salida: 3/8 BSP
- Rosca para termopar: M10 x 1
- Rosca para piloto: M10 x 1
- Presion: 65mbar (1/2 PSI)
- Medio: Gas Natual, Gas GLP



SMT-WK003

VALVULA DE GAS GLP/GN CON CONTROL DE TEMPERATURA DE BAJA PRESION PARA FREIDORA MINIKIT 630, SMT-WK003

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-WK003
- Medio aplicable: GLP/GN
- Rango de control de temperatura: 100-340
- Presión de entrada: 50mbar
- Presión de salida: 3-18mbar
- Material: Aluminio
- Rosca de entrada y salida: 3/8
- Hilo piloto: M10 x 1
- Rosca del termopar: M9 x 1
- Ambiente de presión: Baja Presión
- Temperatura de trabajo: alta temperatura
- Material de sellado: FKM
- Dirección del flujo: unidireccional
- Material de la Sonda: acero inoxidable



MINISIT-710

VALVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA FREIDORA DE GAS, MINISIT-710

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: MINISIT-710
– Rango de control de temperatura: 120 – 200
– Temperatura ambiente: 0 – 80 °C
– Conexión de gas de entrada tipo rosca : 1/2´´,12G (12 Hilos por pulgada)
– Conexión de gas de salida tipo rosca : 3/8´´,18G (18 Hilos por pulgada)
– Tipo de Termocupla: Termocupla capilar
– Tamaño de la termocupla: 1m
– Salida a termocupla o sensor de fuego: M9x1
– Salida a piloto: M10x1
– Presión máxima de entrada: 50mbar
– Tamaño: 150*150*100mm
– Tipo de gas: Gas natural, GLP
– Uso: Para uso en diferentes equipos de gas, freidoras, calderas, estufas, calentadores de baño de acumulación, etc.



SMT-WK002_

VALVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA FREIDORA A GAS MINISIT 710 CON BOTON DE ENCENDIDO, SMT-WK002

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-WK002
– Salidas: Llama piloto, gas GLP o GN por valvula
– Entradas: Sensor de fuego o termopila, chispa eléctrica, termocupla capilar (Termopila)
– Temperatura ambiente: 0 – 80 °C
– Conexión de gas de entrada tipo rosca : G 1/2´´
– Conexión de gas de salida tipo rosca : G 3/8´´
– Tipo de Termocupla: Termocupla capilar
– Salida a termocupla o sensor de fuego: M9x1
– Salida a piloto: M10x1
– Presión máxima de entrada: 50mbar
– Tamaño: 150*150*100mm
– Tipo de gas: Gas natural, GLP
– Uso: Para uso en diferentes equipos de gas, freidoras, calderas, estufas, calentadores de baño de acumulación, etc.



SMT-LM002

TUERCA PARTIDA M9X1 PARA MINISIT 710, SMT-LM002

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-LM002
– Rosca: M9X1
– Diametro exterior: 8,8 mm
– Largo de la rosca: 5 mm
– Diamtero del agujero: 3 mm
– Material: Laton
– Cabeza: Hexagonal



SMT-WK006_

TERMOSTATO MILIVOLT RX-2-24 DE 93 A 204 °C, SMT-WK006

Especificaciones Generales:
– Rango de temperatura: 93-204 °C
– Sistema: Milivolts
– 5 posiciones de temperatura



SMT-XWQ002_

TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE ALTA TEMPERATURA PARA FREIDORA DCS 232 °C LCHM 42524, SMT-XWQ002

Especificaciones Generales:
– Temperatura limite: 232°C
– Tipo: Termostato eléctrico Hi Limit de seguridad para freidora
– Diámetro de la sonda: 6 mm
– Longitud: 92 mm
– Certificación: ISO9001:2008
– Aplicación: cocinas comerciales (freidoras)



SMT-WKQ008A

TERMOSTATO DE SEGURIDAD 230°C PARA FREIDORA ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Modelo: SMT-WKQ008A
- Voltaje: 220 VAC
- Corriente: 16 A
- Temperatura de corte: 230°C
- Tipo de seguridad: Corte térmico con reinicio manual
- Botón: Reset manual de seguridad
- Resistencia de contacto: ≤ 50 m
- Resistencia de aislamiento: ≥ 100 M (DC 500V)
- Vida útil: > 100,000 ciclos
- Longitud del capilar: 1500 mm
- Aplicaciones: freidoras eléctricas, hornos, equipos de cocina industrial, sistemas de calentamiento



SMT-WK006DSP019B-002ODS028A-08-002

TERMOSTATO CON VALVULA PARA FREIDORA, SMT-WK006D/SP019B-002/ODS028A-08-002

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-WK006D/SP019B-002/ODS028A-08-002
– Rango de control: 200F a 400F (93ºC a 204ºC)
– Para GLP y gas Natural categoria comercial
– Presión máxima de entrada: 50 mbar (No conectar directamente a la garrafa ya que la presión de las en las garrafas son de 4 bares aprox.)
– Incluye en el mismo cuerpo la valvula mili voltaica, sonda capilar de temperatura y perilla expresada en grados Fahrenheit
– Entrada y salida de tubo: 1/4 plg
– Usado en: Freidoras, cocinas, hornos y otros equipos de cocina



SMT-ZT011-50/300

TERMOSTATO CAPILAR 50 - 300ºC, SMT-ZT011-50/300

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ZT011-50/300
– Rango de control de temperatura: 50 a 300ºC
– Voltaje máximo de trabajo: AC250V, 50/60 Hz
– Corriente: 16 A/250VAC (Carga resistiva)
– Sensibilidad: 10ºC
– Modo de control: ON/OFF
– Resistencia de aislamiento: 9 100M ohm
– Vida util: 100 000 veces
– Longitude de tubo capilar: 2 metro Aprox.
– Consumo de electricidad: 2KV/min
– Número de terminales: 3 pines (1 NA y 1 NC)
– Certificaciones: CE, CQC
– Incluye: Todo como esta en la imagen (3 piezas)
– Material: Plástico y metal
– Uso: Para fabricar freidoras, hornos y cocinas

Nota: El radio de flexión capilar no puede ser inferior a 5mm.



SMT-WKQ008D3-30/110

TERMOSTATO CAPILAR 30-110°C, SMT-WKQ008D3-30/110

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-WKQ008D3-30/110
– Voltaje: 250VAC
– Corriente: 16A
– Temperatura de funcionamiento: 30-110°C
– Diferencial: 3 ± 2°C
– Longitud de la sonda: 120mm
– Diámetro de la sonda: 6mm
– Tamaño base: 78x78mm
– Longitud capilar: 830mm
– Tipo de interruptor: NC (Normalmente cerrado)
– Sonda de temperatura, la mayor resistencia al calor: 135°C
– Material capilar: SUS (1.Ø)
– Material: Metal + Plástico + Resion
– Certificación del producto: CQC
– Vida útil: 10000 veces
– El error de medición permitido: +/- 1-3cm



SMT-RDO007B

TERMOPILA, TERMOGENERADOR O GENERADOR PILOTO DE 750MV PARA GAS 900MM, SMT-RDO007B

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO007B
– Tipo de conexión: Tipo espiral y tipo enchufable de dos polos
– Resistencia interior: Alrededor de 3500-4000 m
– Voltaje de salida: 750mV
– Material del cable: Línea de envoltura de fibra de vidrio, sobre aluminio metálico
– Temperatura de trabajo normal: 700-750
– Tamaño: 900mm



SMT-RDO007

TERMOPILA, TERMOGENERADOR O GENERADOR PILOTO DE 750MV 609MM, SMT-RDO007

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO007
– Voltaje de salida: 750mV
– Longitud: 609mm
– Temperatura normal de trabajo: 700 – 750 °C
– Tipo de conexión: tipo espiral y tipo de enchufe de dos polos



SMT-RDO011

TERMOPAR UNIVERSAL PARA GAS DE 900MM, SMT-RDO011

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO011
– Longitud: 900mm
– Conexión final: M8x1
– Tamaño del cabezal: 53.5mm
– Material: cobre
– Ranura para tarjeta: Si



SMT-RDO028A

TERMOPAR UNIVERSAL PARA GAS DE 600MM, SMT-RDO028A

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-RDO028A
- Longitud: 600mm
- longitud de la sonda: 550mm
- Diametro de las sonda: 5mm
- Material de la sonda: Acero inoxidable
- Conexión final: 11/32□32UNS



SMT-RDO008

TERMOPAR UNIVERSAL PARA GAS DE 400MM, SMT-RDO008

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-RDO008
- Voltaje de salida: ≥12mV (650)
- Longitud del termopar: 400mm
- Conexión final: M9x1
- Familias de gases aplicables: NG/GLP/propano/butano



SMT-RDO003

TERMOPAR UNIVERSAL PARA GAS 600MM, SMT-RDO003

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-RDO003
- Longitug: 600mm
- Tamaño del Cabezal y tuercas M8X1
- Termopar universal para chimenea y fogata de gas



SMT-RDO012

TERMOPAR UNIVERSAL DE COBRE PARA CALENTADOR DE AGUA 900MM, SMT-RDO012

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-RDO012
- Longutud del termopar: 900mm
- Longitud de la sonda: 63mm
- Material: Cobre
- Rosca del conetor final: M9



SMT-RDO028F

TERMOPAR UNIVERSAL 900 MM, SMT-RDO028F

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-RDO028F
- Material de la punta: Acero resistente al calor
- Largo de la punta: 2 cm
- Largo del vastago: 4.5 cm
- Largo del tubo capilar: 90 cm
- Rosca de conexión: 1 1/32 plg-32 UNS
- Uso: Repuesto para calentador de gas.
- Aplicaciones: Detectar la llama.



SMT-RDO015A

TERMOPAR PARA GAS DE 900MM, SMT-RDO015A

Especificaciones Técnicas:
- Modelo: SMT-RDO015A
- Longitud: 900mm
- Tuerca de conexión final: M9x1
- Familias de gas aplicables: NG/LPG/propano/butano



SMT-RDO001B

TERMOPAR PARA GAS DE 650MM, SMT-RDO001B

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO001B
– Longitud total: 650mm
– Longitud de la cabeza: 30mm
– La cabeza de tamaño de tornillo: M6x0,75
– Voltaje de salida: 20mV
– Tiempo de apertura de la válvula: menos de 10s



SMT-RDO015

TERMOPAR PARA GAS DE 600MM, SMT-RDO015

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO015
– Longitud: 600mm
– Tuerca de conexión final: M9x1
– Familias de gas aplicables: NG/LPG/propano/butano



SMT-RDO001A

TERMOPAR PARA GAS DE 330MM, SMT-RDO001A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO001A
– Longitud del termopar: 330mm
– Longitud de el cabezal: 560mm
– Tuerca de conexión final: M8 x 1
– Material: Cobre



SMT-RDO014

TERMOPAR PARA GAS CON TERMINALES PLANOS DE 6.3MM, SMT-RDO014

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO014
– Longitud total: 1250mm
– Rosca de conexión final: M9x1
– Longitud de la sonda: 53.5mm
– Terminales: terminales planos de 6,3mm
– Material: cobre
– Puede conectar el interruptor de control de temperatura



SMT-RDO001D

TERMOPAR DE COCINA DE GAS DE 650MM, SMT-RDO001D

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO001D
– Longitud Total: 650mm
– Longitud de la cabeza: 43mm
– Tamaño del tornillo de la cabeza: M6x0.75
– Resistencia: 20mV
– Tiempo de apertura de la válvula: menos de 10s



SMT-RDO027

TERMOPAR DE 830MM CON CLIP DE ALAMBRE, SMT-RDO027

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO027
– Longitud: 830mm
– Tamaño de la cabeza: 29mm
– La conexión final: M8x1



SMT-ODS022/RDO007B

QUEMADOR PILOTO Y TERMOPILA DE 750 MV PARA FREIDORA A GAS, SMT-ODS022/RDO007B


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS022/RDO007B
– Largo de cable: 900 mm
– Para: Gas GLP y gas Natural categoría comercial
– 3 llamas (1 para el sensor de fuego, 1 para el encendido de la llama de trabajo y 1 para el encendido de la llama piloto)
– Entrada de cañería de cobre o aluminio de 1/4 plg
– Voltaje de termopila: 750 mV
– Tiene 1 boquilla para GLP
– Temperatura de trabajo nominal: 700-750ºC
– Material del alambre: línea de envoltura de fibra de vidrio, sobre de aluminio de metal, estas líneas son línea de fuego de resistencia a altas temperaturas. Adecuado para parrillas de gas, hornos de gas, calderas de gas y calentadores de agua a gas, gas propano y gas natural freidoras de cocina de restaurante.
– Resistencia: 1500 mOhm a 4500 mOhm
– Uso: Como accesorio de encendido de fuego en freidoras, hornos, calentadores, estufas, calderos y otros



SMT-RDO018

SENSOR DE TEMPERATURA DE 120-200°C PARA VALVULA DE GAS 710, SMT-RDO018

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO018
– Rango de medicion de temperatura: 120°C – 200°C
– Longitud total: 1100mm
– Longitud de la sonda: 90mm
– Diametro de la rosca de apriete: M10



SMT-ODS001

QUEMADOR PILOTO DE TRES LLAMAS PARA GAS, SMT-ODS001

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS001
– Fuente de alimentacion: GLP/propano/butano
– Numero de llama: 3 salidas
– Diametro interno de la conexión final: 6mm



SMT-ODS004A

QUEMADOR PILOTO DE DOBLE SALIDA PARA GAS, SMT-ODS004A


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS004A
– Fuente de alimentacion: GLP/propano/butano
– Numero de llama: 2 salidas
– Diametro interno de la conexión final: 6mm



SMT-ODS016

QUEMADOR PILOTO DE 3 SALIDAS PARA GAS, SMT-ODS016

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS016
– Funcion: Control de gas
– Numero de llamas: 3 salidas
– Entrada del tubo cobre: Ø 6mm
– Material de producto: Laton



SMT-ODS022

QUEMADOR PILOTO DE 3 LLAMAS PARA GAS GLP, SMT-ODS022

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS022
– N° de llamas: 3
– Material: Acero inoxidable
– Diametro de entrada para el gas: 6mm
– Rosca de la tuerca: M11
– Tipo de gas: Gas GLP



SMT-ODS022A

QUEMADOR PILOTO DE 3 LLAMAS PARA FREIDORA DE GAS GLP Y GN, SMT-ODS022A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS022A
– N° de llamas: 3
– Material: Acero inoxidable
– Diametro de entrada para el gas: 6mm
– Orificio de montaje horizontal: 1/4
– Tipo de gas: Gas GLP (Se puede convertir a GN)
– Aplicacion: Freidoras de gas



SMT-XN020

PERILLA PARA TERMOSTATO DE FREIDORA A GAS 204°C, SMT-XN020

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-XN020
– Rango de Temperatura: 200 °F a 400 °F (93 °C a 204 °C)
– Diámetro total (parte exterior): 57 mm
– Diámetro del pomo (parte central): 30 mm
– Eje tipo “D shaft”: ¼ de pulgada (≈ 6.35 mm)
– Compatible con termostato de Freidora Robertshaw RX-2-24



SMT-FM0018/RDO003

KIT DE VALVULA DE SEGURIDAD CON TERMOPAR DE 600MM, SMT-FM0018/RDO003

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM0018/RDO003
– Entrada hembra: M12 x 1
– Salida macho: M12 x 1
– Presion de salida: 65mbar
– Presion de entrada de la valvula de gas: 1,5 bar
– Longitud del termopar: 600mm
– Rosca para el termopar: M8 x 1
– Material: Laton



SMT-ODS011

KIT DE MONTAJE QUEMADOR PILOTO CON TERMOPAR Y ENCENDIDO, SMT-ODS011

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS011
– Longitud del termopar: 900mm con conexión M8X1
– Longitud del cable de encendido: 900mm con terminal plano
– Longitud del tubo de entrada de cobre: 900mm
– Con caja de protección contra llamas en acero inoxidable



SMT-ODS015C

KIT DE MONTAJE QUEMADOR PILOTO PARA GAS NATURAL CON TERMOPAR Y ENCENDEDOR, SMT-ODS015C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS015C
– Longitud del termopar 900m
– Rosca del termopar: M9 x 1
– Cable de encendido: 900mm con terminal redondo
– Llamas del quemador piloto: 3 salidas
– Diametro de entrada del gas: 6mm
– Material del soporte: Acero inoxidable
– Aplicacion: para chimeneas de gas, calentadores, estufas comerciales



SMT-ODS018

KIT DE MONTAJE QUEMADOR PILOTO CON ENCENDIDO Y TERMOPAR, SMT-ODS018

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS018
– Rosca de termopar: 7/16 plg x 24 hilos
– Voltaje del termopar: 750mV
– Longitud del termopar: 640mm
– Longitud de encendedor: 600mm
– Longitud de la termopila: 830mm
– Longitud del tubo de cobre: 430mm
– N° de llamas de piloto: salida de 3 llamas
– Ideal para tipos de gas: Gas propano, gas natural



SMT-ODS021

KIT DE MONTAJE DEL QUEMADOR PILOTO PARA GAS NATURAL CON TERMOPAR Y ENCENDEDOR, SMT-ODS021

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS021
– Longitud del cable encendedor: 500mm
– Tamaño de la conexión del cable: Terminal plano de 2,8 x 0,5 mm
– Longitud del termopar: 500mm
– Rosca del termopar: M8 * 1
– N° de llamas del quemador piloto: 3 salidas
– Aplicaciones: para calentador de agua a gas, aparato de calefacción a gas



SMT-RDO006A

KIT DE MONTAJE DE TERMOPAR UNIVERSAL PARA HORNO DE GAS 900MM, SMT-RDO006A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO006A
– Longitud: 900mm con cinco tuercas
– Tamaño del cabezal: M6x0.75
– La conexión final: M9x1
– Voltaje: 30mV
– Tiempo de apertura de la válvula: menos del 5S



SMT-RDO006

KIT DE MONTAJE DE TERMOPAR UNIVERSAL PARA HORNO DE GAS 900MM, SMT-RDO006

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-RDO006
– Longitud: 900mm con cinco tuercas
– Tamaño del cabezal: M6X0.75
– La conexión final: M8x1
– Voltaje: >20mV
– Tiempo de apertura de la válvula: menos del 5S



SMT-ODS007A

KIT DE MONTAJE DE QUEMADOR PILOTO CON ENCENDEDOR Y TERMOPAR, SMT-ODS007A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS007A
– Longitud del tubo del termopar: 780 mm
– Rosca del termopar, electrodo y llama piloto: M10 x 1
– Rosca de acople del tubo capilar del termopar: M8x1
– Longitud del cable del encendedor: 890 mm
– Diametro de entrada de tubo para quemador piloto: 1/4 plg
– N° de llama: 3 salidas
– Apto solo para: Gas Natural, GLP
– Incluye: SMT-ODS007/RDO011/DHZX011A



SMT-ODS027

KIT DE MONTAJE DE QUEMADOR PILOTO CON ENCENDEDOR Y TERMOPAR 900MM, SMT-ODS027

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS027
– Longitud del termopar 600m
– Rosca del termopar: M9 x 1
– Cable de encendido: 500mm con terminal redondo
– Diametro de entrada del quemador piloto: 6mm
– Tipo de gas: Gas Natural
– Aplicación: para chimeneas de Gas, calentadores, cocinas comerciales



SMT-ODS015

KIT DE MONTAJE DE QUEMADOR PILOTO CON ENCENDEDOR Y TERMOPAR 900MM, SMT-ODS015

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS015
– Longitud del termopar 900m
– Rosca del termopar: M9 x 1
– Cable de encendido: 900mm
– Apto solo para Gas Natural
– Con 2,3 terminales redondos adecuados para chimeneas de Gas, calentadores, cocinas comerciales.



SMT-FM013/XN006A/RDO015A

KIT COMPLETO DE VALVULA DE SEGURIDAD DE GAS, SMT-FM013/XN006A/RDO015A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM013/XN006A/RDO015A
– Entrada y salida de gas con rosca: M16 x 1.5
– puerto piloto: M10 x 1
– Diametro para la perilla: 8mm
– Rosca para el termopar: M8 x 1
– Material: Acero inoxidable, laton
– Longitud del termopar: 600mm
– Rosca del termopar: M9 x 1
– Diametro de la perilla: 58mm
– Adecuado para cocina de hotel de mayor potencia



SMT-FM009G/RDO003/XN019

KIT COMPLETO DE VALVULA DE SEGURIDAD DE GAS, SMT-FM009G/RDO003/XN019A

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM009G/RDO003/XN019A
– Rosca de entrada y salida: 3/8
– Eje de la perilla: 8mm
– Rosca para termopar: M8X1
– Presión: Baja presión 65Mbar (1/2PSI)
– Tipo de material: Laton
– Longitud del termopar: 600mm
– Diámetro de la perilla: 46mm



SMT-FM001/XN010/RD005A

KIT COMPLETO DE VALVULA DE SEGURIDAD DE GAS NATURAL, SMT-FM001/XN010/RD005A


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-FM001/XN010/RD005A
– Rosca de entrada: 1/2
– Rosca de salida: 1/2
– Rosca del termopar: M10x1
– Válvula de seguridad: sí
– Con fuego piloto: sí
– Corte automático de gas: sí
– Protección de seguridad contra llama: sí
– Flujo medio: gas
– Material: cobre puro
– Con termopar: sí



SMT-DHZX006

ELECTRODO DE ENCENDIDO PARA GAS GLP Y GN, SMT-DHZX006

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-DHZX006
– Longitud del electrodo: 86mm
– Diametro del electrodo: 1,6mm
– Material del electrodo: KANTHAL-D
– Distancia de chispa: 5mm
– Temperatura Max. de el electrodo: 1300°C
– Soporte: SPCC
– Longitud de el cable: 90 cm
– Dimenciones de la ceramica: Ø6.5 x 40 mm
– Uso: Aplicado en cocinas de Gas, calentador de agua, horno de Gas, caldera de Gas, Andiron, barbacoa, industrias de OD.



SMT-ODS012C

CONJUNTO DE MONTAJE DE QUEMADOR PILOTO CON TERMOPAR Y COMPONENTE DE ENCENDIDO, SMT-ODS012C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS012C
– longitud de tubo de cobre: 300mm
– Longitud de la aguja de encendido blanco: 300mm
– Longitud del termopar: 300mm M8x1
– Tipo: Pieza para calentador de gas
– Material del soporte: acero inoxidable



SMT-ODS019

CABEZAL DE LLAMA DE QUEMADOR PILOTO PARA GAS, SMT-ODS019

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: SMT-ODS019
– Diametro de entrada para el piloto: 6mm
– Diametro de entrada para el termopar: 6mm