

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO GUARDAMOTORES

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

CHINT


Guardamotor, NS2-80B- __A

GUARDAMOTOR, NS2-80B-__A

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje nominal de funcionamiento: 230/240VAC
- Voltaje nominal soportada al impulso: 8KV
- Grado de contaminación: Grado III
- Sistema de trabajo nominal: Sistema de trabajo continuo
- Temperatura de funcionamiento: -5 +40
- Accionamiento: Botón

CHINT


NS2-25X-__A

GUARDAMOTOR, NS2-25X-__A

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje nominal de funcionamiento: 230/240VAC
- Voltaje nominal soportada al impulso: 8KV
- Grado de contaminación: Grado III
- Sistema de trabajo nominal: Sistema de trabajo continuo
- Temperatura de funcionamiento: -5 +40
- Accionamiento: Mando ajustable



GUARDAMOTOR SASSIN CON CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO 2,5 A 18AMP

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje nominal de funcionamiento: 230/240VAC
- Voltaje nominal soportada al impulso: 6KV
- Temperatura de funcionamiento: -5 +40
- Accionamiento: Mando ajustable
- Vida mecánica (tiempos): 20000
- Vida eléctrica en AC-3 (veces): 10000
- Grado de protección: IP20
- Marca: SASSIN

NS2-AU11-80B


NS2-AU11-80B

**CONTACTO AUXILIAR LATERAL
CHINT P/GUARDAMOTOR NS2 DE
16-80A 1NA+1NC, NS2-AU11-80B**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NS2-AU11-80B
- Corriente nominal de calentamiento: 2.5A
- Voltaje de aislamiento: 250V
- Tipo de contactos: 1NA+1NC
- Tipo de montaje: Lateral



**Envíos a
nivel nacional**



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

NS2-AU11**NS2-AU11**

CONTACTO AUXILIAR LATERAL
CHINT P/GUARDAMOTOR NS2 DE 1-
25A 1NA+1NC, NS2-AU11

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NS2-AU11
- Corriente nominal de calentamiento: 2.5A
- Voltaje de aislamiento: 250V
- Tipo de contactos: 1NA+1NC
- Tipo de montaje: Lateral

NS2-AE11**NS2-AE11**

CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
CHINT P/GUARDAMOTOR NS2
1NA+1NC, NS2-AE11

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NS2-AE11
- Corriente nominal de calentamiento: 2.5A
- Voltaje de aislamiento: 250V
- Tipo de contactos: 1NA+1NC
- Tipo de montaje: Frontal



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772