SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO MOTORES

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



60KTYZ-14W-2.5RPM-S

SISTEMA DE VOLTEO DE HUEVO, 60KTYZ-14W-2.5RPM-S

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 60KTYZ-14W-2.5RPM-S
– Voltaje: 220VAC / 50 Hz
– Velocidad: 2.5 r/min
– Incluye: 1 Capacitor, 1 engrane, 2 finales de carrera y cables de 90 cm
– 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
– Potencia: 14 W



TY50-0.8/1RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TYC-50-0.8/1RPM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TY50-0.8/1RPM
– Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
– Velocidad: 0,8/1 RPM
– Potencia: ≤ 4 W
– Par de torsión: 20 Kg.cm
– Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
– Diametro del eje: 7 mm
– Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
– Tipo de aislamiento: A/E/F
– Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
– Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
– Color: Plateado
– Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.



TY50-5/6RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-5/6RPM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TY50-5/6RPM
– Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
– Velocidad: 5/6 RPM
– Potencia: ≤ 4 W
– Par de torsión: 5,5 Kg.cm
– Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
– Diámetro del eje: 7 mm
– Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
– Tipo de aislamiento: A/E/F
– Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
– Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
– Color: Plateado
– Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.



TY50-2.5/3RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-2.5/3RPM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: TY50-2.5/3RPM
– Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
– Velocidad: 2,5/3 RPM
– Potencia: ≤ 4 W
– Par de torsión: 10 Kg.cm
– Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
– Diametro del eje: 7 mm
– Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
– Tipo de aislamiento: A/E/F
– Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
– Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
– Color: Plateado
– Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.



60KTYZ-14W-2.5RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, 60KTYZ-14W-2.5RPM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 60KTYZ-14W-2.5RPM
– Voltaje: 220VAC / 50 Hz
– Velocidad: 2,5 r/min
– Incluye su capacitor y engrane
– 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
– Potencia: 14 W



XD50KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 7W AC220V, XD50KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC
– Potencia: ≤7 W
– Corriente de consumo: ≤ 30mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,2Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
– Dimensión: 50*38mm
– Dimensiones del vástago: 7*15*1mm



XD80KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 60W AC220V, XD80KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤60 W
- Corriente de consumo: ≤ 110mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 1,2Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
- Dimensión: 80*82mm
- Dimensiones del vástago: Ø10*20mm»



XD70KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 40W AC220V, XD70KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤40 W
- Corriente de consumo: ≤ 70mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,8Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
- Dimensión: 70*70mm
- Dimensiones del vástago: 8*22mm



XD68KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 28W AC220V, XD68KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤28 W
- Corriente de consumo: ≤ 70mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,58Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
- Dimensión: 60*68mm
- Dimensiones del vástago: 8*20mm



XD68KTYZ-A-_

MOTOR SINCRONO 28W AC220V, XD68KTYZ-A-_

Especificaciones Generales:
- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤28 W
- Corriente de consumo: ≤70mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: < 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,58Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC ± 15%
- Dimensión: 60*68mm
- Dimensiones del vástago: 7*19mm



XD60KTYZ-B-_

MOTOR SINCRONO 14W AC220V, XD60KTYZ-B-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
– Potencia: ≤14 W
– Corriente de consumo: ≤ 60mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Temperatura de Aumento: <65 °C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,5Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC +/- 15%
– Dimensión: 60*60mm
– Dimensiones del vástago: 8*20mm
– Temperatura de Trabajo máxima: 105°C



XD60KTYZ-A-_

MOTOR SINCRONO 14W AC220V, XD60KTYZ-A-_

Especificaciones Generales:
– Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
– Potencia: ≤14 W
– Corriente de consumo: ≤ 60mA
– Frecuencia: 50/60 Hz
– Aumento de Temperatura: < 65 °C
– Ruido: <45dB
– Peso: 0,5Kg
– Clase de aislamiento: E
– Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
– Voltaje de Arranque: 220 ~ 240 VAC ± 15%
– Dimensión: 60*60mm
– Dimensiones del vástago: 7*19mm
– Temperatura Máxima de trabajo: 105°C