SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES

CATALOGO INTERRUPTOR DE PALANCA

NOVIEMBRE
2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros

Envíos a
nivel nacional

El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



REF-1122

INTERRUPTOR DE PALANCA ON/OFF/ON 10A 250V, REF-1122

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: REF-1122
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 10 A
– Diametro de instalacion: 12mm
– Numero de Posiciones: 3
– Tipo de contacto: On/Off/On
– Tipo de interruptor: palanca
– Material: Acero inoxidable



REF-1021

INTERRUPTOR DE PALANCA ON/OFF 10A 250V, REF-1021

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: REF-1021
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 10 A
– Diametro de instalacion: 12mm
– Numero de posiciones: 2
– Tipo de contacto: On/Off
– Tipo de interruptor: palanca
– Material: Acero inoxidable



BEM-1021C

INTERRUPTOR DE PALANCA METALICO CON TIRO UNICO DE UN SOLO POLO, BEM-1021C

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-1021C
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Tipo de contacto: on/off
– Apertura fija: 12mm
– Tipo de terminal: Terminales para soldadura o terminal rapido
– Vida eléctrica: 100 000 veces/min
– Vida mecánica: 500 000 veces/min
– Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
– Vibracion: 10-50 Hz, 1,5 mm x doble amplitud
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BEM-1021

INTERRUPTOR DE PALANCA METALICO CON TIRO UNICO DE UN SOLO POLO, BEM-1021

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-1021
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Tipo de contacto: on/off
– Apertura fija: 12mm
– Tipo de terminal: Terminales de tornillo
– Vida eléctrica: 100 000 veces/min
– Vida mecánica: 500 000 veces/min
– Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
– Vibracion: 10-50 Hz, 1,5 mm x doble amplitud
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BEM-1221C

INTERRUPTOR DE PALANCA METALICO CON DOBLE POLO SIMPLE TIRO, BEM-1221C

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-1221C
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Tipo de contacto: on/off
– Apertura fija: 12mm
– Tipo de terminal: Terminales para soldadura o terminal rapido
– Vida eléctrica: 100 000 veces/min
– Vida mecánica: 500 000 veces/min
– Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
– Vibracion: 10-50 Hz, 1,5 mm x doble amplitud
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BEM-1221

INTERRUPTOR DE PALANCA METALICO CON DOBLE POLO SIMPLE TIRO, BEM-1221

Especificaciones Generales:
– Modelo: BEM-1221
– Tension nominal: 250V
– Corriente de funcionamiento: 15 A
– Tipo de contacto: on/off
– Apertura fija: 12mm
– Tipo de terminal: Terminales de tornillo
– Vida eléctrica: 100 000 veces/min
– Vida mecánica: 500 000 veces/min
– Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
– Vibracion: 10-50 Hz, 1,5 mm x doble amplitud
– Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BEM-1321_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-ON), BEM-1321_

Especificaciones Generales:
– Carga nominal: 15A/250VAC
– Numero de posiciones: 2
– Numero de pines: 6
– Función: 2 polos bipolar, doble grupo (ON -ON)
– Diámetro para montaje: 12mm
– Resistencia de contacto: 15M
– Resistencia de aislamiento: 100M
– Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
– Temperatura ambiente: -10 ~ +80
– Vida mecánica: 500.000 operaciones/min.
– Vida eléctrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-1121_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-ON), BEM-1121_

Especificaciones Generales:
– Carga nominal: 15A/250VAC
– Numero de posiciones: 2
– Numero de pines: 3
– Función: 2 polos bipolar (ON – ON)
– Diámetro para montaje: 12mm
– Resistencia de contacto: 15M
– Resistencia de aislamiento: 100M
– Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
– Temperatura ambiente: -10 ~ +80
– Vida mecánica: 500.000 operaciones/min.
– Vida eléctrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-223F_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF-ON), BEM-223F_

Especificaciones Generales:
– Carga nominal: 15A/250VAC
– Numero de posiciones: 3
– Numero de pines: 6
– Funcion: 2 polos bipolar, medio apagado y reinicio laterial, doble grupo (ON -OFF-ON)
– Diametro para montaje: □12mm
– Resistencia de contacto: 15M□
– Resistencia de aislamiento: 100M□
– Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
– Temperatura ambiente: -10 ~ +80
– Vida mecanica: 500.000 operaciones/min.
– Vida electrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-1322_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF-ON), BEM-1322_

Especificaciones Generales:
– Carga nominal: 15A/250VAC
– Numero de posiciones: 3
– Numero de pines: 6
– Funcion: 2 polos bipolar y medio apagado, doble grupo (ON -OFF-ON)
– Diametro para montaje: □12mm
– Resistencia de contacto: 15M□
– Resistencia de aislamiento: 100M□
– Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
– Temperatura ambiente: -10 ~ +80
– Vida mecanica: 500.000 operaciones/min.
– Vida electrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-123F_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF-ON), BEM-123F_

Especificaciones Generales:
– Carga nominal: 15A/250VAC
– Numero de posiciones: 3
– Numero de pines: 3
– Función: 2 polos bipolar, medio apagado y reinicio lateral (ON -OFF-ON)
– Diámetro para montaje: □12mm
– Resistencia de contacto: 15M□
– Resistencia de aislamiento: 100M□
– Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
– Temperatura ambiente: -10 ~ +80
– Vida mecánica: 500.000 operaciones/min.
– Vida eléctrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-1122_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF-ON), BEM-1122_

Especificaciones Generales:
– Carga nominal: 15A/250VAC
– Numero de posiciones: 3
– Numero de pines: 3
– Función: 2 polos bipolar y medio apagado (ON – OFF-ON)
– Diámetro para montaje: □12mm
– Resistencia de contacto: 15M□
– Resistencia de aislamiento: 100M□
– Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
– Temperatura ambiente: -10 ~ +80
– Vida mecánica: 500.000 operaciones/min.
– Vida electrica: 100.000 operaciones/min.



INTERRUPTOR DE JOYSTICK O PALANCA NIN

Especificaciones Generales:
– Corriente nominal: 3A/240V (AC15)
– Corriente nominal térmica: 10A
– Voltaje máximo: 600VAC
– Diámetro de instalación: 22 mm
– Normativa aplicable: IEC60947-5-1
– Marca: NIN