

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Bloque De Contacto Auxiliar Temporizado F5 Para Contactor

DESCRIPCIÓN RESUMIDA

El bloque de contacto auxiliar temporizado F5 es un accesorio para contactores CJX2 que incorpora funciones de retardo a la conexión o desconexión de contactos auxiliares, ideal para automatización industrial y control preciso de secuencias eléctricas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bloque de contacto auxiliar temporizado neumático
- Configuración de contacto: 1 NO + 1 NC
- Corriente nominal: 10A
- Voltaje de aislamiento: 660V
- Método de montaje: Montaje frontal
- Método de funcionamiento: Sistema neumático (retardo por paso de aire)
- Aplicación: Retardo en contactos auxiliares de contactores CJX2 para arranque secuencial de motores, coordinación de señales en tableros eléctricos, control de tiempos en maquinaria industrial y automatización electromecánica sin uso de electrónica.

Modelo / SKU	Modo de Retardo	Rango de Tiempo	Contactos
F5-T0	ON Delay	0.1 – 3 s	1NO + 1NC
F5-T2	ON Delay	0.1 – 30 s	1NO + 1NC
F5-T4	ON Delay	10 – 180 s	1NO + 1NC
F5-D0	OFF Delay	0.1 – 3 s	1NO + 1NC
F5-D2	OFF Delay	0.1 – 30 s	1NO + 1NC
F5-D4	OFF Delay	10 – 180 s	1NO + 1NC

¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirve para agregar una función de temporización a los contactos auxiliares de un contactor, permitiendo controlar el tiempo de activación o desactivación en circuitos eléctricos.

APLICACIONES

- Automatización industrial
- Tableros eléctricos
- Control de motores eléctricos
- Sistemas de arranque secuencial
- Control de procesos industriales
- Maquinaria automatizada



DESCRIPCIÓN GENERAL

El bloque de contacto auxiliar temporizado F5 es un dispositivo diseñado para integrarse con contactores CJX2, permitiendo implementar funciones de retardo en contactos auxiliares mediante un sistema neumático.

Ofrece dos modos de operación: retardo a la conexión (ON delay) y retardo a la desconexión (OFF delay), lo que lo hace altamente versátil para aplicaciones industriales. Su diseño compacto, montaje frontal y configuración de contacto 1NO+1NC lo convierten en una solución eficiente para el control de secuencias eléctricas.

Además, cuenta con diferentes rangos de temporización que permiten adaptarse a múltiples requerimientos de control en sistemas automatizados.

BENEFICIOS CLAVE

- Permite control preciso de tiempos en automatización
- Compatible con contactores estándar CJX2
- Disponible en versiones ON delay y OFF delay
- Fácil instalación (montaje frontal)
- Diseño compacto y robusto
- Mejora la eficiencia de procesos eléctricos
- Amplio rango de temporización

