

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Interrupor Basculante Iluminado de 6 Pines

DESCRIPCIÓN RESUMIDA

Interrupor tipo balancín KCD4 de 6 pines con iluminación integrada, diseñado para aplicaciones eléctricas que requieren doble circuito o control más versátil. Ofrece alta capacidad de corriente, larga vida útil y excelente resistencia para uso industrial y doméstico.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Configuración: 2 posiciones (ON/OFF) – 6 pines (2 circuitos)
- Corriente nominal: 16A a 250VAC / 20A a 125VAC
- Vida mecánica: 50,000 ciclos
- Vida eléctrica: 10,000 ciclos
- Resistencia de contacto: $\leq 50 \text{ m}\Omega$
- Resistencia de aislamiento: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Rigidez dieléctrica: 1500 VAC (5 segundos)
- Temperatura de operación: -20°C a $+85^{\circ}\text{C}$
- Material del cuerpo: PA66
- Material de terminales: Cobre
- Material de contactos: Plata compuesta
- Fuerza de operación: $350 \pm 150 \text{ gf}$


Modelo / SKU	Color
KCD4-GREEN-6	Verde
KCD4-RED-6	Rojo
KCD4-YELLOW-6	Amarillo

¿PARA QUÉ SIRVE?

Este interruptor permite controlar uno o dos circuitos eléctricos de forma simultánea, siendo ideal para aplicaciones donde se requiere mayor control o funciones adicionales dentro de un mismo dispositivo.

APLICACIONES

- Tableros eléctricos
- Equipos industriales
- Maquinaria eléctrica
- Fuentes de alimentación
- Electrodomésticos
- Sistemas electrónicos



DESCRIPCIÓN GENERAL

El interruptor KCD4 de 6 pines es una solución robusta y versátil para sistemas eléctricos que requieren control dual. Gracias a su diseño iluminado, permite identificar fácilmente el estado de funcionamiento. Fabricado con materiales resistentes como PA66 y contactos de plata compuesta, garantiza una larga vida útil y un rendimiento confiable incluso en condiciones exigentes. Su configuración de 6 terminales lo hace ideal para aplicaciones más complejas que un interruptor convencional.

BENEFICIOS CLAVE

- Permite control de doble circuito
- Alta capacidad de corriente
- Larga vida útil mecánica y eléctrica
- Indicador luminoso integrado
- Materiales resistentes al calor y desgaste
- Fácil instalación en panel

