

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Caja Plástica Para Pulsador De 1 Hueco 22mm TOSUN

DESCRIPCIÓN RESUMIDA

La Caja Plástica para Pulsador de 1 Puesto 22 mm TOSUN H9-1 es una envolvente diseñada para el montaje sobrepuesto de un pulsador, selector u otro dispositivo de mando compatible. Cuenta con un orificio para dispositivo de Ø22 mm, construcción plástica y grado de protección IP40, siendo una solución práctica para estaciones de mando y sistemas de control eléctrico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: H9-1
- Cantidad de orificios: 1
- Diámetro del orificio: Ø22 mm
- Material: Plástico ABS
- Color: Tapa blanca con base negra
- Grado de protección: IP40
- Altura: 66 mm
- Tipo de instalación: Sobrepuesta
- Compatibilidad: Pulsadores y dispositivos de mando de Ø22 mm
- Marca: TOSUN

¿PARA QUÉ SIRVE?

La Caja Plástica TOSUN H9-1 sirve para alojar e instalar de forma sobrepuesta un pulsador, selector u otro dispositivo de mando de Ø22 mm, permitiendo crear un punto de control independiente sin necesidad de instalar el dispositivo directamente sobre un tablero.

Puede utilizarse para funciones como arranque, parada, selección o señalización, dependiendo del dispositivo de 22 mm instalado.

APLICACIONES

- Estaciones de mando
- Pulsadores de arranque y parada
- Selectores
- Luces piloto
- Tableros eléctricos
- Control de motores
- Maquinaria industrial
- Sistemas de automatización
- Equipos electromecánicos
- Sistemas de control industrial



DESCRIPCIÓN GENERAL

La TOSUN H9-1 pertenece a la familia de envoltentes H9 para dispositivos de mando. Esta variante dispone de un solo puesto y está destinada al montaje de componentes de Ø22 mm.

Su estructura de ABS, con tapa blanca y base negra, proporciona una solución compacta para instalaciones de control. Cuenta con protección IP40, por lo que está orientada principalmente a aplicaciones donde no se requiera protección contra ingreso de agua. La familia H9 está diseñada para trabajar con dispositivos TOSUN de la serie PB2.



BENEFICIOS CLAVE

- Diseño compacto de un puesto
- Orificio estándar de Ø22 mm
- Fabricada en plástico ABS
- Grado de protección IP40
- Compatible con pulsadores TOSUN serie PB2
- Permite montaje sobrepuesto
- Facilita la instalación de dispositivos de mando
- Adecuada para estaciones de control
- Fácil integración en sistemas eléctricos e industriales

