FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Parada De Emergencia Tipo Hongo Ø 40 mm NO+NC

DESCRIPCIÓN RESUMIDA

Paradas de emergencia NIN tipo hongo para circuitos de seguridad y control industrial. Incorporan cabezal rojo de 40 mm, accionamiento por presión y desbloqueo por giro manual. Se ofrecen en dos variantes: base plástica y base metálica, ambas con configuración de contactos 1NC + 1NO y montaje de 22 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Marca: NIN
- Serie: XB2
- Tipo: Parada de emergencia tipo hongo
- Diámetro de cabeza: 40 mm
- Color del cabezal: Rojo
- Tipo de accionamiento: Presionar para activar y girar para desbloquear
- Tipo de desbloqueo: Giro manual
- Configuración de contactos: 1NC + 1NO
- Voltaje nominal: 240 VAC
- Frecuencia de operación: 50–60 Hz AC
- Diámetro de montaje: Ø22 mm
- Temperatura de operación: -25 °C a +55 °C
- Aplicación: Circuitos de seguridad, control industrial y paro de emergencia

SKU	Material de la base	Ø cabeza	Color	Accionamiento / desbloqueo	Contactos	Voltaje	Frecuencia	Ø montaje
XB2-ES545-RED-NIN	Plástico	40 mm	Rojo	Presionar para activar y girar para desbloquear	1NC + 1NO	240 VAC	50–60 Hz AC	Ø22 mm
XB2-BS545-RED-NIN	Metálico	40 mm	Rojo	Presionar para activar y girar para desbloquear	1NC + 1NO	240 VAC	50–60 Hz AC	Ø22 mm

¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite detener de forma inmediata maquinaria, equipos o procesos ante una situación de riesgo. El accionamiento se realiza presionando el cabezal tipo hongo y el restablecimiento mediante giro manual, facilitando una respuesta rápida y visible en sistemas de control industrial.

APLICACIONES

• Tableros eléctricos y paneles de mando
• Circuitos de seguridad, automatización y paro de emergencia
• Maquinaria, líneas de producción y equipos de control industrial

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los modelos XB2-ES545-RED-NIN y XB2-BS545-RED-NIN corresponden a paradas de emergencia NIN con cabezal rojo tipo hongo de 40 mm. Ambos modelos utilizan configuración de contactos 1NC + 1NO, voltaje nominal de 240 VAC, frecuencia de operación de 50–60 Hz AC y diámetro de montaje de Ø22 mm. La diferencia principal es el material de la base: plástica en el XB2-ES545-RED-NIN y metálica en el XB2-BS545-RED-NIN.

BENEFICIOS CLAVE

• Activación rápida para situaciones de emergencia
• Desbloqueo manual por giro para restablecimiento controlado
• Cabezal rojo de 40 mm de alta visibilidad
• Configuración 1NC + 1NO para circuitos de seguridad y control
• Disponible con base plástica o base metálica